

Videocamera

Voce	Dettagli
Alimentazione	Con adattatore CA: 5,2 V CC Con pacco batteria: 3,6 V CC
Potenza assorbita	1,8 W (quando la luce è impostata su "OFF" e il controllo LCD è impostato su "STANDARD")
Dimensioni (mm)	53 x 63 x 110 (L x A x P: cinghia dell'impugnatura esclusa)
Massa	Circa 250 g (solo videocamera), Circa 280 g (compreso il pacco batteria in dotazione)
Ambiente operativo	Temperature operative consentite: da 0 °C a 40 °C Temperature di stoccaggio consentite: da -20 °C a 50 °C Umidità operativa consentita: da 35 % a 80 %
Dispositivo di raccolta dell'immagine	1/6" 800.000 pixel
Zona di registrazione (video)	410.000 pixel (zoom ottico) 410.000 a 550.000 pixel (zoom dinamico)
Zona di registrazione (fermo immagine)	550.000 pixel
Lente	da F1,8 a F4,3; f= da 2,2 mm a 85,8 mm (conversione 35 mm: da 41,5 mm a 1.619 mm)
Illuminazione più bassa	3 lux (velocità otturatore: AUTO + AGC) 1 lux (modalità VISUALIZZAZIONE NOTTURNA)
Zoom (durante la registrazione video)	Zoom ottico: Fino a 39x Zoom dinamico: Fino a 45x Zoom digitale: Fino a 800x
Zoom (durante la registrazione dei fermi immagine)	Zoom ottico: Fino a 39x
Monitor LCD	2,7" larghezza, 12,3 megapixel, LCD a colori in poli-silicone
Registrazione dei supporti	HDD interno (80 GB), Scheda microSD/microSDHC (in commercio)
Batteria orologio	Batteria ricaricabile

Video

Voce	Dettagli
Formato di registrazione/riproduzione	SD-VIDEO standard, video: MPEG-2, audio: Dolby Digital (2ch)
Estensione	.MOD
Sistema segnale	PAL standard
Qualità immagine/qualità suono	ULTRA FINE : 720 pixel x 480 pixel, 8,5 Mbps VBR (video), 48 kHz, 384 kbps (Audio) FINE : 720 pixel x 480 pixel, 5,5 Mbps VBR (video), 48 kHz, 384 kbps (Audio) NORMALE : 720 pixel x 480 pixel, 4,2 Mbps VBR (video), 48 kHz, 256 kbps (Audio) ECONOMICA : 352 pixel x 240 pixel, 1,5 Mbps VBR (video), 48 kHz, 128 kbps (Audio)

Fermo immagine

Voce	Dettagli
Formato	JPEG standard
Estensione	.JPG
Dimensione immagine	832 x 624 / 640 x 480
Qualità	FINE / STANDARD

Adattatore CA (AP-V30E)

Voce	Dettagli
Alimentazione	da 110 V a 240 V CA, 50 Hz/60 Hz
USCITA	5,2 V CC, 1,8 A
Temperature operative consentite	da 0 °C a 40 °C (da 10 °C a 35 °C durante la carica)
Dimensioni (mm)	78 x 34 x 46 (L x A x P: escluso cavo e spina CA)
Massa	Circa 110 g

Pacco batteria (BN-VG107E)

Voce	Dettagli
Tensione alimentazione	3,6 V
Capacità	700 mAh
Dimensioni (mm)	31 x 21,5 x 43 (L x A x P)
Massa	Circa 26 g