

Kamera

Pozycja	Szczegóły
Zasilanie	Przy użyciu zasilacza: DC 5,2 V Przy użyciu baterii: DC 3,6 V
Pobór mocy	1,8 W (gdy oświetlenie jest ustawione na „WYŁ.” a podświetlenie monitora LCD jest ustawione na „STANDARD”)
Wymiary (mm)	53 x 63 x 110 (szerokość x wysokość x głębokość: bez pasek uchwytu)
Ciężar	Ok. 250 g (tylko kamera), Ok. 280 g (razem z dostarczoną baterią)
Środowisko działania	Dopuszczalna temperatura pracy: 0 °C do 40 °C Dopuszczalna temperatura przechowywania: -20 °C do 50 °C Dopuszczalna wilgotność pracy: 35 % do 80 %
Urządzenie rejestrujące obraz	1/6" 800 000 pikseli
Obszar nagrywania (film)	410 000 pikseli (zoom optyczny) 410 000 do 550 000 pikseli (zoom dynamiczny)
Obszar nagrywania (zdjęcie)	550 000 pikseli
Obiektyw	F1,8 do F4,3, f= 2,2 mm do 85,8 mm (konwersja 35 mm: 41,5 mm do 1 619 mm)
Najmniejsze oświetlenie	3 lx (czas otwarcia migawki: AUTO + AGC) 1 lx (TRYB NOCNY)
Zoom (podczas nagrywania filmu)	Zoom optyczny: Do 39x Zoom dynamiczny: Do 45x Zoom cyfrowy: Do 800x
Zoom (podczas rejestrowania zdjęć)	Zoom optyczny: Do 39x
Monitor LCD	2,7" szeroki, 12,3 mega pikseli, polikrzemowy kolorowy wyświetlacz LCD
Nośnik nagrywania	Wewnętrzny dysk twardy (80 GB), Karta microSD/microSDHC (dostępna w handlu)
Akumulator zęgara	Akumulator

Film

Pozycja	Szczegóły
Format nagrywania/odtworzenia	SD-VIDEO standardowy, obraz: MPEG-2, dźwięk: Dolby Digital (2-kanalowy)
Rozszerzenie	.MOD
System sygnału	PAL standardowy
Jakość obrazu/ jakość dźwięku	JAKOŚĆ WYSOKA : 720 pikseli x 480 pikseli; 8,5 Mbps VBR (obraz), 48 kHz, 384 kbps (dźwięk) WYSOKA : 720 pikseli x 480 pikseli; 5,5 Mbps VBR (obraz), 48 kHz, 384 kbps (dźwięk) JAKOŚĆ NORMALNA : 720 pikseli x 480 pikseli; 4,2 Mbps VBR (obraz), 48 kHz, 256 kbps (dźwięk) JAKOŚĆ EKONOMICZNA : 352 pikseli x 240 pikseli; 1,5 Mbps VBR (obraz), 48 kHz, 128 kbps (dźwięk)

Zdjęcie

Pozycja	Szczegóły
Format	JPEG standardowy
Rozszerzenie	.JPG
Rozmiar obrazu	832 x 624 / 640 x 480
Jakość	WYSOKA / STANDARD

Zasilacz sieciowy (AP-V30E)

Pozycja	Szczegóły
Zasilanie	AC 110 V do 240 V, 50 Hz/60 Hz
WYJŚCIE	DC 5,2 V, 1,8 A
Dopuszczalna temperatura pracy	0 °C do 40 °C (10 °C do 35 °C podczas ładowania)
Wymiary (mm)	78 x 34 x 46 (szerokość x wysokość x głębokość: bez przewodu i wtyczki na prąd AC)
Ciężar	Ok. 110 g

Bateria (BN-VG107E)

Pozycja	Szczegóły
Napięcie zasilające	3,6 V
Pojemność	700 mAh
Wymiary (mm)	31 x 21,5 x 43 (szerokość x wysokość x głębokość)
Ciężar	Ok. 26 g