

صورة ساكنة	
العنصر	التفاصيل
الصيغة	مقياس JPEG
لاحقة	.JPG
مقاس الصورة	480 × 640 / 624 × 832
الجودة	قياسية / جيدة

محول التيار المتردد (AP-V30M)	
العنصر	التفاصيل
مصدر التيار	تيار متردد من 110 فولت إلى 240 فولت ، 50 هرتز/60 هرتز
خرج	تيار مباشر 5.2 فولت، 1.8 أمبير
درجة حرارة التشغيل المسموح بها	من 0° مئوية إلى 40° مئوية (ومن 10° مئوية إلى 35° مئوية أثناء عملية الشحن)
الأبعاد (مم)	50 x 100 x 29 (العرض x الارتفاع x الطول: باستثناء الكبل وقابس التيار المتردد)
الكتلة	112 جرام تقريبًا

وحدة البطارية (BN-VG107E)	
العنصر	التفاصيل
جهد التيار	3.6 فولت
السعة	700 م أ هـ
الأبعاد (مم)	31 x 43 x 21.5 (العرض x الارتفاع x الطول)
الكتلة	26 جرام تقريبًا

الكاميرا	
العنصر	التفاصيل
مصدر التيار	استخدام محول التيار المتردد: تيار مباشر 5.2 فولت استخدام وحدة البطارية: تيار مباشر 3.6 فولت
استهلاك التيار	1.8 وات (عند ضبط الضوء على "إيقاف" والإضاءة الخلفية LCD على "قياسي")
الأبعاد (مم)	53 x 63 x 110 (العرض x الارتفاع x الطول: باستثناء حزام الحمل)
الكتلة	250 جرام تقريبًا (الكاميرا فقط)، ما يقرب من 280 جرام (مشملاً وحدة البطارية المرفقة)
بيئة التشغيل	درجة حرارة التشغيل المسموح بها: من 0° مئوية إلى 40° مئوية درجة حرارة التخزين المسموح بها: من -20° مئوية إلى 50° مئوية الرطوبة التشغيلية المسموح بها: من 35 % إلى 80 %
جهاز التقاط الصور	1/6" 800000 بيكسل
منطقة التسجيل (الفيديو)	410000 بيكسل (زوم بصري) 410000 إلى 550000 بيكسل (زوم حركي)
منطقة التسجيل (الصور الساكنة)	550000 بيكسل
العدسة	F1.8 إلى F4.3, البعد البؤري = 2.2 مم إلى 85.8 مم (35 مم تحويل: 41.5 مم إلى 1619 مم)
أقل استنارة	lux 3 (سرعة حاجب الفتحة: تلقائي+AGC) lux 1 (وضع عين الليل)
الزوم (أثناء تسجيل الفيديو)	الزوم البصري: يصل إلى 39x الزوم الحركي: ما يقرب من 45x الزوم الرقمي: يصل إلى 800x
الزوم (أثناء تسجيل الصور الساكنة)	الزوم البصري: يصل إلى 39x
شاشة LCD	2.7 عرض، 12.3 ميغابيكسل، شاشة LCD ألون بولي سيلكون
وسائط التسجيل (GZ-MG750)	القرص الصلب الداخلي (80 جيجا بايت)، بطاقة microSD/microSDHC (متوفرة في السوق)
	القرص الصلب الداخلي (120 جيجا بايت)، بطاقة microSD/microSDHC (متوفرة في السوق)
البطارية الداخلية	بطارية قابلة للشحن

الفيديو	
العنصر	التفاصيل
صيغة التسجيل/ العرض	فيديو، مقياس SD-VIDEO: MPEG-2، الصوت: Dolby Digital ((2ch
لاحقة	MOD.
نظام الإشارة	مقياس PAL
جودة الصورة/جودة الصوت	جودة فائقة : 720 بيكسل x 480 بيكسل، معدل بت متغير 8.5 م ب/ت (فيديو)، 48 ك هـ 384 ك ب/ث (الصوت) جيدة : 720 بيكسل x 480 بيكسل، معدل بت متغير 5.5 م ب/ت (فيديو)، 48 ك هـ 384 ك ب/ث (الصوت) عادي : 720 بيكسل x 480 بيكسل، معدل بت متغير 4.2 م ب/ت (فيديو)، 48 ك هـ 256 ك ب/ث (الصوت) إقتصادية : 352 بيكسل x 240 بيكسل، معدل بت متغير 1.5 م ب/ت (فيديو)، 48 ك هـ 128 ك ب/ث (الصوت)