

카메라

항목	내용
전원 공급	AC 어댑터 사용 시: DC 5.2V 배터리 팩 사용 시: DC 3.6V
전력 소비	1.8 W (수치는 “라이트” 이 “꺼짐” 으로, “모니터 백라이트” 이 “표준” 으로 설정된 경우)
크기(mm)	53 x 63 x 110(가로 x 높이 x 세로: 손잡이 벨트 제외)
무게	약 250 g(카메라만), 약 280 g(제공 배터리 팩 포함)
작동 환경	허용 작동 온도: 0°C ~ 40°C 허용 보관 온도: -20°C ~ 50°C 허용 작동 습도: 35% ~ 80%
촬영 기기	1/6" 800.000 픽셀
기록 면적(비디오)	410.000 픽셀(광학 줌) 410.000 ~ 550.000 픽셀(다이내믹 줌)
기록 면적(정지 이미지)	550.000 픽셀
렌즈	F1.8 ~ F4.3, f= 2.2 mm ~ 85.8 mm (35 mm 전환: 41.5 mm ~ 1,619 mm)
최저 조도	3 럭스(셔터 속도: 자동 + AGC) 1 럭스(나이트 아이 모드)
줌(비디오 녹화 시)	광학 줌: 최대 39x 다이내믹 줌: 최대 45x 디지털 줌: 최대 800x
줌(정지 이미지 촬영 시)	광학 줌: 최대 39x
LCD 모니터	2.7" 폭, 12.3 메가픽셀, 폴리실리콘 컬러 LCD
녹화 미디어	내부 HDD(80GB), microSD/microSDHC 카드(시중 구매)
시계 배터리	재충전 가능 배터리

비디오

항목	내용
녹화/재생 형식	SD-VIDEO 표준, 비디오: MPEG-2, 오디오: Dolby Digital(2ch)
확장자	.MOD
신호 시스템	NTSC 표준
이미지 화질/음질	최고급 : 720 픽셀 x 480 픽셀, 8.5 Mbps VBR(비디오), 48kHz, 384kbps(오디오)고급 : 720 픽셀 x 480 픽셀, 5.5 Mbps VBR(비디오), 48kHz, 384kbps(오디오)보통 : 720 픽셀 x 480 픽셀, 4.2 Mbps VBR(비디오), 48kHz, 256kbps(오디오)절약 : 352 픽셀 x 240 픽셀, 1.5 Mbps VBR(비디오), 48kHz, 128kbps(오디오)

정지 이미지

항목	내용
형식	JPEG 표준
확장자	.JPG
이미지 크기	832 × 624 / 640 × 480
화질	고급 / 표준

AC 어댑터(AP-V30M)

항목	내용
전원 공급	AC 110V ~ 240V, 50Hz/60Hz
출력	DC 5.2V, 1.8A
허용 작동 온도	0°C ~ 40°C (충전 시 10°C ~ 35°C)
크기(mm)	50 x 29 x 100(가로 x 높이 x 세로: 코드와 AC 플러그 제외)
무게	약 112 g

배터리 팩(BN-VG107KR)

항목	내용
전압	3.6V
용량	700mAh
크기(mm)	31 x 21.5 x 43(가로 x 높이 x 세로)
무게	약 26g