Камера	
Компонент	Подробные сведения
Питание	При использовании адаптера переменного тока: 5,2 В постоянного тока При использовании аккумуляторного блока: 3,6 В постоянного тока
Потребляемая мощность	1,8 Вт (когда подсветка установлена на „ВЫКЛ“, а подсветка ЖК-монитора - на „СТАНДАРТ“)
Размеры (мм)	53x63x110 (ширина x высота x глубина: не включая ручной ремень)
Масса	Около 250 г (только камера), Около 280 г (включая прилагающийся аккумуляторный блок)
Среда эксплуатации	Допустимая температура эксплуатации: от 0° С до +40° С Допустимая температура хранения: от -20° С до +50° С Допустимая влажность эксплуатации: от 35 % до 80 %
Устройство передачи изображения	1/6" 800 000 пикселей
Область записи (видео)	410 000 пикселей (оптическая трансфокация) 410 000 до 550 000 пикселей (динамическая трансфокация)
Область записи (фото)	550 000 пикселей
Объектив	От F1,8 до F4,3, f=2,2-85,8 мм (35-миллиметровое преобразование: от 41,5 мм до 1619 мм)
Наименьшее освещение	3 лк (выдержка: АВТО + AGC) 1 лк (режим НОЧНОГО ВИДЕНИЯ)
Трансфокация (во время видеозаписи)	Оптическая трансфокация: 39-кратная. Динамическая трансфокация: 45-кратная. Цифровая трансфокация: 800-кратная.
Трансфокация (во время фотосъемки)	Оптическая трансфокация: 39-кратная.
ЖК-монитор	2,7" шириной, 12,3 мегапикселя, полисиликоновый цветной ЖК-монитор

Носитель, на который идет запись (GZ-MG750)	Встроенный жесткий диск (80 ГБ), microSD/microSDHC-карта (серийного производства)
	Встроенный жесткий диск (120 ГБ), microSD/microSDHC-карта (серийного производства)
Батарея часов	Аккумуляторная батарея

Видео

Компонент	Подробные сведения
Формат записи/воспроизведения	Стандарт SD-VIDEO, видео: MPEG-2, аудио: Dolby Digital (2 канала)
Расширение	.MOD
Система сигнала	Стандарт PAL
Качество изображения/звука	СВЕРХЧЕТКОЕ: 720 пикселей x 480 пикселей, переменная скорость 8,5 Мбит/с (видео), 48 кГц, 384 кбит/с (аудио) ВЫСОКОЕ: 720 пикселей x 480 пикселей, переменная скорость 5,5 Мбит/с (видео), 48 кГц, 384 кбит/с (аудио) НОРМАЛЬНОЕ: 720 пикселей x 480 пикселей, переменная скорость 4,2 Мбит/с (видео), 48 кГц, 256 кбит/с (аудио) ЭКОНОМИЧНЫЙ: 352 пикселей x 240 пикселей, переменная скорость 1,5 Мбит/с (видео), 48 кГц, 128 кбит/с (аудио)

ФОТО

Компоне нт	Подробные сведения
Формат	Стандарт JPEG
Расшире ние	.JPG
Размер изображ ения	832 × 624 / 640 × 480
Качеств о	ВЫСОКОЕ / СТАНДАРТНОЕ

Адаптер переменного тока (AP-V30M)

Компоне нт	Подробные сведения
Питание	АС 110-240 В, 50 Гц/60 Гц
ВЫХОД	DC 5,2 В, 1,8 А
Допусти мая темпера тура эксплуа тации	от 0° С до +40° С (от +10° С до +35° С во время зарядки)
Размеры (мм)	50 x 29 x 100 (ширина x высота x глубина: не включая шнур или вилку)
Масса	Около 112 г

Аккумуляторный блок (BN- VG107E)

Компоне нт	Подробные сведения
Напряже ние электро питания	3,6 В
Мощност ь	700 мА/ч
Размеры (мм)	31 x 21,5 x 43 (ширина x высота x глубина)
Масса	Около 26 г