

カメラ本体

項目	内容
電源	ACアダプター使用時：DC 5.2 V バッテリー使用時：DC 3.6 V
消費電力	3.2 W ("モニターバックライト"が"標準"の場合) 3.4 W ("モニターバックライト"が"明るい"の場合)
外形寸法 (mm)	53 × 63 × 110 (幅×高さ×奥行き：グリップベルトを含まず)
質量	約 265 g (本体のみ)、 約 305 g (付属バッテリー含む)
動作環境	許容動作温度：0℃～40℃ 許容保存温度：-20℃～50℃ 許容相対湿度：35%～80%
映像素子	1/5.8 型 137 万画素 プログレシブ CMOS
撮像エリア(動画)	(16:9) 75 万画素～109 万画素 (光学ズーム)
撮像エリア(静止画)	(4:3) 56 万画素～82 万画素 (16:9) 75 万画素～109 万画素
レンズ	F1.8 ～ F3.5、f=3.0 mm ～ 60.0 mm (35 mm カメラ換算 動画(手ぶれ補正アクティブモード)：50.5 mm ～ 1010 mm、動画(手ぶれ補正通常モード)/静止画：46.4 mm ～ 928 mm)
フィルター径	37 mm (ネジピッチ 0.75 mm)
ズーム(動画撮影時)	光学ズーム：等倍～20 倍 デジタルズーム：～200 倍
ズーム(静止画撮影時)	光学ズーム：等倍～20 倍
液晶画面	2.7 型ワイド、12.3 万画素、ポリシリコンカラー液晶
記録メディア	内蔵ハードディスク (80 GB) microSD/microSDHC カード (市販)
時計用電池	二次電池

端子

項目	内容
HDMI 出力端子	HDMI™ ミニ端子 (V1.3、x.v.Color™ 対応)
コンポーネント出力端子	Y, Pb, Pr コンポーネント出力 Y: 1.0 V (p-p), 75 Ω Pb/Pr: 0.7 V (p-p), 75 Ω
AV 出力端子	映像出力：1.0 V (p-p), 75 Ω 音声出力：300 mV (rms), 1 K Ω
USB 端子	ミニ USB B タイプ, USB 2.0 対応

動画

項目	内容
録画/再生方式	AVCHD 規格準拠、映像：AVC/H.264、音声：Dolby Digital (2ch)
拡張子	.MTS
信号方式	NTSC 日米標準信号方式
画質 (動画)	UXP 1920 ピクセル×1080 ピクセル 平均 約 24 Mbps XP 1920 ピクセル×1080 ピクセル 平均 約 17 Mbps SP 1920 ピクセル×1080 ピクセル 平均 約 12 Mbps EP 1920 ピクセル×1080 ピクセル 平均 約 5 Mbps
音質 (音声)	48 kHz、256 kbps

静止画

項目	内容
記録方式	JPEG 準拠
拡張子	.JPG
画像サイズ	1920×1080 1440×1080 640×480
画質	ファイン/スタンダード

ACアダプター (AP-V30)

項目	内容
電源	AC 100 V - 240 V、50 Hz/60 Hz
出力	DC 5.2 V、1.8 A
許容動作温度	0℃～40℃ (充電時は 10℃～35℃)
外形寸法 (mm)	78×34×46 (幅×高さ×奥行き：コードと AC プラグを含まず)
質量	約 107 g

バッテリー (BN-VG114)

項目	内容
電圧	3.6 V
容量	1400 mAh
外形寸法 (mm)	31 × 21.5 × 43 (幅×高さ×奥行き)
質量	約 40 g

メモ：—

- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。