

Kamera

Osa	Tiedot
Virtalähde	Verkkolaitekäytössä: DC 5,2 V Akkukäytössä: DC 3,6 V
Virrankulutus	GZ-HD620: 3,3 W (Kun "LIGHT" on asetettu arvoon "OFF" ja "LCD BACKLIGHT" arvoon "STANDARD") GZ-HD510/GZ-HD500: 3,2 W (Kun "LCD BACKLIGHT" on asetettu "STANDARD")
Mitat (mm)	53 x 63 x 110 (L x K x S: ilman käsihihnaa)
Paino	GZ-HD620: Noin 270 g (vain kamera) GZ-HD620: Noin 310 g (mukaan lukien mukana toimitettu akku) GZ-HD510/GZ-HD500: Noin 265 g (vain kamera) GZ-HD510/GZ-HD500: Noin 305 g (mukaan lukien mukana toimitettu akku)
Käyttöympäristö	Sallittu käyttölämpötila: 0 °C – 40 °C Sallittu säilytyslämpötila: -20 °C – 50 °C Sallittu käyttöympäristön ilmankosteus: 35 % – 80 %
Kuvauslaite	GZ-HD620: 1/4" 3 320 000 pikseliä (progressiivinen CMOS) GZ-HD510/GZ-HD500: 1/5,8" 1 370 000 pikseliä (progressiivinen CMOS)
Tallennusalue (video)	GZ-HD620: (16:9) 1 160 000 - 1 380 000 pikseliä (optinen zoom) GZ-HD510/GZ-HD500: (16:9) 750 000 - 1 090 000 pikseliä (optinen zoom)
Tallennusalue (yksittäiskuva)	GZ-HD620: (4:3) 870 000 - 1 040 000 pikseliä GZ-HD620: (16:9) 1 160 000 - 1 380 000 pikseliä GZ-HD510/GZ-HD500: (4:3) 560 000 - 820 000 pikseliä GZ-HD510/GZ-HD500: (16:9) 750 000 - 1 090 000 pikseliä
Linssi	GZ-HD620: F1,8-4,7, f= 3,0 mm - 90,0 mm (muunnos 35 mm:iin: 43,7 mm – 1 311 mm) GZ-HD510/GZ-HD500: F1,8-3,5, f= 3,0 mm - 60,0 mm (muunnos 35 mm:iin: 46,4 mm – 928 mm)
Zoom (videon tallennuksen aikana)	GZ-HD620: Optinen zoom: Jopa 30x Digitaalinen zoom: Jopa 200x GZ-HD510/GZ-HD500: Optinen zoom: Jopa 20x Digitaalinen zoom: Jopa 200x
Zoom (yksittäiskuvan tallennuksen aikana)	GZ-HD620: Optinen zoom: Jopa 30x GZ-HD510/GZ-HD500: Optinen zoom: Jopa 20x
LCD-monitori	2,7" laaja, 12,3 megapikseliä, polysilikoniväri-LCD
Tallennusväline	GZ-HD620: Sisäinen HDD (120 Gt) GZ-HD510/GZ-HD500: Sisäinen HDD (80 Gt) microSD/microSDHC-kortti (saatavana kaupallisesti)
Kellon akku	Ladattava akku

Liittimet

Osa	Tiedot
HDMI	HDMI™ miniliitin (V1.3, jossa x.v.Color™)
Komponenttilähtö	Y, Pb, Pr -komponenttilähtö Y: 1,0 V (p-p), 75 Ω Pb/Pr: 0,7 V (p-p), 75 Ω
AV-lähtö	Videolähtö: 1,0 V (p-p), 75 Ω Audiolähtö: 300 mV (rms), 1 K Ω
USB	GZ-HD620: Mini USB tyyppi AB, USB 2.0 - yhteensopiva GZ-HD510/GZ-HD500: Mini USB tyyppi B, USB 2.0 -yhteensopiva

Video

Osa	Tiedot
Tallennus/toisto-formaatti	AVCHD vakio, video: AVC/H.264, Audio: Dolby Digital (2ch)
Laajennus	.MTS
Signaalijärjestelmä	PAL vakio
Kuvalaatu (Video)	UXP 1920 x 1080 pikseliä Keskimääräinen likimääräinen arvo 24 Mbps XP 1920 x 1080 pikseliä Keskimääräinen likimääräinen arvo 17 Mbps SP 1920 x 1080 pikseliä Keskimääräinen likimääräinen arvo 12 Mbps EP 1920 x 1080 pikseliä Keskimääräinen likimääräinen arvo 5 Mbps
Äänen laatu (Audio)	48 kHz, 256 kbps

Yksittäiskuva

Osa	Tiedot
Formaatti	JPEG vakio
Laajennus	.JPG
Kuvakoko	1920 x 1080 1440 x 1080 640 x 480
Laatu	FINE / STANDARD

Verkkolaite (AP-V30E)

Osa	Tiedot
Virtalähde	AC 110 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz
Lähtö	DC 5,2 V, 1,8 A
Sallittu käyttölämpötila	0 °C – 40 °C (10 °C – 35 °C latauksen aikana)
Mitat (mm)	78 x 34 x 46 (L x K x S: ilman johtoa ja verkkopistoketta)
Paino	Noin 110 g

Akkuyksikkö (BN-VG114E)

Osa	Tiedot
Sähköjännite	3,6 V
Kapasiteetti	1400 mAh
Mitat (mm)	31 x 21,5 x 43 (L x K x S)
Paino	Noin 40 g

Kaukosäädin (RM-V760)

Osa	Tiedot
Virtalähde	DC 3,0 V
Pariston käyttöikä	n. 1 vuosi (käyttöiheydestä riippuen)
Käyttöväli	n. 5 m
Käyttölämpötila	0 °C – 40 °C
Mitat (mm)	32,5 x 15,6 x 68 (L x K x S)
Paino	16 g (sis. pariston)

HUOMAUTUS:

- Jotkin tässä oppaassa selitetyt toiminnot soveltuvat vain tiettyihin, erikseen merkittyihin malleihin.
- Tämän tuotteen tietoihin ja ulkoasuun voidaan tehdä parantavia muutoksia ilman eri ilmoitusta.