

Kamera

Öge	Ayrıntılar
Güç kaynağı	AC adaptörü kullanarak: DC 5,2 V Pil takımını kullanarak: DC 3,6 V
Güç tüketimi	GZ-HD620: 3,3 W ("IŞIK,"KAPAT,"e ayarlı iken ve "MONİTÖR ARKA IŞIK,"STANDART,"e ayarlı iken) GZ-HD620: 3,5 W ("IŞIK,"KAPAT,"e ayarlı iken ve "MONİTÖR ARKA IŞIK,"DAHA PARLAK,"e ayarlı iken) GZ-HD500: 3,2 W ("MONİTÖR ARKA IŞIK,"STANDART,"e ayarlı iken) GZ-HD500: 3,4 W ("MONİTÖR ARKA IŞIK,"DAHA PARLAK,"e ayarlı iken)
Boyutlar (mm)	53 x 63 x 110 (E x B x D: tutuş kayışı hariç)
Kütle/Ağırlık	GZ-HD620: Yaklaşık 270 g (sadece kamera) GZ-HD620: Yaklaşık 310 g (sağlanan pil takımı dahil) GZ-HD500: Yaklaşık 265 g (sadece kamera) GZ-HD500: Yaklaşık 305 g (sağlanan pil takımı dahil)
İşletim ortamı	İzin verilen işletim sıcaklığı: 0 °C ila 40 °C İzin verilen depolama sıcaklığı: -20 °C ila 50 °C İzin verilen işletim nem oranı: % 35 ila % 80
Görüntü alma aygıtı	GZ-HD620: 1/4" 3.320.000 piksel (aşamalı CMOS) GZ-HD500: 1/5,8" 1.370.000 piksel (aşamalı CMOS)
Kayıt bölgesi (Video)	GZ-HD620: (16:9) 1.160.000 ila 1.380.000 piksel (optik yakınlaştırma) GZ-HD500: (16:9) 750.000 ila 1.090.000 piksel (optik yakınlaştırma)
Kayıt bölgesi (Hareketsiz Görüntü)	GZ-HD620: (4:3) 870.000 ila 1.040.000 piksel GZ-HD620: (16:9) 1.160.000 ila 1.380.000 piksel GZ-HD500: (4:3) 560.000 ila 820.000 piksel GZ-HD500: (16:9) 750.000 ila 1.090.000 piksel
Mercek	GZ-HD620: F1,8-4,7, f= 3,0 mm ila 90,0 mm (35 mm dönüştürme: 43,7 mm ila 1.311 mm) GZ-HD500: F1,8-3,5, f= 3,0 mm ila 60,0 mm (35 mm dönüştürme: 46,4 mm ila 928 mm)
Yakınlaştırma (video kayıt esnasında)	GZ-HD620: Optik yakınlaştırma: 30 katına kadar Dijital yakınlaştırma: 200 katına kadar GZ-HD500: Optik yakınlaştırma: 20 katına kadar Dijital yakınlaştırma: 200 katına kadar
Yakınlaştırma (hareketsiz görüntü kaydı esnasında)	GZ-HD620: Optik yakınlaştırma: 30 katına kadar GZ-HD500: Optik yakınlaştırma: 20 katına kadar
LCD monitörü	2,7" geniş, 12,3 megapiksel, polisilikon renkli LCD
Kayıt ortamı	GZ-HD620: Dahili sabit disk (120 GB) GZ-HD500: Dahili sabit disk (80 GB) microSD/microSDHC kart (ticari olarak mevcut)
Saat pili	Yeniden şarj edilebilir pil

Konnektörler

Öge	Ayrıntılar
HDMI	HDMI™ mini konnektörü (x.v.Color™'lı V1.3)
Bileşen çıkışı	Y, Pb, Pr bileşen çıkışı Y: 1,0 V (p-p), 75 Ω Pb/Pr: 0,7 V (p-p), 75 Ω
AV çıkışı	Video çıkışı: 1,0 V (p-p), 75 Ω Ses çıkışı: 300 mV (rms), 1 K Ω
USB	GZ-HD620: Mini USB Tip AB, USB 2.0 uyumlu GZ-HD500: Mini USB B tipi, USB 2.0 uyumlu

Video

Öge	Ayrıntılar
Kayıt/Yeniden Oynatma formatı	AVCHD standart, Video: AVC/H.264, Ses: Dolby Digital (2ch)
Uzantı	.MTS
Sinyal sistemi	PAL standart
Görüntü kalitesi (Video)	UXP 1920 x 1080 piksel Ortalama Yaklaşık 24 Mbps XP 1920 x 1080 piksel Ortalama Yaklaşık 17 Mbps SP 1920 x 1080 piksel Ortalama Yaklaşık 12 Mbps EP 1920 x 1080 piksel Ortalama Yaklaşık 5 Mbps
Ses kalitesi (Ses)	48 kHz, 256 kbps

Hareketsiz Görüntü

Öge	Ayrıntılar
Format	JPEG standart
Uzantı	.JPG
Görüntü Boyutu	1920 x 1080 1440 x 1080 640 x 480
Kalite	HASSAS / STANDART

AC Adaptörü (AP-V30M)

Öge	Ayrıntılar
Güç kaynağı	AC 110 V ila 240 V, 50 Hz/60 Hz
Çıkış	DC 5,2 V, 1,8 A
İzin verilen işletim sıcaklığı	0 °C ila 40 °C (10 °C ila 35 °C şarj etme esnasında)
Boyutlar (mm)	50 x 29 x 100 (E x B x D: kablo ve AC fişi hariç)
Kütle/Ağırlık	Yaklaşık 112 g

Pil Takımı (BN-VG114E)

Öge	Ayrıntılar
Güç kaynağı voltajı	3,6 V
Kapasite	1400 mAh
Boyutlar (mm)	31 x 21,5 x 43 (E x B x D)
Kütle/Ağırlık	Yaklaşık 40 g

Uzaktan Kumanda (RM-V760)

Öge	Ayrıntılar
Güç kaynağı	DC 3,0 V
Pil ömrü	Yaklaşık 1 yıl (kullanım sıklığına bağlı olarak)
Çalıştırma mesafesi	5 m içinde
Çalıştırma sıcaklığı	0 °C ila 40 °C
Boyutlar (mm)	32,5 x 15,6 x 68 (E x B x D)
Kütle/Ağırlık	16 g (pil dahil)

NOT:

- Bu kitapçık içinde açıklanan bazı özellikler, sadece belirtilen özel model için geçerlidir.
- Bu ürünün teknik özellikleri ve görünüşleri, daha ileri iyileştirme amacıyla haber verilmeksizin değiştirilebilir.