

攝影機

項目	說明
電源供應	使用 AC 交流電電源供應器：DC 5.2 V 使用電池組：DC 3.6 V
耗電量	3.3 W ("攝影燈" 設為 "關", "顯示器背光" 設為 "標準" 時) 3.6 W ("攝影燈" 設為 "開", "顯示器背光" 設為 "較亮" 時) 額定消耗電流：1 A
尺寸 (毫米)	53 x 63 x 110 (寬 x 高 x 深：不包括握帶)
質量	約 270 克 (只計攝影機) 約 310 克 (包括隨附電池組)
操作環境	可允許的操作溫度：0 °C 至 40 °C 可允許的儲存溫度：-20 °C 至 50 °C 可允許的操作濕度：35 % 至 80 %
影像解析度裝置	1/4" 3,320,000 畫素 (漸進式 CMOS)
錄製範圍 (影片)	(16:9) 1,160,000 至 1,380,000 畫素 (光學變焦)
錄製範圍 (相片)	(4:3) 870,000 至 1,040,000 畫素 (16:9) 1,160,000 至 1,380,000 畫素
鏡頭	F1.8 至 4.7, f= 3.0 毫米至 90.0 毫米 (35 毫米變換：43.7 mm 至 1,311 mm)
變焦 (錄影時)	光學變焦：高至 30 倍 數位變焦：高至 60 倍 數位變焦：高至 200 倍
變焦 (拍照時)	光學變焦：高至 30 倍
LCD 螢幕	2.7" 寬, 12.3 megapixels, 多晶矽彩色 LCD
錄影媒體	內置硬碟 (120 GB) microSD/microSDHC 記憶卡 (商店有售)
時鐘電池	可充電電池

接頭

項目	說明
HDMI	HDMI™ 迷你接頭 (1.3 版本, 具備 x.v.Color™)
色差輸出	Y、Pb、Pr 色差輸出 Y：1.0 V (p-p), 75 ohm Pb/Pr：0.7 V (p-p), 75 ohm
AV 輸出	視訊輸出：1.0 V (p-p), 75 ohm 音訊輸出：300 mV (rms), 1 kohm
USB	AB 型迷你 USB, USB 2.0 相容

影片

項目	說明
記錄 / 播放格式	AVCHD 標準, 影像：AVC/H.264, 聲音：Dolby Digital (2 聲道)
副檔名	.MTS
訊號系統	NTSC 標準
影像品質 (影片)	UXP 1920 x 1080 畫素 平均約為 24 Mbps XP 1920 x 1080 畫素 平均約為 17 Mbps SP 1920 x 1080 畫素 平均約為 12 Mbps EP 1920 x 1080 畫素 平均約為 5 Mbps
聲音品質 (聲音)	48 kHz, 256 kbps

相片

項目	說明
格式	JPEG 標準
副檔名	.JPG
影像大小	1920 x 1080 1440 x 1080 640 x 480
品質	精細 / 標準

AC 交流電電源供應器 (AP-V30U)

項目	說明
電源供應	交流 110 至 240 V, 50 Hz/60 Hz
輸出	直流 5.2 V, 1.8 A
可允許的操作溫度	0 °C 至 40 °C (充電時為攝氏 10 °C 至 35 °C)
尺寸 (毫米)	78 x 34 x 46 (寬 x 高 x 深：不包括電源線及 AC 插頭)
質量	約 107 克

電池組 (BN-VG114E)

項目	說明
電壓	3.6 V
電容量	1400 mAh
尺寸 (毫米)	31 x 21.5 x 43 (寬 x 高 x 深)
質量	約 40 克

遙控器 (RM-V760)

項目	說明
電源供應	DC 3.0 V
電池年限	約 1 年 (視使用頻度而定)
操作距離	5 米之內
操作溫度	0 °C 至 40 °C
尺寸 (毫米)	32.5 x 15.6 x 68 (寬 x 高 x 深)
質量	16 克 (包括電池)

註：

- 為求作進一步改良，本產品的規格及外觀可能變更，恕不另行通知。