

Kamera

Element	Detaljer
Strømforsyning	Ved anvendelse af lysnetadapter: 5,2 V jævnstrøm Ved anvendelse af batteripakke: 3,6 V jævnstrøm
Strømforbrug	1,5 W (når „LCD BACKLIGHT“ er indstillet til „STANDARD“)
Mål (mm)	52 x 62 x 110 (B x H x D): eksklusive håndremmen)
Vægt	Ca. 195 g (kun kamera), Ca. 220 g (inklusive medfølgende batteripakke)
Driftsmiljø	Tilladt driftstemperatur: 0 °C til 40 °C Tilladt opbevaringstemperatur: -20 °C til 50 °C Tilladt luftfugtighed: 35 % til 80 %
Billedhentning	1/6" 800.000 pixel
Optagelsesområde	410.000 pixel (optisk zoom) 410.000 til 550.000 pixel (dynamisk zoom)
Objektiv	F1,8 til F 4,0, f= 2,2 mm til 85,8 mm (35 mm konvertering: 41,5 mm til 1.619 mm)
Laveste belysning	3 lux (Lukkertid: AUTO + AGC) 1 lux (NATTESYN-tilstand)
Zoom	Optisk zoom: Op til 39x Dynamisk zoom: Op til 45x Digital zoom: Op til 800x
LCD-skærm	2,7" bred, 12,3 megapixel, polysilicon farve-LCD
Optagelsesmedie	SDHC-kort (x1) sælges separat
Batteri til ur	Engangsbatteri

Video

Element	Detaljer
Indspilnings-/afspilningsformat	SD-VIDEO standard, Video: MPEG-2, Audio: Dolby Digital (2ch)
Udvidelse	.MOD
Signalsystem	NTSC standard
Billedkvalitet/Lydkvalitet	ULTRA FINE : 720 pixel x 480 pixel, 8,5 Mbps VBR (Video), 48 kHz, 384 kbps (Audio) FINE : 720 pixel x 480 pixel, 5,5 Mbps VBR (Video), 48 kHz, 384 kbps (Audio) NORMAL : 720 pixel x 480 pixel, 4,2 Mbps VBR (Video), 48 kHz, 256 kbps (Audio) ECONOMY : 352 pixel x 240 pixel, 1,5 Mbps VBR (Video), 48 kHz, 128 kbps (Audio)

Lysnetadapter (AP-V30E)

Element	Detaljer
Strømforsyning	110 V til 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
UDGANGSEFFEKT	5,2 V DC, 1,8 A
Tilladt driftstemperatur	0 °C til 40 °C (10 °C til 35 °C under opladning)
Mål (mm)	78 x 34 x 46 (B x H x D): inklusive ledning og strømstik)
Vægt	Ca. 110 g

Batteripakke (BN-VG107E)

Element	Detaljer
Spænding	3,6 V
Kapacitet	700 mAh
Mål (mm)	31 x 21,5 x 43 (B x H x D)
Vægt	Ca. 26 g