

Kamera

Alternativ	Detaljer
Strömförsörjning	Användning av nätadapter: DC 5,2 V Användning av batteripaket: DC 3,6 V
Effektförbrukning	1,5 W (när "MONITOR MOTLJUS" är inställt på "STANDARD")
Mått (mm)	52 x 62 x 110 (B x H x D: exklusive handgrepp)
Vikt	Ca 195 g (endast kamera), Ca 220 g (inklusive medföljande batteripaket)
Arbetsmiljö	Tillåten arbetstemperatur: 0 °C till 40 °C Tillåten förvaringstemperatur: -20 °C till 50 °C Tillåten arbetsluftfuktighet: 35 % till 80 %
Bildupptagningsenhet	1/6" 800 000 pixlar
Inspelningsområde	410 000 pixlar (optisk zoom) 410 000 till 550 000 pixlar (dynamisk zoom)
Lins	F1,8 till F4,3, f= 2,2 mm till 85,8 mm (35 mm konvertering: 41,5 mm till 1 619 mm)
Lägsta belysning	3 lux (slutarhastighet: AUTO + AGC) 1 lux (läge NATTSYN)
Zoom	Optisk zoom: Upp till 39x Dynamisk zoom: Upp till 45x Digital zoom: Upp till 800x
LCD-skärm	2,7" bredd, 12,3 megapixlar, polysilikonfärg-LCD
Inspelningsmedia	SDHC-kort (x1) säljs separat
Klockbatteri	Engångsbatteri

Video

Alternativ	Detaljer
Inspelnings-/uppspelningsformat	SD-VIDEO-standard, Video: MPEG-2, Ljud: Dolby Digital (2 k.)
Förlängning	.MOD
Signalsystem	NTSC standard
Bildkvalitet/ljudkvalitet	ULTRAFIN : 720 pixlar x 480 pixlar, 8,5 Mbps VBR (video), 48 kHz, 384 kbps (ljud) FIN : 720 pixlar x 480 pixlar, 5,5 Mbps VBR (video), 48 kHz, 384 kbps (ljud) NORMAL : 720 pixlar x 480 pixlar, 4,2 Mbps VBR (video), 48 kHz, 256 kbps (ljud) EKONOMI : 352 pixlar x 240 pixlar, 1,5 Mbps VBR (video), 48 kHz, 128 kbps (ljud)

Nätadapter (AP-V30E)

Alternativ	Detaljer
Strömförsörjning	AC 110 V till 240 V, 50 Hz/60 Hz
UTEFFEKT	DC 5,2 V, 1,8 A
Tillåten arbetstemperatur	0 °C till 40 °C (10 °C till 35 °C under laddning)
Mått (mm)	78 x 34 x 46 (B x H x D: exklusive kabel och nätkontakt)
Vikt	Ca 110 g

Batteripaket (BN-VG107E)

Alternativ	Detaljer
Spänning	3,6 V
Kapacitet	700 mAh
Mått (mm)	31 x 21,5 x 43 (B x H x D)
Vikt	Ca 26 g