

Kamera

Položka	Podrobnosti
Napájení	Při použití síťového adaptéru: 5,2 V stejnosměrný Při použití baterie: 3,6 V stejnosměrný
Spotřeba energie	1,5 W (pokud je „PODSVÍCENÍ MONITORU“ nastaveno na „STANDARDNÍ“)
Rozměry (mm)	52 x 62 x 110 (Š x V x H: bez poutka na ruku)
Hmotnost	Přibližně 195 g (pouze kamera), Přibližně 220 g (včetně baterie)
Provozní prostředí	Přípustná provozní teplota: 0 °C až 40 °C Přípustná skladovací teplota: -20 °C až 50 °C Přípustná provozní vlhkost: 35 % až 80 %
Obrazový snímač	1/6" 800 000 pixelů
Oblast záznamu	410 000 pixelů (optický zoom) 410 000 až 550 000 pixelů (dynamický zoom)
Objektiv	F1,8 až F4,3, f= 2,2 mm až 85,8 mm (35 mm konverze: 41,5 mm až 1 619 mm)
Minimální osvětlení	3 lux (Rychlost závěrky: AUTO + AGC) 1 lux (režim NOC)
Zoom	Optický zoom: až 39x Dynamický zoom: až 45x Digitální zoom: až 800x
LCD monitor	2,7" šířka; 12,3 megapixelů; polysilikonový barevný LCD displej
Záznamové médium	SDHC karty (x1) se prodávají samostatně
Baterie hodin	Baterie na jedno použití

Video

Položka	Podrobnosti
Formát záznamu/přehrávání	SD-VIDEO standardní, video: MPEG-2, audio: Dolby Digital (2ch)
Přípona souborů	.MOD
Systém signálu	NTSC standardní
Kvalita obrazu/kvalita zvuku	EXTRA JEMNÁ : 720 pixelů x 480 pixelů, 8,5 Mbps VBR (Video), 48 kHz, 384 kbps (Audio) NEJLEPŠÍ : 720 pixelů x 480 pixelů, 5,5 Mbps VBR (Video), 48 kHz, 384 kbps (Audio) NORMÁLNÍ : 720 pixelů x 480 pixelů, 4,2 Mbps VBR (Video), 48 kHz, 256 kbps (Audio) ÚSPORNÁ : 352 pixelů x 240 pixelů, 1,5 Mbps VBR (Video), 48 kHz, 128 kbps (Audio)

Síťový adaptér (AP-V30E)

Položka	Podrobnosti
Napájení	střídavý proud, 110 V až 240 V, 50 Hz/60 Hz
VÝSTUP	stejnosměrný proud, 5,2 V, 1,8 A
Přípustná provozní teplota	0 °C až 40 °C (10 °C až 35 °C během nabíjení)
Rozměry (mm)	78 x 34 x 46 (Š x V x H: bez elektrického kabelu a síťové zástrčky)
Hmotnost	Přibližně 110 g

Baterie (BN-VG107E)

Položka	Podrobnosti
Napájecí napětí	3,6 V
Kapacita	700 mAh
Rozměry (mm)	31 x 21,5 x 43 (Š x V x H)
Hmotnost	Přibližně 26 g