

相机

项目	详细说明
电源	使用交流电适配器: 直流电 5.2 V 使用电池: 直流电 3.6 V
电源消耗	1.5 W (当“光源”设为“关”, “监视器背光”设为“标准”时)
尺寸 (mm)	52 x 62 x 110 (宽×高×深: 不包括握带)
重量	约 200 g (仅为相机重量), 约 230 g (包括随附电池)
工作环境	允许的工作温度: 0 °C 至 40 °C 允许的贮存温度: -20 °C 至 50 °C 允许的工作湿度: 35 % 至 80 %
图像摄取元件	1/6" 800,000 像素
录制范围 (视频)	410,000 像素 (光学变焦) 410,000 到 550,000 像素 (动态变焦)
录制范围 (静像)	550,000 像素
镜头	F1.8 至 F4.3, f= 2.2 mm 至 85.8 mm (35 mm 转换: 41.5 mm 至 1,619 mm)
最低照度	3 勒克斯 (快门速度: AUTO + AGC) 1 勒克斯 (夜眼模式)
变焦 (视频录制过程中)	光学变焦: 最高 39 倍 动态变焦: 最高 45 倍 数码变焦: 最高 800 倍 (仅限 GZ-MS230) 数码变焦: 最高 900 倍 (仅限 GZ-MS215)
变焦 (静像录制过程中)	光学变焦: 最高 39 倍
液晶监视器	2.7" 宽, 12.3 兆像素, 多晶硅彩色液晶监视器
录制媒体 (GZ-MS230)	内置内存 (8 GB), SD/SDHC 卡 (市售) "可以使用的 SD 卡类型" (第 0 页)
录制媒体 (GZ-MS215)	SD/SDHC 卡 (市售) "可以使用的 SD 卡类型" (第 0 页)
时钟电池	充电电池

视频

项目	详细说明
录制/播放格式	SD-VIDEO 标准, 视频: MPEG-2 音频: Dolby Digital (2 信道)
扩展名	.MOD
信号系统	PAL 标准
图像质量/声音质量	超精细: 720 像素 x 576 像素, 8.5 Mbps VBR (视频), 48 kHz、384 kbps (音频) 精细: 720 像素 x 576 像素, 5.5 Mbps VBR (视频), 48 kHz、384 kbps (音频) 普通: 720 像素 x 576 像素, 4.2 Mbps VBR (视频), 48 kHz、256 kbps (音频) 经济: 352 像素 x 288 像素, 1.5 Mbps VBR (视频), 48 kHz、128 kbps (音频)

静像

项目	详细说明
格式	JPEG 标准
扩展名	.JPG
图像大小	832 x 624 / 640 x 480
画质	精细 / 标准

交流电适配器 (AP-V30M)

项目	详细说明
电源	AC 110 V 至 240 V, 50 Hz/60 Hz
输出	直流电 5.2 V, 1.8 A
允许的工作温度	0 °C 至 40 °C (充电期间 10 °C 至 35 °C)
尺寸 (mm)	50 x 29 x 100 (宽×高×深: 不包括电线和交流电插头)
重量	约 112 g

电池 (BN-VG107E)

项目	详细说明
电压	3.6 V
容量	700 mAh
尺寸 (mm)	31 x 21.5 x 43 (宽 x 高 x 深)
重量	约 26 g

"备选附件" (第 0 页)