

カメラ本体

項目	内容
電源	ACアダプター使用時:DC 5.2 V バッテリー使用時:DC 3.6 V
消費電力	1.5 W ("モニターバックライト"が"標準"の場合)
外形寸法(mm)	52 × 62 × 110(幅×高さ×奥行き:グリップベルトを含まず)
質量	約 200 g (本体のみ)、 約 230 g (付属バッテリー含む)
動作環境	許容動作温度:0°C~40°C 許容保存温度:-20°C~50°C 許容相対湿度:35%~80%
映像素子	1/6 型 80 万画素
撮像エリア(動画)	41 万画素(光学ズーム) 41 万~55 万画素(ダイナミックズーム)
撮像エリア(静止画)	55 万画素
レンズ	F1.8~F4.3、f=2.2mm~85.8mm (35mm カメラ換算 41.5mm~1619mm)
最低照度	3ルクス(シャッタースピード:オート+ AGC) 1ルクス(ナイトアイモード)
ズーム(動画撮影時)	光学ズーム:等倍~39倍 ダイナミックズーム:~45倍 デジタルズーム:~900倍(GZ-MS211) デジタルズーム:~960倍(GZ-MS213)
ズーム(静止画撮影時)	光学ズーム:等倍~39倍
液晶画面	2.7 型ワイド、12.3 万画素、ポリシリコンカラー液晶
記録メディア	SD/SDHC カード (市販)
時計用電池	二次電池

動画

項目	内容
録画/再生方式	SD-VIDEO 規格準拠、映像:MPEG-2、音声:Dolby Digital (2ch)
拡張子	.MOD
信号方式	NTSC 日米標準信号方式
画質・音質	ウルトラファイン: 720 ピクセル×480 ピクセル、8.5 Mbps VBR (映像)、 48 kHz、384 kbps (音声) ファイン: 720 ピクセル×480 ピクセル、5.5 Mbps VBR (映像)、 48 kHz、384 kbps (音声) ノーマル: 720 ピクセル×480 ピクセル、4.2 Mbps VBR (映像)、 48 kHz、256 kbps (音声) エコノミー: 352 ピクセル×240 ピクセル、1.5 Mbps VBR (映像)、 48 kHz、128 kbps (音声)

静止画

項目	内容
記録方式	JPEG 準拠
拡張子	.JPG
画像サイズ	832 × 624 / 640×480
画質	ファイン/スタンダード

ACアダプター (AP-V30)

項目	内容
電源	AC 100 V - 240 V、50 Hz/60 Hz
出力	DC 5.2 V、1.8 A
許容動作温度	0°C~40°C(充電時は 10°C~35°C)
外形寸法(mm)	78×34×46(幅×高さ×奥行き:コードと AC プラグを含まず)
質量	約 107 g

バッテリー(BN-VG107)

項目	内容
電圧	3.6 V
容量	700 mAh
外形寸法(mm)	31 × 21.5 × 43(幅×高さ×奥行き)
質量	約 26 g