

Kamera

Element	Detaljer
Strømforsyning	Ved anvendelse af lysnetadapter: 5,2 V jævnstrøm Ved anvendelse af batteripakke: 3,6 V jævnstrøm
Strømforsbrug	GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330: 2,7 W (når „LIGHT“ er indstillet til „OFF“ og „LCD BACKLIGHT“ er indstillet til „STANDARD“) GZ-HM310/GZ-HM300: 2,6 W (når „LCD BACKLIGHT“ er indstillet til „STANDARD“)
Mål (mm)	52 x 62 x 110 (B x H x D): eksklusive håndremmen)
Vægt	GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330 Ca. 220 g (kun kamera) Ca. 260 g (inklusive medfølgende batteripakke) GZ-HM310/GZ-HM300 Ca. 215 g (kun kamera) Ca. 255 g (inklusive medfølgende batteripakke)
Driftsmiljø	Tilladt driftstemperatur: 0 °C til 40 °C Tilladt opbevaringstemperatur: -20 °C til 50 °C Tilladt luftfugtighed: 35 % til 80 %
Billedhentning	GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330 1/4" 3.320.000 pixel (progressiv CMOS) GZ-HM310/GZ-HM300 1/5,8" 1.370.000 pixel (progressiv CMOS)
Optagelsesområde (video)	GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330 (16:9) 1.160.000 til 1.380.000 pixel (optisk zoom) GZ-HM310/GZ-HM300 (16:9) 750.000 til 1.090.000 pixel (optisk zoom)
Optagelsesområde (stillbilleder)	GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330 (4:3) 870.000 til 1.040.000 pixel (16:9) 1.160.000 til 1.380.000 pixel GZ-HM310/GZ-HM300 (4:3) 560.000 til 820.000 pixel (16:9) 750.000 til 1.090.000 pixel
Objektiv	GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330 F1,8-4,7, f= 3,0 mm to 90,0 mm (35 mm konvertering: 43,7 mm til 1.311 mm) GZ-HM310/GZ-HM300 F1,8-3,5, f= 3,0 mm to 60,0 mm (35 mm konvertering: 46,4 mm til 928 mm)
Zoom (under videooptagelse)	GZ-HM335/GZ-HM334 Optisk zoom: Indtil 30x Digital zoom: Indtil 900x GZ-HM330 Optisk zoom: Indtil 30x Digital zoom: Indtil 200x GZ-HM310/GZ-HM300 Optisk zoom: Indtil 20x Digital zoom: Indtil 200x
Zoom (under optagelse af stillbilleder)	GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330 Optisk zoom: Indtil 30x GZ-HM310/GZ-HM300 Optisk zoom: Indtil 20x
LCD-skærm	2,7" bred, 12,3 megapixel, polysilicon farve-LCD
Optagelsesmedie	GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330: Intern hukommelse (8 GB) SD/SDHC-kort (fås i handelen)
Batteri til ur	Genopladelige batterier

Kabler

Element	Detaljer
HDMI	Mini HDMI™ kabel (V1.3 med x.v.Color™)
Component-udgang	Y, Pb, Pr component-udgang Y: 1,0 V (p-p), 75 Ω Pb/Pr: 0,7 V (p-p), 75 Ω
AV-udgang	Videoudgang: 1,0 V (p-p), 75 Ω Audioudgang: 300 mV (rms), 1 K Ω
USB	GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330 Mini USB type AB, USB 2.0 kompatibel GZ-HM310/GZ-HM300 Mini USB type B, USB 2.0 kompatibel

Video

Element	Detaljer
Indspilnings-/afspilningsformat	AVCHD standard, Video: AVC/H.264, audio: Dolby Digital (2ch)
Udvidelse	.MTS
Signalsystem	PAL standard
Billedkvalitet (video)	UXP 1920 x 1080 pixel Gennemsnitligt cirka 24 Mbps XP 1920 x 1080 pixel Gennemsnitligt cirka 17 Mbps SP 1920 x 1080 pixel Gennemsnitligt cirka 12 Mbps EP 1920 x 1080 pixel Gennemsnitligt cirka 5 Mbps
Lydkvalitet (audio)	48 kHz, 256 kbps

Stillbillede

Element	Detaljer
Format	JPEG standard
Udvidelse	.JPG
Billedstørrelse	1920 x 1080 1440 x 1080 640 x 480
Kvalitet	FINE / STANDARD

Lysnetadapter (AP-V30E)

Element	Detaljer
Strømforsyning	110 V til 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Output	5,2 V DC, 1,8 A
Tilladt driftstemperatur	0 °C til 40 °C (10 °C til 35 °C under opladning)
Mål (mm)	78 x 34 x 46 (B x H x D): inklusive ledning og strømstik
Vægt	Ca. 110 g

Batteripakke (BN-VG114E)

Element	Detaljer
Spænding	3,6 V
Kapacitet	1400 mAh
Mål (mm)	31 x 21,5 x 43 (B x H x D)
Vægt	Ca. 40 g

Fjernbetjening (RM-V760)

Element	Detaljer
Strømforsyning	3,0 V jævnstrøm
Batterilevetid	Ca. 1 år (afhængigt af hvor tit det bruges)
Betjeningsafstand	indenfor 5 m
Driftstemperatur	0 °C til 40 °C
Mål (mm)	32,5 x 15,6 x 68 (B x H x D)
Vægt	16 g (inklusive batteri)

BEMÆRK:

- Nogle af de funktioner, der beskrives i denne brugsanvisning, gælder kun for den model, der er særligt angivet.
- Produktets konstruktion og specifikationer forbedres løbende og kan ændres uden varsel.