

## Kamera

| Alternativ                     | Detaljer                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strömförsörjning               | Användning av nätagadapter: DC 5,2 V<br>Användning av batteripaket: DC 3,6 V                                                                                                                                                              |
| Effektförbrukning              | GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330: 2,7 W<br>(när "LJUS" är satt på "AV" och "MONITOR MOTLJUS" är satt på "STANDARD")<br>GZ-HM310/GZ-HM300: 2,6 W<br>(när "MONITOR MOTLJUS" är inställt på "STANDARD")                                            |
| Mått (mm)                      | 52 x 62 x 110 (B x H x D: exklusive handgreppet)                                                                                                                                                                                          |
| Vikt                           | GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330<br>Ca 220 g (endast kamera)<br>Ca 260 g (inklusive medföljande batteripaket)<br>GZ-HM310/GZ-HM300<br>Ca 215 g (endast kamera)<br>Ca 255 g (inklusive medföljande batteripaket)                                 |
| Arbetsmiljö                    | Tillåten arbetstemperatur: 0 °C till 40 °C<br>Tillåten förvaringstemperatur: -20 °C till 50 °C<br>Tillåten arbetsluftfuktighet: 35 % till 80 %                                                                                            |
| Bildupptagningsenhet           | GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330<br>1/4" 3 320 000 pixlar (progressiv CMOS)<br>GZ-HM310/GZ-HM300<br>1/5,8" 1 370 000 pixlar (progressiv CMOS)                                                                                                   |
| Inspelningsområde (video)      | GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330<br>(16:9) 1 160 000 till 1 380 000 pixlar (optisk zoom)<br>GZ-HM310/GZ-HM300<br>(16:9) 750 000 till 1 090 000 pixlar (optisk zoom)                                                                             |
| Inspelningsområde (stillbild)  | GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330<br>(4:3) 870 000 till 1 040 000 pixlar<br>(16:9) 1 160 000 till 1 380 000 pixlar<br>GZ-HM310/GZ-HM300<br>(4:3) 560 000 till 820 000 pixlar<br>(16:9) 750 000 till 1 090 000 pixlar                             |
| Lins                           | GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330<br>F1,8-4,7, f= 3,0 mm till 90,0 mm<br>(35 mm konvertering: 43,7 mm till 1 311 mm)<br>GZ-HM310/GZ-HM300<br>F1,8-3,5, f= 3,0 mm till 60,0 mm<br>(35 mm konvertering: 46,4 mm till 928 mm)                       |
| Zoom (under videospelning)     | GZ-HM335/GZ-HM334<br>Optisk zoom: Upp till 30 x<br>Digital zoom: Upp till 900x<br>GZ-HM330<br>Optisk zoom: Upp till 30 x<br>Digital zoom: Upp till 200x<br>GZ-HM310/GZ-HM300<br>Optisk zoom: Upp till 20 x<br>Digital zoom: Upp till 200x |
| Zoom (under stillbildstagning) | GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330<br>Optisk zoom: Upp till 30 x<br>GZ-HM310/GZ-HM300<br>Optisk zoom: Upp till 20 x                                                                                                                               |
| LCD-skärm                      | 2,7" bredd, 12,3 megapixel, polysilikonfärg-LCD                                                                                                                                                                                           |
| Inspelningsmedia               | GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330:<br>Internminne (8 GB)<br>SD/SDHC-kort (finns i handeln)                                                                                                                                                       |
| Klockbatteri                   | Återuppladdningsbart batteri                                                                                                                                                                                                              |

## Anslutningsdon

| Alternativ      | Detaljer                                                                                                                     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HDMI            | HDMI™-minikonnekter (V1.3 med x.v.Color™)                                                                                    |
| Komponentutgång | Y-, Pb-, Pr-komponentutgång<br>Y: 1,0 V (p-p), 75 Ω<br>Pb/Pr: 0,7 V (p-p), 75 Ω                                              |
| AV-utgång       | Videoutgång: 1,0 V (p-p), 75 Ω<br>Ljudutgång: 300 mV (rms), 1 kΩ                                                             |
| USB             | GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330<br>Mini-USB typ AB, USB 2.0-kompatibel<br>GZ-HM310/GZ-HM300<br>Mini-USB typ B, USB 2.0-kompatibel |

## Video

| Alternativ                      | Detaljer                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inspelnings-/uppspelningsformat | AVCHD-standard, Video: AVC/H.264, ljud: Dolby Digital (2 k.)                                                                                                                                                                 |
| Förlängning                     | .MTS                                                                                                                                                                                                                         |
| Signalsystem                    | PAL standard                                                                                                                                                                                                                 |
| Bildkvalitet (video)            | UXP<br>1920 x 1080 pixlar<br>Genomsnitt cirka 24 Mbps<br>XP<br>1920 x 1080 pixlar<br>Genomsnitt cirka 17 Mbps<br>SP<br>1920 x 1080 pixlar<br>Genomsnitt cirka 12 Mbps<br>EP<br>1920 x 1080 pixlar<br>Genomsnitt cirka 5 Mbps |
| Ljudkvalitet (Audio)            | 48 kHz, 256 kbps                                                                                                                                                                                                             |

## Stillbild

| Alternativ  | Detaljer                                |
|-------------|-----------------------------------------|
| Format      | JPEG standard                           |
| Förlängning | .JPG                                    |
| Bildstorlek | 1920 x 1080<br>1440 x 1080<br>640 x 480 |
| Kvalitet    | FIN / STANDARD                          |

## Nätadapter (AP-V30E)

| Alternativ                | Detaljer                                                 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Strömförsörjning          | AC 110 V till 240 V, 50 Hz/60 Hz                         |
| Uteffekt                  | DC 5,2 V, 1,8 A                                          |
| Tillåten arbetstemperatur | 0 °C till 40 °C<br>(10 °C till 35 °C under laddning)     |
| Mått (mm)                 | 78 x 34 x 46 (B x H x D: exklusive kabel och nätkontakt) |
| Vikt                      | Ca 110 g                                                 |

### Batteripaket (BN-VG114E)

| Alternativ | Detaljer                   |
|------------|----------------------------|
| Spänning   | 3,6 V                      |
| Kapacitet  | 1400 mAh                   |
| Mått (mm)  | 31 x 21,5 x 43 (B x H x D) |
| Vikt       | Ca 40 g                    |

### Fjärrkontroll (RM-V760)

| Alternativ           | Detaljer                                     |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Strömförsörjning     | DC 3,0 V                                     |
| Batteriets livslängd | Cirka 1 år (beroende på användningsfrekvens) |
| Funktionsavstånd     | inom 5 m                                     |
| Funktionstemperatur  | 0 °C till 40 °C                              |
| Mått (mm)            | 32,5 x 15,6 x 68 (B x H x D)                 |
| Vikt                 | 16 g (inklusive batteri)                     |

#### ANMÄRKNING:

- Vissa funktioner, som förklaras i denna handbok, gäller endast den specifikt identifierade modellen.
  - Specifikationerna och utförandet av denna produkt kan ändras för att förbättras ytterligare utan föregående meddelande.
-