

## カメラ本体

項目	内容
電源	ACアダプター使用時:DC 5.2 V バッテリー使用時:DC 3.6 V
消費電力	3.2 W ("ライト"が"切"、"モニターバックライト"が"標準"の場合)
外形寸法(mm)	55×62×110 (幅×高さ×奥行き:グリップベルトを含まず)
質量	約 260 g(本体のみ)、 約 300 g(付属バッテリー含む)
動作環境	許容動作温度:0℃～40℃ 許容保存温度: -20℃～50℃ 許容相対湿度:35%～80%
映像素子	1/2.3 型 1062 万画素(CMOS)
撮像エリア(動画)	565 万画素(光学ズーム)、 207 万～565 万画素(ダイナミックズーム、手ぶれ補正 OFF) 207 万～477 万画素(ダイナミックズーム、手ぶれ補正アクティブモード)
撮像エリア(静止画)	929 万画素(4:3)、 698 万画素(16:9)
レンズ	F2.8～F4.5、f=6.7 mm～67.0 mm (35 mm カメラ換算 動画:48.3 mm～483 mm、静止画:39.9 mm～399 mm)
フィルター径	37 mm (ネジピッチ 0.75 mm)
最低照度	10 ルクス(感度アップ:AGC) 4 ルクス(感度アップ:オート) 1 ルクス(シーンセレクト:ナイトアイモード)
フラッシュ	推奨撮影距離:2 m 以内
ズーム(動画撮影時)	光学ズーム:等倍～10 倍 ダイナミックズーム:～16 倍(手ぶれ補正 OFF)、 ～15 倍(手ぶれ補正アクティブモード) デジタルズーム:～200 倍
ズーム(静止画撮影時)	光学ズーム:等倍～10 倍
連写スピード (動画撮影中の静止画同時撮影時)	高速:約 30 枚/秒 中速:約 10 枚/秒 低速:約 1 枚/秒(最大値)
連写スピード (静止画撮影時)	高速:約 15 枚/秒 中速:約 7 枚/秒 低速:約 1.4 枚/秒(最大値)
液晶画面	2.7 型ワイド、12.3 万画素、ポリシリコンカラー液晶
記録メディア	内蔵メモリー(64 GB)、 SD/SDHC カード(市販)
時計用電池	二次電池

## 端子

項目	内容
HDMI 出力端子	HDMI™ ミニ端子 (V1.3、x.v.Color™ 対応)
コンポーネント出力端子	Y, Pb, Pr コンポーネント出力 Y: 1.0 V (p-p), 75 Ω Pb/Pr: 0.7 V (p-p), 75 Ω
AV 出力端子	映像出力: 1.0 V (p-p), 75 Ω 音声出力: 300 mV (rms), 1 K Ω
USB 端子	ミニ USB AB タイプ, USB 2.0 対応

## 動画

項目	内容
録画/再生方式	AVCHD 規格準拠 映像:MPEG-4 AVC/H.264 音声:Dolby Digital 2ch
拡張子	.MTS
信号方式	NTSC 日米標準信号方式
画質(動画)	UXP 1920 ピクセル×1080 ピクセル 平均約 24 Mbps XP 1920 ピクセル×1080 ピクセル 平均約 17 Mbps SP 1920 ピクセル×1080 ピクセル 平均約 12 Mbps EP 1920 ピクセル×1080 ピクセル 平均約 4.8 Mbps
音質(音声)	48 kHz、256 kbps

## 静止画

項目	内容
記録方式	JPEG 準拠
拡張子	.JPG
画像サイズ	
画質	ファイン/スタンダード

**ACアダプター (AP-V30)**

項目	内容
電源	AC 100 V - 240 V、50 Hz/60 Hz
出力	DC 5.2 V、1.8 A
許容動作温度	0°C～40°C (充電時は 10°C～35°C)
外形寸法(mm)	78×34×46(幅×高さ×奥行き:コードと AC プラグを含まず)
質量	約 107 g

**バッテリー(BN-VG114)**

項目	内容
電圧	3.6 V
容量	1400 mAh
外形寸法(mm)	31 × 21.5 × 43(幅×高さ×奥行き)
質量	約 40 g

**ワイヤレスリモコン(RM-V760U)**

項目	内容
電源	DC 3 V (ボタン電池 CR2025)
電池寿命	約 1 年(使用頻度により変わります)
動作距離	約 5 m(正面軸上)
許容動作温度	0°C～40°C
外形寸法(mm)	32.5×15.6×68(幅×高さ×奥行き)
質量	約 16 g

メモ:

- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。