Cámara

Calliara	Camara	
Opción	Detalles	
Fuente de alimen- tación eléctrica	Con un adaptador de CA: CC 5,2 V Con baterías: CC 3,6 V	
Consumo eléctrico	3,2 W (si "ILUMINACIÓN" se ajusta en "OFF" y "LUZ DE FONDO MONITOR" se ajusta en "ES- TÁNDAR"), Consumo de corriente promedio: 1,8 A	
Dimensiones (mm)	55 x 62 x 110 (2-1/4" x 2-1/2" x 4-3/8") (W x H x D: sin incluir la correa de mano)	
Masa	Aprox. 260 g (0,58 lbs) (solo la cámara), Aprox. 300 g (0,67 lbs) (incluyendo las baterías suministradas)	
Entorno de funcio- namiento	Temperatura de funcionamiento permitida: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) Temperatura de almacenamiento permitida: -20 °C a 50 °C (-4 °C a 122 °C) Humedad de funcionamiento permitida: 35 % a 80 %	
Dispositivo de cap- tura de imagen	1/2,3" 10.620.000 píxeles (CMOS)	
Área de grabación (vídeo)	5.650.000 megapíxeles (zoom óptico) 2.070.000 a 5.650.000 pixeles (zoom dinámico, estabilizador de imagen OFF) 2.070.000 a 4.770.000 pixeles (zoom dinámico, estabilizador de imagen ②)	
Área de grabación (imagen fija)	9.290.000 megapíxeles (4:3), 6.980.000 mega- píxeles (16:9)	
Lente	F2,8 a F4,5, f= 6,7 mm a 67,0 mm (conversión de vídeo de 35 mm: 48,3 mm a 483 mm, imagen fija: 39,9 mm a 399 mm)	
Diámetro del filtro	ø37 mm	
Iluminación más baja	10 lux (GANANCIA: AGC) 4 lux (GANANCIA: AUTO) 1 lux (SELECC. ESCENA: modo NOCHE)	
Flash	Distancia de filmación recomendada: dentro de los 2 m	
Zoom (durante gra- bación de vídeo)	Zoom óptico: Hasta 10x Zoom dinámico: Hasta 16x (estabilizador de imagen ①), Hasta 15x estabilizador de imagen ②) Zoom digital: Hasta 200x	
Zoom (durante gra- bación de imáge- nes fijas)	Zoom óptico: Hasta 10x	
Velocidad de filma- ción continua (durante grabación simultánea de im- agen fija con gra- bación de vídeo)	VELOCIDAD ALTA: Aproximadamente 30 imágenes por segundo VELOCIDAD MEDIA: Aproximadamente 10 imágenes por segundo VELOCIDAD BAJA: Aproximadamente 1 imagen por segundo (máximo)	
Velocidad de filma- ción continua (durante grabación de imágenes fijas)	VELOCIDAD ALTA: Aproximadamente 15 imágenes por segundo VELOCIDAD MEDIA: Aproximadamente 7 imágenes por segundo VELOCIDAD BAJA: Aproximadamente 1,4 imágenes por segundo (máximo)	
Monitor LCD	2,7" ancho, 12,3 megapíxeles, LCD color de polisilicio	
Grabación de sop- ortes	Memoria integrada (32 GB), Tarjeta SD/SDHC (disponible comercialmente)	
Batería del reloj	Batería recargable	

Conectores

Opción	Detalles
HDMI	Mini conector HDMI™ (V1.3 con x.v.Color™)
Salida componente	Salida componente Y, Pb, Pr Y: 1,0 V (p-p), 75 Ω Pb/Pr: 0,7 V (p-p), 75 Ω
Salida AV	Salida de video: 1,0 V (p-p), 75 Ω Salida de audio: 300 mV (rms), 1 K Ω
USB	Mini USB tipo AB, compatible con USB 2.0

Vídeo

Opción	Detalles
Formato de graba- ción / reproducción	AVCHD estándar Vídeo: MPEG-4 AVC/H.264 audio: Dolby Digital 2ch
Extensión	.MTS
Sistema de señal	NTSC estándar
Calidad de imagen (video)	UXP 1920 x 1080 píxeles Promedio 24 Mbps XP 1920 x 1080 píxeles Promedio 17 Mbps SP 1920 x 1080 píxeles Promedio 12 Mbps EP 1920 x 1080 píxeles Promedio 4,8 Mbps
Calidad de sonido (audio)	48 kHz, 256 kbps

Imagen fija

Opción	Detalles
Formato	JPEG estándar
Extensión	.JPG
Tamaño de imagen	
Calidad	FINA / ESTÁNDAR

Adaptador de CA (AP-V30U)

Opción	Detalles
Fuente de alimen- tación eléctrica	CA 100 V a 240 V, 50 Hz/60 Hz
Salida	CC 5,2 V, 1,8 A
Temperatura de funcionamiento permitida	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) (10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F) durante la carga)
Dimensiones (mm)	78 x 34 x 46 (3-1/8" x 1-3/8" x 1-13/16") (W x H x D: sin incluir el cable ni enchufe de CA)
Masa	Aprox. 107 g (0,24 lbs)

Baterías (BN-VG114U)

Opción	Detalles
Voltaje de alimen- tación	3,6 V
Capacidad	1400 mAh
Dimensiones (mm)	31 x 21,5 x 43 (1-1/4 " x 7/8 " x 1-3/4 ") (W x H x D)
Masa	Aprox. 40 g (0,09 lbs)

Control remoto (RM-V760U)

Opción	Detalles
Fuente de alimen- tación eléctrica	CC 3 V (pila botón CR2025)
Vida útil de la bate- ría	Aprox. 1 año (dependiendo de la frecuencia de uso)
Distancia de fun- cionamiento	Aproximadamente 5 m (hacia arriba)
Temperatura de funcionamiento permitida	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Dimensiones (mm)	32,5 x 15,6 x 68 (1-1/4 " x 5/8 " x 2-11/16 ") (W x H x D)
Masa	Aprox. 16 g (0,04 lbs)

NOTA:-

 Las especificaciones y el aspecto de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso.