

Kamera

Teil	Details
Stromversorgung	Bei Verwendung eines AC-Netzteils: DC 5,2 V Bei Akkubetrieb: DC 3,6 V
Stromverbrauch	3,2 W (wenn für „LICHT“ die Option „AUS“ und für „MONITORHINTERGRUNDB.“ die Option „STANDARD“ gewählt wurde)
Abmessungen (mm)	55 x 62 x 110 (W x H x D: Haltegriff nicht einbezogen)
Gewicht	Ca. 260 g (nur Kamera), Ca. 300 g (inkl. mitgelieferter Akku)
Betriebsumfeld	Zulässige Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C Zulässige Lagertemperatur: -20 °C bis 50 °C Zulässige Betriebsluftfeuchtigkeit: 35 % bis 80 %
Standbildkamera	1/2,3" 10.620.000 Pixel (CMOS)
Aufnahmebereich (Video)	5.650.000 Pixel (optischer Zoom) 2.070.000 bis 5.650.000 Pixel (dynamischer Zoom, Bildstabilisator AUS) 2.070.000 bis 4.770.000 Pixel (dynamischer Zoom, Bildstabilisator ②)
Aufnahmebereich (Standbild)	9.290.000 Pixel (4:3), 6.980.000 Pixel (16:9)
Objektiv	F2,8 bis F4,5; f= 6,7 mm bis 67,0 mm (35 mm Konvertierungsvideo: 48,3 mm bis 483 mm, Standbild: 39,9 mm bis 399 mm)
Filterdurchmesser	ø37 mm
Geringste Beleuchtung	10 Lux (BILDAUFHELLUNG: AUTO-AUFHELLUNG) 4 Lux (BILDAUFHELLUNG: AUTO) 1 Lux (SZENE WÄHLEN: Modus NACHT)
Blitz	Empfohlener Aufnahmeabstand: innerhalb 2 m
Zoom (während der Videoaufnahme)	Optischer Zoom: Bis zu 10x Dynamischer Zoom: Bis zu 16-fach (Bildstabilisator ①), bis zu 15-fach (Bildstabilisator ②) Digitaler Zoom: Bis zu 200x
Zoom (während der Aufnahme von Standbildern)	Optischer Zoom: Bis zu 10x
Geschwindigkeit der Serienaufnahme (bei gleichzeitiger Standbildaufnahme mit Videoaufnahme)	HOHE GESCHW.: Ca. 25 Bilder/Sekunde MITTLERE GESCHW.: Ca. 10 Bilder/Sekunde NIEDRIGE GESCHW.: Ca. 1 Bild/Sekunde (Maximum)
Geschwindigkeit der Serienaufnahme (während der Aufnahme von Standbildern)	HOHE GESCHW.: Ca. 15 Bilder/Sekunde MITTLERE GESCHW.: Ca. 7 Bilder/Sekunde NIEDRIGE GESCHW.: Ca. 1,2 Bilder/Sekunde (Maximum)
LCD-Monitor	2,7" breit, 12,3 Megapixel, Polysilikon Farb-LCD
Aufnahmemedium	Eingebauter Speicher (32 GB), SD/SDHC-Karte (im Handel erhältlich)
Akku der Uhr	Wieder aufladbare Batterie

Anschlüsse

Teil	Details
HDMI	HDMI™-Mini-Anschluss (V1.3 mit x.v.Color™)
Komponentenausgang	Y, Pb, Pr Komponentenausgang Y: 1,0 V (p-p), 75 Ω Pb/Pr: 0,7 V (p-p), 75 Ω
AV-Ausgang	Videoausgang: 1,0 V (p-p), 75 Ω Audioausgang: 300 mV (Effektivwert), 1 k Ω
USB	Mini USB Typ AB, USB 2.0-kompatibel

Video

Teil	Details
Aufnahme-/Wiedergabeformat	AVCHD-Standard Video: MPEG-4 AVC/H.264 Audio: Dolby Digital 2ch
Erweiterung	.MTS
Signalsystem	PAL-Standard
Bildqualität (Video)	UXP 1920 x 1080 Pixel Durchschnitt ca. 24 Mbps XP 1920 x 1080 Pixel Durchschnitt ca. 17 Mbps SP 1920 x 1080 Pixel Durchschnitt ca. 12 Mbps EP 1920 x 1080 Pixel Durchschnitt ca. 4,8 Mbps
Tonqualität (Audio)	48 kHz, 256 kbps

Standbild

Teil	Details
Format	JPEG-Standard
Erweiterung	.JPG
Bildgröße	
Qualität	FEIN / STANDARD

AC-Netzteil (AP-V30E)

Teil	Details
Stromversorgung	AC 100 V bis 240 V, 50 Hz/60 Hz
Ausgabe	DC 5,2 V, 1,8 A
Zulässige Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C (während des Aufladens 10 °C bis 35 °C)
Abmessungen (mm)	78 x 34 x 46 (W x H x D: Kabel und AC-Stecker nicht einbezogen)
Gewicht	Ca. 110 g

Akku (BN-VG114E)

Teil	Details
Stromspannung	3,6 V
Kapazität	1400 mAh
Abmessungen (mm)	31 x 21,5 x 43 (W x H x D)
Gewicht	Ca. 40 g

Fernbedienung (RM-V760U)

Teil	Details
Stromversorgung	DC 3 V (Knopfzellenbatterie CR2025)
Akkulebensdauer	Etwa 1 Jahr (je nach Nutzungshäufigkeit)
Bedienabstand	Ca. 5 m (nach oben zeigend)
Zulässige Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
Abmessungen (mm)	32,5 x 15,6 x 68 (W x H x D)
Gewicht	Ca. 16 g

HINWEIS:

- Änderung der technischen Daten und des Designs im Rahmen von Produktverbesserungen vorbehalten.