

Kamera

Element	Detaljer
Strømforsyning	Ved anvendelse af lysnetadapter: 5,2 V jævnstrøm Ved anvendelse af batteripakke: 3,6 V jævnstrøm
Strømforbrug	3,2 W (når „LIGHT“ er indstillet til „OFF“ og „LCD BACKLIGHT“ er indstillet til „STANDARD“)
Mål (mm)	55 x 62 x 110 (B x H x D): eksklusive håndremmen)
Vægt	Ca. 260 g (kun kamera), Ca. 300 g (inklusive medfølgende batteripakke)
Driftsmiljø	Tilladt driftstemperatur: 0 °C til 40 °C Tilladt opbevaringstemperatur: -20 °C til 50 °C Tilladt luftfugtighed: 35 % til 80 %
Billedhentning	1/2,3" 10.620.000 pixel (CMOS)
Optagelsesområde (video)	5.650.000 pixel (optisk zoom) 2.070.000 til 5.650.000 pixel (dynamisk zoom, billedstabilisering SLUKKET) 2.070.000 til 4.770.000 pixel (dynamisk zoom, billedstabilisering ②)
Optagelsesområde (stillbilleder)	9.290.000 pixel (4:3), 6.980.000 pixel (16:9)
Objektiv	F2,8 til F 4,5, f= 6,7 mm til 67,0 mm (35 mm konverteringsvideo: 48,3 mm til 483 mm, stillbillede: 39,9 mm til 399 mm)
Filterdiameter	ø37 mm
Laveste belysning	10 lux (GAIN UP: AGC) 4 lux (GAIN UP: AUTO) 1 lux (SCENE SELECT: NIGHT EYE-tilstand)
Blitzlys	Anbefalet optagelsesafstand: indenfor 2 m
Zoom (under videooptagelse)	Optisk zoom: Op til 10x Dynamisk zoom: Op til 16 gange (billedstabilisering ①), Op til 15 gang (billedstabilisering ②) Digital zoom: Indtil 200x
Zoom (under optagelse af stillbilleder)	Optisk zoom: Op til 10x
Kontinuerlig optagelseshastighed (under optagelse af samtidige stillbilleder med denne videooptager)	HØJ HASTIGHED: Ca. 25 billeder / sekund MELLEMHASTIGHED: Ca. 10 billeder / sekund LAV HASTIGHED: Ca. 1 billede / sekund (maksimalt)
Kontinuerlig optagelseshastighed (under optagelse af stillbilleder)	HØJ HASTIGHED: Ca. 15 billeder / sekund MELLEMHASTIGHED: Ca. 7 billeder / sekund LAV HASTIGHED: Ca. 1,2 billeder / sekund (maksimalt)
LCD-skærm	2,7" bred, 12,3 megapixel, polysilicon farve-LCD
Optagelsesmedie	Indbygget hukommelse (32 GB), SD/SDHC-kort (fås i handelen)
Batteri til ur	Genopladelige batterier

Kabler

Element	Detaljer
HDMI	Mini HDMI™ kabel (V1.3 med x.v.Color™)
Component-udgang	Y, Pb, Pr component-udgang Y: 1,0 V (p-p), 75 Ω Pb/Pr: 0,7 V (p-p), 75 Ω
AV-udgang	Videoudgang: 1,0 V (p-p), 75 Ω Audioudgang: 300 mV (rms), 1 K Ω
USB	Mini USB type AB, USB 2.0 kompatibel

Video

Element	Detaljer
Indspilnings-/afspilningsformat	AVCHD standard Video: MPEG-4 AVC/H.264 Audio: Dolby Digital 2ch
Udvidelse	.MTS
Signalsystem	PAL standard
Billedkvalitet (video)	UXP 1920 x 1080 pixel Gennemsnitligt cirka 24 Mbps XP 1920 x 1080 pixel Gennemsnitligt cirka 17 Mbps SP 1920 x 1080 pixel Gennemsnitligt cirka 12 Mbps EP 1920 x 1080 pixel Gennemsnitligt cirka 4,8 Mbps
Lydkvalitet (audio)	48 kHz, 256 kbps

Stillbillede

Element	Detaljer
Format	JPEG standard
Udvidelse	.JPG
Billedstørrelse	
Kvalitet	FINE / STANDARD

Lysnetadapter (AP-V30E)

Element	Detaljer
Strømforsyning	100 V til 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Output	5,2 V DC, 1,8 A
Tilladt driftstemperatur	0 °C til 40 °C (10 °C til 35 °C under opladning)
Mål (mm)	78 x 34 x 46 (B x H x D: inklusive ledning og strømstik)
Vægt	Ca. 110 g

Batteripakke (BN-VG114E)

Element	Detaljer
Spænding	3,6 V
Kapacitet	1400 mAh
Mål (mm)	31 x 21,5 x 43 (B x H x D)
Vægt	Ca. 40 g

Fjernbetjening (RM-V760U)

Element	Detaljer
Strømforsyning	DC 3 V (knapbatteri CR2025)
Batterilevetid	Ca. 1 år (afhængigt af hvor tit det bruges)
Betjeningsafstand	Ca. 5 meter (opadvendt)
Tilladt driftstemperatur	0 °C til 40 °C
Mål (mm)	32,5 x 15,6 x 68 (B x H x D)
Vægt	Ca. 16 g

BEMÆRK:

- Produktets konstruktion og specifikationer forbedres løbende og kan ændres uden varsel.