

Kamera

Osa	Tiedot
Virtalähde	Verkkolaitekäytössä: DC 5,2 V Akkukäytössä: DC 3,6 V
Virrankulutus	3,2 W (Kun "LIGHT" on asetettu arvoon "OFF" ja "LCD BACKLIGHT" arvoon "STANDARD")
Mitat (mm)	55 x 62 x 110 (L x K x S: ilman käsihihnaa)
Paino	Noin 260 g (vain kamera), Noin 300 g (mukaan lukien mukana toimitettu akku)
Käyttöympäristö	Sallittu käyttölämpötila: 0 °C – 40 °C Sallittu säilytyslämpötila: -20 °C – 50 °C Sallittu käyttöympäristön ilmankosteus: 35 % – 80 %
Kuvauslaite	1/2,3" 10 620 000 pikseliä (CMOS)
Tallennusalue (video)	5 650 000 pikseliä (optinen zoom) 2 070 000 - 5 650 000 pikseliä (dynaaminen zoom, kuvanvakain OFF-asennossa) 2 070 000 - 4 770 000 pikseliä (dynaaminen zoom, kuvanvakain ②)
Tallennusalue (yksittäiskuva)	9 290 000 pikseliä (4:3), 6 980 000 pikseliä (16:9)
Linssi	F2,8 – F4,5, f = 6,7 mm – 67,0 mm (35 mm:n muunnettu video: 48,3 mm - 483 mm, yksittäiskuva: 39,9 mm – 399 mm)
Suodattimen halkaisija	ø37 mm
Vähäisin valaistus	10 lux (GAIN UP: AGC) 4 lux (GAIN UP: AUTO) 1 lux (SCENE SELECT: NIGHT EYE-tila)
Salama	Suositeltu kuvausetaisyys: n. 2 m
Zoom (videon tallennuksen aikana)	Optinen zoom: Enintään 10x Dynaaminen zoom: Enintään 16-kertainen (kuvanvakain ①), enintään 15-kertainen (kuvanvakain ②) Digitaalinen zoom: Jopa 200x
Zoom (yksittäiskuvan tallennuksen aikana)	Optinen zoom: Enintään 10x
Jatkuvan kuvauksen nopeus (samanaikaisen yksittäiskuvan tallennuksen ja videotallennuksen aikana)	SUURI NOPEUS: Noin 25 kuvaa / sekunti KESKINOPEUS: Noin 10 kuvaa / sekunti HIDAS: Noin 1 kuva / sekunti (enintään)
Jatkuvan kuvauksen nopeus (yksittäiskuvan tallennuksen aikana)	SUURI NOPEUS: Noin 15 kuvaa / sekunti KESKINOPEUS: Noin 7 kuvaa / sekunti HIDAS: Noin 1,2 kuvaa / sekunti (enintään)
LCD-monitori	2,7" laaja, 12,3 megapikseliä, polysilikoniväri-LCD
Tallennusväline	Sisäänrakennettu muisti (32 Gt), SD/SDHC-kortti (saatavana kaupallisesti)
Kellon akku	Ladattava akku

Liittimet

Osa	Tiedot
HDMI	HDMI™ miniliitin (V1.3, jossa x.v.Color™)
Komponenttilähtö	Y, Pb, Pr -komponenttilähtö Y: 1,0 V (p-p), 75 Ω Pb/Pr: 0,7 V (p-p), 75 Ω
AV-lähtö	Videolähtö: 1,0 V (p-p), 75 Ω Audiolähtö: 300 mV (rms), 1 K Ω
USB	Mini USB tyyppi AB, USB 2.0 -yhteensopiva

Video

Osa	Tiedot
Tallennus/toistoformaatti	AVCHD vakio Video: MPEG-4 AVC/H.264 ääni: Dolby Digital 2ch
Laajennus	.MTS
Signaalijärjestelmä	PAL vakio
Kuvalaatu (Video)	UXP 1920 x 1080 pikseliä Keskimääräinen likimääräinen arvo 24 Mbps XP 1920 x 1080 pikseliä Keskimääräinen likimääräinen arvo 17 Mbps SP 1920 x 1080 pikseliä Keskimääräinen likimääräinen arvo 12 Mbps EP 1920 x 1080 pikseliä Keskimääräinen likimääräinen arvo 4,8 Mbps
Äänen laatu (Audio)	48 kHz, 256 kbps

Yksittäiskuva

Osa	Tiedot
Formaatti	JPEG vakio
Laajennus	.JPG
Kuvakoko	
Laatu	FINE / STANDARD

Verkkolaite (AP-V30E)	
Osa	Tiedot
Virtalähde	AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz
Lähtö	DC 5,2 V, 1,8 A
Sallittu käyttölämpötila	0 °C – 40 °C (10 °C – 35 °C latauksen aikana)
Mitat (mm)	78 x 34 x 46 (L x K x S: ilman johtoa ja verkko-pistoketta)
Paino	Noin 110 g

Akkuyksikkö (BN-VG114E)	
Osa	Tiedot
Sähköjännite	3,6 V
Kapasiteetti	1400 mAh
Mitat (mm)	31 x 21,5 x 43 (L x K x S)
Paino	Noin 40 g

Kaukosäädin (RM-V760U)	
Osa	Tiedot
Virtalähde	DC 3 V (nappiparisto CR2025)
Pariston käyttöikä	n. 1 vuosi (käyttötiheydestä riippuen)
Käyttöväli	Noin 5 m (ylöspäin)
Sallittu käyttölämpötila	0 °C – 40 °C
Mitat (mm)	32,5 x 15,6 x 68 (L x K x S)
Paino	Noin 16 g

HUOMAUTUS:

- Tämän tuotteen tietoihin ja ulkoasuun voidaan tehdä parantavia muutoksia ilman eri ilmoitusta.