

Kamera

Alternativ	Detaljer
Strömförsörjning	Användning av nätadapter: DC 5,2 V Användning av batteripaket: DC 3,6 V
Effektförbrukning	3,2 W (när "LJUS" är satt på "AV" och "MONITOR MOTLJUS" är satt på "STANDARD")
Mått (mm)	55 x 62 x 110 (B x H x D: exklusive handgripet)
Vikt	Ca. 260 g (endast kamera), Ca. 300 g (inklusive medföljande batteripaket)
Arbetsmiljö	Tillåten arbetstemperatur: 0 °C till 40 °C Tillåten förvaringstemperatur: -20 °C till 50 °C Tillåten arbetsluftfuktighet: 35 % till 80 %
Bildupptagningsenhet	1/2,3" 10 620 000 pixlar (CMOS)
Inspelningsområde (video)	5 650 000 pixlar (optisk zoom) 2 070 000 till 5 650 000 pixels (dynamisk zoom, bildstabilisator OFF) 2 070 000 till 4 770 000 pixels (dynamisk zoom, bildstabilisator ②)
Inspelningsområde (stillbild)	9 290 000 pixlar (4:3), 6 980 000 pixlar (16:9)
Lins	F2,8 till F4,5, f= 6,7 mm till 67,0 mm (35 mm konverteringsvideo: 48,3 mm till 483 mm, stillbild: 39,9 mm till 399 mm)
Filterdiameter	ø37 mm
Lägsta belysning	10 lux (FÖRSTÄRKNING UPP: AGC) 4 lux (FÖRSTÄRKNING UPP: AUTO) 1 lux (SCENVAL: läge NATT)
Blixt	Rekommenderat inspelningsavstånd: inom 2 m
Zoom (under videoinspelning)	Optisk zoom: Upp till 10x Dynamisk zoom: Upp till 16x (bildstabilisator ①), upp till 15x (bildstabilisator ②) Digital zoom: Upp till 200x
Zoom (under stillbildstagnation)	Optisk zoom: Upp till 10x
Hastighet för kontinuerlig inspelning (om man samtidigt aktiverar stillbildinspelning med videoinspelning)	HÖG HASTIGH.: Ca. 25 bilder / sekund MEDEL HASTIGH.: Ca. 10 bilder / sekund LÅG HASTIGH.: Ca. 1 bild / sekund (max)
Hastighet för kontinuerlig inspelning (under stillbildstagnation)	HÖG HASTIGH.: Ca. 15 bilder / sekund MEDEL HASTIGH.: Ca. 7 bilder / sekund LÅG HASTIGH.: Ca. 1,2 bilder / sekund (max)
LCD-skärm	2,7" bredd, 12,3 megapixlar, polysilikonfärg-LCD
Inspelningsmedia	Inbyggt minne (32 GB), SD/SDHC-kort (finns i handeln)
Klockbatteri	Återuppladdningsbart batteri

Anslutningsdon

Alternativ	Detaljer
HDMI	HDMI™-minikonnetektor (V1.3 med x.v.Color™)
Komponentutgång	Y-, Pb-, Pr-komponentutgång Y: 1,0 V (p-p), 75 Ω Pb/Pr: 0,7 V (p-p), 75 Ω
AV-utgång	Videoutgång: 1,0 V (p-p), 75 Ω Ljudutgång: 300 mV (rms), 1 kΩ
USB	Mini-USB typ AB, USB 2.0-kompatibel

Video

Alternativ	Detaljer
Inspelnings-/uppspelningsformat	AVCHD standard Video: MPEG-4 AVC/H.264 Ljud: Dolby Digital 2ch
Förlängning	.MTS
Signalsystem	PAL standard
Bildkvalitet (video)	UXP 1920 x 1080 pixlar Genomsnitt cirka 24 Mbps XP 1920 x 1080 pixlar Genomsnitt cirka 17 Mbps SP 1920 x 1080 pixlar Genomsnitt cirka 12 Mbps EP 1920 x 1080 pixlar Genomsnitt cirka 4,8 Mbps
Ljudkvalitet (Audio)	48 kHz, 256 kbps

Stillbild

Alternativ	Detaljer
Format	JPEG standard
Förlängning	.JPG
Bildstorlek	
Kvalitet	FIN / STANDARD

Nätadapter (AP-V30E)

Alternativ	Detaljer
Strömförsörjning	AC 100 V till 240 V, 50 Hz/60 Hz
Uteffekt	DC 5,2 V, 1,8 A
Tillåten arbetstemperatur	0 °C till 40 °C (10 °C till 35 °C under laddning)
Mått (mm)	78 x 34 x 46 (B x H x D: exklusive kabel och nät-kontakt)
Vikt	Ca. 110 g

Batteripaket (BN-VG114E)

Alternativ	Detaljer
Spänning	3,6 V
Kapacitet	1400 mAh
Mått (mm)	31 x 21,5 x 43 (B x H x D)
Vikt	Ca. 40 g

Fjärrkontroll (RM-V760U)

Alternativ	Detaljer
Strömförsörjning	DC 3 V (knappbatteri CR2025)
Batteriets livslängd	Ca. 1 år (beroende på användningsfrekvens)
Funktionsavstånd	Ca. 5 m (vänd uppåt)
Tillåten arbetstemperatur	0 °C till 40 °C
Mått (mm)	32,5 x 15,6 x 68 (B x H x D)
Vikt	Ca. 16 g

ANMÄRKNING:

- Specifikationerna och utförandet av denna produkt kan ändras för att förbättras ytterligare utan föregående meddelande.