

Kamera

Položka	Podrobnosti
Napájení	Při použití síťového adaptéru: 5,2 V stejnosměrný Při použití baterie: 3,6 V stejnosměrný
Spotřeba energie	3,2 W (pokud je „SVĚTLO“ nastavena na „VYP-NUTO“ a „PODSVÍCENÍ MONITORU“ na „STANDARDNÍ“)
Rozměry (mm)	55 x 62 x 110 (Š x V x H: bez poutka na ruku)
Hmotnost	Přibližně 260 g (pouze kamera), Přibližně 300 g (včetně baterie)
Provozní prostředí	Přípustná provozní teplota: 0 °C až 40 °C Přípustná skladovací teplota: -20 °C až 50 °C Přípustná provozní vlhkost: 35 % až 80 %
Obrazový snímač	1/2,3" 10 620 000 pixelů (CMOS)
Záznamová plocha (video)	5 650 000 pixelů (optický zoom) 2 070 000 až 5 650 000 pixelů (dynamický zoom, vypnutý stabilizátor obrazu) 2 070 000 až 4 770 000 pixelů (dynamický zoom, stabilizátor obrazu v poloze ②)
Záznamová plocha (statický snímek)	9 290 000 pixelů (4:3), 6 980 000 pixelů (16:9)
Objektiv	F2,8 až F4,5, f= 6,7 mm až 67,0 mm (35 mm konverzní video: 48,3 mm až 483 mm, statický snímek: 39,9 mm až 399 mm)
Průměr filtru	ø37 mm
Minimální osvětlení	10 lux (ZLEPŠENÍ: AGC) 4 lux (ZLEPŠENÍ: AUTO) 1 lux (VOLBA SCÉNY: režim NOC)
Blesk	Doporučená vzdálenost pro snímání: do 2 m
Zoom (během videozáznamu)	Optický zoom: až 10x Dynamický zoom: až 16x (stabilizátor obrazu ①), až 15x (stabilizátor obrazu ②) Digitální zoom: Až 200x
Zoom (během záznamu statických snímků)	Optický zoom: až 10x
Rychlost sériového snímání (během simultánního záznamu statických snímků se záznamem videa)	VYSOKÁ RYCHLOST: přibl. 25 snímků / vteřinu STŘEDNÍ RYCHLOST: přibl. 10 snímků / vteřinu NÍZKÁ RYCHLOST: přibl. 1 snímek / vteřinu (maximum)
Rychlost sériového snímání (během záznamu statických snímků)	VYSOKÁ RYCHLOST: přibl. 15 snímků / vteřinu STŘEDNÍ RYCHLOST: přibl. 7 snímků / vteřinu NÍZKÁ RYCHLOST: přibl. 1,2 snímku / vteřinu (maximum)
LCD monitor	2,7" šířka; 12,3 megapixelů; polysilikonový barevný LCD displej
Záznamové médium	Vestavěná paměť (32 GB), karta SD/SDHC (k dostání v obchodech)
Baterie hodin	Nabíjecí baterie

Konektory

Položka	Podrobnosti
HDMI	HDMI™ minikonektor (V1.3 s x.v.Color™)
Komponentní výstup	Y, Pb, Pr komponentní výstup Y: 1,0 V (p-p), 75 Ω Pb/Pr: 0,7 V (p-p), 75 Ω
AV výstup	Video výstup: 1,0 V (p-p), 75 Ω Audio výstup: 300 mV (rms), 1 K Ω
USB	Mini USB typ AB, kompatibilní s USB 2.0

Video

Položka	Podrobnosti
Formát záznamu/přehrávání	AVCHD standardní Video: MPEG-4 AVC/H.264 audio: Dolby Digital 2ch
Přípona souborů	.MTS
Systém signálu	PAL standardní
Kvalita obrazu (Video)	UXP 1920 x 1080 pixelů Přibližný průměr 24 Mbps XP 1920 x 1080 pixelů Přibližný průměr 17 Mbps SP 1920 x 1080 pixelů Přibližný průměr 12 Mbps EP 1920 x 1080 pixelů Přibližný průměr 4,8 Mbps
Kvalita zvuku (Audio)	48 kHz, 256 kbps

Statické snímky

Položka	Podrobnosti
Formát	JPEG standardní
Přípona souborů	.JPG
Velikost snímku	
Kvalita	NEJLEPŠÍ / STANDARDNÍ

Síťový adaptér (AP-V30E)

Položka	Podrobnosti
Napájení	střídavý proud, 100 V až 240 V, 50 Hz/60 Hz
Výstup	stejnoseměrný proud, 5,2 V, 1,8 A
Přípustná provozní teplota	0 °C až 40 °C (10 °C až 35 °C během nabíjení)
Rozměry (mm)	78 x 34 x 46 (Š x V x H: bez elektrického kabelu a síťové zástrčky)
Hmotnost	Přibližně 110 g

Baterie (BN-VG114E)

Položka	Podrobnosti
Napájecí napětí	3,6 V
Kapacita	1400 mAh
Rozměry (mm)	31 x 21,5 x 43 (Š x V x H)
Hmotnost	Přibližně 40 g

Dálkový ovladač (RM-V760U)

Položka	Podrobnosti
Napájení	DC 3 V (knoflíková baterie CR2025)
Výdrž baterie	Přibližně 1 rok (v závislosti na frekvenci používání)
Provozní vzdálenost	Přibližně 5 m (čelně)
Přípustná provozní teplota	0 °C až 40 °C
Rozměry (mm)	32,5 x 15,6 x 68 (Š x V x H)
Hmotnost	Přibližně 16 g

POZNÁMKA:

- Specifikace a vzhled tohoto výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění v rámci dalších vylepšení.