

Kamera

Pozycja	Szczegóły
Zasilanie	Przy użyciu zasilacza: DC 5,2 V Przy użyciu baterii: DC 3,6 V
Pobór mocy	3,2 W (gdy „ŚWIATŁO” jest ustawiona na „WYŁ.”, a „PODŚWIETL. MONITORA” na „STANDARD”)
Wymiary (mm)	55 x 62 x 110 (szerokość x wysokość x głębokość: bez pasek uchwytu)
Ciężar	Ok. 260 g (tylko kamera), Ok. 300 g (razem z dostarczoną baterią)
Środowisko działania	Dopuszczalna temperatura pracy: 0 °C do 40 °C Dopuszczalna temperatura przechowywania: -20 °C do 50 °C Dopuszczalna wilgotność pracy: 35 % do 80 %
Urządzenie rejestrujące obraz	1/2,3" 10 620 000 pikseli (CMOS)
Obszar nagrywania (film)	5 650 000 pikseli (zoom optyczny) 2 070 000 do 5 650 000 pikseli (zoom dynamiczny, stabilizator obrazu są WYŁ.) 2 070 000 do 4 770 000 pikseli (zoom dynamiczny, stabilizator obrazu są ②)
Obszar nagrywania (zdjęcie)	9 290 000 pikseli (4:3), 6 980 000 pikseli (16:9)
Obiektyw	F2,8 do F4,5, f= 6,7 mm do 67,0 mm (konwersja filmu 35 mm: 48,3 mm na 483 mm, zdjęcie: 39,9 mm do 399 mm)
Średnica filtra	ø37 mm
Najmniejsze oświetlenie	10 lux (WZMOCNIENIE: AGC) 4 lux (WZMOCNIENIE: AUTO) 1 lux (WYBÓR SCENY: tryb NOC)
Lampa błyskowa	Zalecana odległość nagrywania: do 2 m
Zoom (podczas nagrywania filmu)	Zoom optyczny: Do 10x Zoom dynamiczny: Do 16x (stabilizator obrazu ①), do 15x (stabilizator obrazu ②) Zoom cyfrowy: Do 200x
Zoom (podczas rejestrowania zdjęć)	Zoom optyczny: Do 10x
Prędkość w trybie zdjęć seryjnych (podczas jednoczesnego rejestrowania zdjęć z rejestrowaniem filmu)	DUŻA PRĘDKOŚĆ: Około 25 zdjęć / sekundę ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ: Około 10 zdjęć / sekundę MAŁA PRĘDKOŚĆ: Około 1 zdjęcie / sekundę (maksymalnie)
Prędkość w trybie zdjęć seryjnych (podczas rejestrowania zdjęć)	DUŻA PRĘDKOŚĆ: Około 15 zdjęć / sekundę ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ: Około 7 zdjęć / sekundę MAŁA PRĘDKOŚĆ: Około 1,2 zdjęć / sekundę (maksymalnie)
Monitor LCD	2,7" szeroki, 12,3 mega pikseli, polikrzemowy kolorowy wyświetlacz LCD
Nośnik nagrywania	Pamięć wbudowana (32 GB), Karta SD/SDHC (dostępna w handlu)
Akumulator zegara	Akumulator

Złącza

Pozycja	Szczegóły
HDMI	Minizłącze HDMI™ (V1.3 z x.v.Color™)
Wyjście komponentowe	Wyjście komponentowe Y, Pb, Pr Y: 1,0 V (p-p), 75 Ω Pb/Pr: 0,7 V (p-p), 75 Ω
Wyjście AV	Wyjście wizyjne: 1,0 V (p-p), 75 Ω Wyjście audio: 300 mV (rms), 1 K Ω
USB	USB mini USB Typu AB, zgodne z USB 2.0

Film

Pozycja	Szczegóły
Format nagrywania/odtworzenia	AVCHD standardowy Film: MPEG-4 AVC/H.264 dźwięk: Dolby Digital 2ch
Rozszerzenie	.MTS
System sygnału	PAL standardowy
Jakość obrazu (film)	UXP 1920 x 1080 pikseli Średnio około 24 Mbps XP 1920 x 1080 pikseli Średnio około 17 Mbps SP 1920 x 1080 pikseli Średnio około 12 Mbps EP 1920 x 1080 pikseli Średnio około 4,8 Mbps
Jakość dźwięku (audio)	48 kHz, 256 kbps

Zdjęcie

Pozycja	Szczegóły
Format	JPEG standardowy
Rozszerzenie	.JPG
Rozmiar obrazu	
Jakość	WYSOKA / STANDARD

Zasilacz sieciowy (AP-V30E)

Pozycja	Szczegóły
Zasilanie	AC 100 V do 240 V, 50 Hz/60 Hz
Wyjście	DC 5,2 V, 1,8 A
Dopuszczalna temperatura pracy	0 °C do 40 °C (10 °C do 35 °C podczas ładowania)
Wymiary (mm)	78 x 34 x 46 (szerokość x wysokość x głębokość: bez przewodu i wtyczki na prąd AC)
Ciężar	Ok. 110 g

Bateria (BN-VG114E)

Pozycja	Szczegóły
Napięcie zasilające	3,6 V
Pojemność	1400 mAh
Wymiary (mm)	31 x 21,5 x 43 (szerokość x wysokość x głębokość)
Ciężar	Ok. 40 g

Pilot (RM-V760U)

Pozycja	Szczegóły
Zasilanie	DC 3 V (bateria guzikowa CR2025)
Żywotność baterii	Okolo 1 roku (zależnie od częstotliwości użytkowania)
Odległość robocza	Ok. 5 m (skierowany w górę)
Dopuszczalna temperatura pracy	0 °C do 40 °C
Wymiary (mm)	32,5 x 15,6 x 68 (szerokość x wysokość x głębokość)
Ciężar	Ok. 16 g

UWAGA:

- W celu udoskonalenia tego produktu jego dane techniczne i wygląd mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.