

Kamera

Öge	Ayrıntılar
Güç kaynağı	AC adaptörü kullanarak: DC 5,2 V Pil takımını kullanarak: DC 3,6 V
Güç tüketimi	3,2 W ("IŞIK,"KAPAT,"e ayarlı iken ve "MONİ-TÖR ARKA IŞIK,""STANDART,"e ayarlı iken)
Boyutlar (mm)	55 x 62 x 110 (E x B x D: tutuş kayışı hariç)
Kütle/Ağırlık	Yaklaşık 260 g (sadece kamera), Yaklaşık 300 g (sağlanan pil takımı dahil)
İşletim ortamı	İzin verilen işletim sıcaklığı: 0 °C ila 40 °C İzin verilen depolama sıcaklığı: -20 °C ila 50 °C İzin verilen işletim nem oranı: % 35 ila % 80
Görüntü alma aygıtı	1/2,3" 10.620.000 piksel (CMOS)
Kayıt bölgesi (Video)	5.650.000 piksel (optik yakınlaştırma) 2.070.000 ila 5.650.000 piksel (dinamik yakınlaştırma, görüntü sabitleyici KAPALI) 2.070.000 ila 4.770.000 piksel (dinamik yakınlaştırma, görüntü sabitleyici ②)
Kayıt bölgesi (Hareketsiz Görüntü)	9.290.000 piksel (4:3), 6.980.000 piksel (16:9)
Mercek	F2,8 ila F4,5, f= 6,7 mm ila 67,0 mm (35 mm dönüştürme videosu: 48,3 mm ila 483 mm, Hareketsiz görüntü: 39,9 mm ila 399 mm)
Filtre çapı	ø37 mm
En düşük aydınlatma	10 lüks (GECE MODU: AGC) 4 lüks (GECE MODU: OTOMATİK) 1 lüks (GÖRÜNÜM SEÇ: GECE modu)
Flaş	Önerilen çekim mesafesi: 2 m içinde
Yakınlaştırma (video kayıt esnasında)	Optik yakınlaştırma: 10 katına kadar Dinamik yakınlaştırma: 16 kata kadar (Görüntü sabitleyici ①), 15 kata kadar (Görüntü sabitleyici ②) Dijital yakınlaştırma: 200 katına kadar
Yakınlaştırma (hareketsiz görüntü kaydı esnasında)	Optik yakınlaştırma: 10 katına kadar
Sürekli çekim hızı (video kaydı ile eş zamanlı hareketsiz görüntü kaydı esnasında)	YÜKSEK HIZ: Yaklaşık. 25 görüntü/saniye ORTA HIZ: Yaklaşık. 10 görüntü/saniye DÜŞÜK HIZ: Yaklaşık. 1 görüntü/saniye (maksimum)
Sürekli çekim hızı (hareketsiz görüntü kaydı esnasında)	YÜKSEK HIZ: Yaklaşık. 15 görüntü/saniye ORTA HIZ: Yaklaşık. 7 görüntü/saniye DÜŞÜK HIZ: Yaklaşık. 1,2 görüntü/saniye (maksimum)
LCD monitörü	2,7" geniş, 12,3 megapiksel, polisilikon renkli LCD
Kayıt Ortamı	Dahili Hafıza (32 GB), SD/SDHC kart (ticari olarak mevcut)
Saat pili	Yeniden şarj edilebilir pil

Konnektörler

Öge	Ayrıntılar
HDMI	HDMI™ mini konnektörü (x.v.Color™'lı V1.3)
Bileşen çıkışı	Y, Pb, Pr bileşen çıkışı Y: 1,0 V (p-p), 75 Ω Pb/Pr: 0,7 V (p-p), 75 Ω
AV çıkışı	Video çıkışı: 1,0 V (p-p), 75 Ω Ses çıkışı: 300 mV (rms), 1 K Ω
USB	Mini USB Tip AB, USB 2.0 uyumlu

Video

Öge	Ayrıntılar
Kayıt/Yeniden Oynatma formatı	AVCHD standart Video: MPEG-4 AVC/H.264 Odyo: Dolby Digital 2ch
Uzantı	.MTS
Sinyal sistemi	PAL standart
Görüntü kalitesi (Video)	UXP 1920 x 1080 piksel Ortalama Yaklaşık 24 Mbps XP 1920 x 1080 piksel Ortalama Yaklaşık 17 Mbps SP 1920 x 1080 piksel Ortalama Yaklaşık 12 Mbps EP 1920 x 1080 piksel Ortalama Yaklaşık 4,8 Mbps
Ses kalitesi (Ses)	48 kHz, 256 kbps

Hareketsiz Görüntü

Öge	Ayrıntılar
Format	JPEG standart
Uzantı	.JPG
Görüntü Boyutu	
Kalite	HASSAS / STANDART

AC Adaptörü (AP-V30M)

Öge	Ayrıntılar
Güç kaynağı	AC 100 V ila 240 V, 50 Hz/60 Hz
Çıkış	DC 5,2 V, 1,8 A
İzin verilen işletim sıcaklığı	0 °C ila 40 °C (10 °C ila 35 °C şarj etme esnasında)
Boyutlar (mm)	50 x 29 x 100 (E x B x D: kablo ve AC fişi hariç)
Kütle/Ağırlık	Yaklaşık 112 g

Pil Takımı (BN-VG114E)

Öge	Ayrıntılar
Güç kaynağı voltajı	3,6 V
Kapasite	1400 mAh
Boyutlar (mm)	31 x 21,5 x 43 (E x B x D)
Kütle/Ağırlık	Yaklaşık 40 g

Uzaktan Kumanda (RM-V760U)

Öge	Ayrıntılar
Güç kaynağı	DC 3 V (kalem pil CR2025)
Pil ömrü	Yaklaşık 1 yıl (kullanım sıklığına bağlı olarak)
Çalıştırma mesafesi	Yaklaşık. 5 m (yukarı bakar halde)
İzin verilen işletim sıcaklığı	0 °C ila 40 °C
Boyutlar (mm)	32,5 x 15,6 x 68 (E x B x D)
Kütle/Ağırlık	Yaklaşık 16 g

NOT:

- Bu ürünün teknik özellikleri ve görünüşleri, daha ileri iyileştirme amacıyla haber vermeksizin değiştirilebilir.