

카메라

항목	내용
전원 공급	AC 어댑터 사용 시: DC 5.2V 배터리 팩 사용 시: DC 3.5~3.6V
전력 소비	2.2W("모니터 밝기" 가 "3"(표준)으로 설정된 경우) 2.4W("모니터 밝기" 이 "4"(밝게)로 설정된 경우) 현재 소비 등급: 1A
요기(mm)	50.5mm x 55mm x 110.5mm(가로 x 높이 x 세로: 손잡이 벨트 제외)
무게	약 185g(카메라만), 약 215g(제공된 배터리 팩 포함 시)
작동 환경	허용 작동 온도: 0~40℃ 허용 보관 온도: -20~50℃ 허용 상대 습도: 35~80%
촬상 기기	1/5.8" 1,500,000 픽셀(프로그레시브 CMOS)
기록 면적(비디오)	LS/LE: 630,000~1,050,000 픽셀(AIS 컷) 630,000~1,250,000 픽셀(AIS 끄) SSW/SEW: 340,000~1,050,000 픽셀(다이내믹 줌 컷) 630,000~1,050,000 픽셀(다이내믹 줌 끄) SS/SE: 340,000~790,000 픽셀(다이내믹 줌 컷) 470,000~790,000 픽셀(다이내믹 줌 끄)
렌즈	F1.8~6.3, f= 2.9~116.0mm LS/LE: 35mm 전환: 45.6~1,824mm(AIS 컷) 35mm 전환: 42.0~1,680mm(AIS 끄) SSW/SEW: 35mm 전환: 45.6~3,182mm(다이내믹 줌 컷) 35mm 전환: 45.6~1,824mm(다이내믹 줌 끄) SS/SE: 35mm 전환: 55.9~3,376mm(다이내믹 줌 컷) 35mm 전환: 55.9~2,236mm(다이내믹 줌 끄)
줌(비디오 녹화 시)	광학 줌: 최대 40x(16:9/4:3) 다이내믹 줌: 최대 70x(16:9), 최대 60x(4:3) 디지털 줌: 최대 200x(16:9/4:3)
LCD 모니터	폭 2.7", 230K 픽셀, 폴리실리콘 컬러 LCD
녹화 미디어	SDHC/SDXC 카드(시중 구매) Eye-Fi 카드(시중 구매)
시계 배터리	재충전 가능 배터리

커넥터

항목	내용
HDMI	HDMI™ 미니 커넥터
AV 출력	비디오 출력: 1.0V(p-p), 75Ω 오디오 출력: 300mV(rms), 1KΩ
USB	미니 USB B 형, USB 2.0 호환

비디오

항목	내용
녹화/재생 형식	AVCHD 표준 비디오: AVC/H.264 오디오: Dolby Digital 2ch
확장자	.MTS
신호 시스템	NTSC 표준
이미지 화질(비디오)	LS 1280 x 720p 픽셀 평균 약 11Mbps LE 1280 x 720p 픽셀 평균 약 4.7Mbps SSW (16:9) 720 x 480i 픽셀 평균 약 6.2Mbps SEW (16:9) 720 x 480i 픽셀 평균 약 3Mbps SS (4:3) 720 x 480i 픽셀 평균 약 6.2Mbps SE (4:3) 720 x 480i 픽셀 평균 약 3Mbps
음질(오디오)	48kHz, 256kbps

제품 규격

AC 어댑터(AC-V10M)

항목	내용
전원 공급	AC 110V~240V, 50Hz/60Hz
출력	DC 5.2V, 1A
허용 작동 온도	0~40℃ (충전 시 10~35℃)
크기(mm)	83mm x 28mm x 40mm(가로 x 높이 x 세로: 코드와 AC 플러그 제외)
무게	약 77g

배터리 팩(BN-VG107KR)

항목	내용
전압	3.5~3.6V
용량	700mAh
크기(mm)	31mm x 21.5mm x 43mm(가로 x 높이 x 세로)
무게	약 26g

- 메모 : _____
- 본 제품의 규격과 외양은 차후 개선을 위하여 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.