

Kamera

Položka	Podrobnosti
Napájení	Při použití síťového adaptéru: 5,2 V stejnosměrný Při použití baterie: 3,5 V - 3,6 V stejnosměrný
Spotřeba energie	2,2 W (pokud je „JAS MONITORU“ nastaveno na „3“ (standard)) 2,4 W (pokud je „JAS MONITORU“ nastaveno na „4“ (jasnější)) Jmenovitá spotřeba proudu: 1 A
Rozměry (mm)	50,5 mm x 55 mm x 110,5 mm (Š x V x H: bez poutka na ruku)
Hmotnost	Přibližně 185 g (pouze kamera), přibližně 215 g (včetně dodané baterie)
Provozní prostředí	Přípustná provozní teplota: 0 °C až 40 °C Přípustná skladovací teplota: -20 °C až 50 °C Přípustná relativní vlhkost: 35 % až 80 %
Obrazový snímač	1/5,8" 1.500.000 pixelů (progresivní CMOS)
Záznamová plocha (video)	GZ-HM430/GZ-HM435: (UXP/XP/SP/EP) 630000 až 1050000 pixelů (AIS ON) (UXP/XP/SP/EP) 630000 až 1250000 pixelů (AIS OFF) (SSW/SEW) 340000 až 1050000 pixelů (dynamický zoom ON) (SSW/SEW) 630000 až 1050000 pixelů (dynamický zoom OFF) GZ-HM30: (LS/LE) 630000 až 1050000 pixelů (AIS ON) (LS/LE) 630000 až 1250000 pixelů (AIS OFF) (SSW/SEW) 340000 až 1050000 pixelů (dynamický zoom ON) (SSW/SEW) 630000 až 1050000 pixelů (dynamický zoom OFF) (SS/SE) 340000 až 790000 pixelů (dynamický zoom ON) (SS/SE) 470000 až 790000 pixelů (dynamický zoom OFF)
Objektiv	F1,8 až 6,3, f= 2,9 mm až 116,0 mm GZ-HM430/GZ-HM435: (UXP/XP/SP/EP) 35 mm konverze: 45,6 mm až 1824 mm (AIS ON) (UXP/XP/SP/EP) 35 mm konverze: 42,0 mm až 1680 mm (AIS OFF) (SSW/SEW) 35 mm konverze: 45,6 mm až 3182 mm (dynamický zoom ON) (SSW/SEW) 35 mm konverze: 45,6 mm až 1824 mm (dynamický zoom OFF) GZ-HM30: (LS/LE) 35 mm konverze: 45,6 mm až 1824 mm (AIS ON) (LS/LE) 35 mm konverze: 42,0 mm až 1680 mm (AIS OFF) (SSW/SEW) 35 mm konverze: 45,6 mm až 3182 mm (dynamický zoom ON) (SSW/SEW) 35 mm konverze: 45,6 mm až 1824 mm (dynamický zoom OFF) (SS/SE) 35 mm konverze: 55,9 mm až 3376 mm (dynamický zoom ON) (SS/SE) 35 mm konverze: 55,9 mm až 2236 mm (dynamický zoom OFF)
Zoom (během videozáznamu)	GZ-HM430/GZ-HM435: Optický zoom: Až 40x (16:9/4:3) Dynamický zoom: Až 70x (16:9) Digitální zoom: Až 200x (16:9/4:3) GZ-HM30: Optický zoom: Až 40x (16:9/4:3) Dynamický zoom: Až 70x (16:9), až 60x (4:3) Digitální zoom: Až 200x (16:9/4:3)

LCD monitor	2.7" šířka; 230 tis. pixelů, polysilikonový barevný LCD displej
Záznamové médium	karta SDHC/SDXC (k dostání v obchodech) Eye-Fi karta (k dostání v obchodech)
Baterie hodin	Nabíjecí baterie

Konektory

Položka	Podrobnosti
HDMI	HDMI™ minikonektor
AV výstup	Video výstup: 1,0 V (p-p), 75 Ω Audio výstup: 300 mV (rms), 1 K Ω
USB	Mini USB typ B, kompatibilní s USB 2.0

Video

Položka	Podrobnosti
Formát záznamu/ přehrávání	AVCHD standardní Video: AVC/H.264 Audio: Dolby Digital 2ch
Přípona souborů	.MTS
Systém signálu	PAL standardní
Kvalita obrazu (Video)	GZ-HM430/GZ-HM435: UXP 1920 x 1080i pixelů Přibližný průměr 24 Mbps XP 1920 x 1080i pixelů Přibližný průměr 17 Mbps SP 1920 x 1080i pixelů Přibližný průměr 12 Mbps EP 1920 x 1080i pixelů Přibližný průměr 4,8 Mbps SSW 720 x 576i pixelů Přibližný průměr 6,2 Mbps SEW 720 x 576i pixelů Přibližný průměr 3 Mbps GZ-HM30: LS 1280 x 720p pixelů Přibližný průměr 11 Mbps LE 1280 x 720p pixelů Přibližný průměr 4,7 Mbps SSW (16:9) 720 x 576i pixelů Přibližný průměr 6,2 Mbps SEW (16:9) 720 x 576i pixelů Přibližný průměr 3 Mbps SS (4:3) 720 x 576i pixelů Přibližný průměr 6,2 Mbps SE (4:3) 720 x 576i pixelů Přibližný průměr 3 Mbps
Kvalita zvuku (Audio)	48 kHz, 256 kbps

Síťový adaptér (AC-V10E)*

Položka	Podrobnosti
Napájení	Střídavý proud, 110 V až 240 V, 50 Hz/60 Hz
Výstup	5,2 V stejnosměrný, 1 A
Přípustná provozní teplota	0 °C až 40 °C (10 °C až 35 °C během nabíjení)
Rozměry (mm)	72 mm x 28 mm x 59 mm (Š x V x H: bez elektrického kabelu a síťové zástrčky)
Hmotnost	Přibližně 77 g

Baterie (BN-VG107E)

Položka	Podrobnosti
Napájecí napětí	3,5 V - 3,6 V
Kapacita	700 mAh
Rozměry (mm)	31 mm x 21,5 mm x 43 mm (Š x V x H)
Hmotnost	Přibližně 26 g

POZNÁMKA : _____

- Specifikace a vzhled tohoto výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění v rámci dalších vylepšení.