

الموصلات	
العنصر	التفاصيل
HDMI	HDMI موصل ميني
خرج AV	خرج فيديو: 1.0 Ω 75 V (p-p) خرج الصوت: 300 Ω 1 K mV (rms)
USB	USB صغير من نوع B. متوافق مع USB 2.0

الفيديو	
العنصر	التفاصيل
صيغة التسجيل/العرض	مقياس AVCHD الفيديو: AVC/H.264 الصوت: Dolby Digital 2ch
لاحقة	MTS.
نظام الإشارة	مقياس PAL
جودة الصورة (الفيديو)	LS 1280 × 720p بكسل المتوسط التقريبي 11 ميجابايت في الثانية LE 1280 × 720p بكسل المتوسط التقريبي 4,7 ميجابايت في الثانية SSW (16:9) 720 × 576i بكسل المتوسط التقريبي 6,2 ميجابايت في الثانية SEW (16:9) 720 × 576i بكسل المتوسط التقريبي 3 ميجابايت في الثانية SS (4:3) 720 × 576i بكسل المتوسط التقريبي 6,2 ميجابايت في الثانية SE (4:3) 720 × 576i بكسل المتوسط التقريبي 3 ميجابايت في الثانية
جودة الصوت (الصوت)	48 كيلوهرتز، 256 كيلوبايت في الثانية

الكاميرا	
العنصر	التفاصيل
مصدر التيار	استخدام محول التيار المتردد: تيار مباشر 5,2 فولت استخدام وحدة البطارية: تيار مباشر 3,5 فولت - 3,6 فولت
استهلاك التيار	2,2 وات (عند ضبط "MONITOR BRIGHTNESS" على "3" (المعيار)) 2,4 وات (عند ضبط "MONITOR BRIGHTNESS" على "4" (أكثر سطوعاً)) معدل استهلاك التيار: 1 أمبير
الأبعاد (مم)	50,5 مم × 55 مم × 110,5 مم (عرض × ارتفاع × عمق: باستثناء حزام الحمل)
الكتلة	185 جرام تقريباً (الكاميرا فقط)، ما يقرب من 215 جرام (مشملاً وحدة البطارية المرفقة)
بيئة التشغيل	درجة حرارة التشغيل المسموح بها: 0 درجة إلى 40 درجة مئوية درجة حرارة التخزين المسموح بها: من -20 درجة إلى 50 درجة مئوية الرطوبة النسبية المسموح بها: من 35 % إلى 80 %
جهاز التقاط الصور	1/5,8 بوصة 1500000 بيكسل (نظام CMOS التقدمي)
منطقة التسجيل (الفيديو)	LS/LE: من 630000 إلى 1050000 بكسل (AIS في العمل) من 630000 إلى 1250000 بكسل (AIS في موقف) SSW/SEW: 340000 إلى 1050000 بيكسل (تشغيل زوم حركي) 630000 إلى 1050000 بيكسل (إيقاف تشغيل الزوم الحركي) SS/SE: 340000 إلى 790000 بيكسل (تشغيل زوم حركي) 470000 إلى 790000 بيكسل (إيقاف تشغيل الزوم الحركي)
العدسة	6,3 - F1,8، البعد البؤري = 2,9 مم إلى 116,0 مم LS/LE: 35 مم تحويل: 45,6 مم إلى 1824 مم (AIS في العمل) 35 مم تحويل: 42,0 مم إلى 1680 مم (AIS في موقف) SSW/SEW: 35 مم تحويل: 45,6 مم إلى 3182 مم (ارتفاع فعال عامل) 35 مم تحويل: 45,6 مم إلى 1824 مم (ارتفاع فعال موقف) SS/SE: 35 مم تحويل: 55,9 مم إلى 3376 مم (ارتفاع فعال عامل) 35 مم تحويل: 55,9 مم إلى 2236 مم (ارتفاع فعال موقف)
الزوم (أثناء تسجيل الفيديو)	الزوم البصري: حتى 40 مرة (16:9/4:3) الزوم البصري: حتى 70 مرة (16:9)، حتى 60 مرة (4:3) الزوم الرقمي: حتى 200 مرة (16:9/4:3)
LCD شاشة	2,7 بوصة عريض، 230K بكسل، شاشة LCD ألون بولي سيلكون
وسائط التسجيل	بطاقة SDHC/SDXC (متوفرة في السوق) بطاقة Eye-Fi (متوفرة في السوق)
البطارية الداخلية	بطارية قابلة للشحن

محول التيار المتردد (AC-V10M)

العنصر	التفاصيل
مصدر التيار	تيار متردد من 110 فولت إلى 240 فولت، 50 هرتز/60 هرتز
الخرج	تيار مباشر 5,2 فولت، 1 أمبير
درجة حرارة التشغيل المسموح بها	0 درجة إلى 40 درجة مئوية (ومن 10° مئوية إلى 35° مئوية أثناء عملية الشحن)
الأبعاد (مم)	83 مم × 28 مم × 40 مم (العرض × الارتفاع × الطول: باستثناء الكبل وقابس التيار المتردد)
الكتلة	تقريباً 77 جرام

وحدة البطارية (BN-VG107E)

العنصر	التفاصيل
جهد التيار	3,5 فولت - 3,6 فولت
السعة	700 م أ هـ
الأبعاد (مم)	31 مم × 21,5 مم × 43 مم (العرض × الارتفاع × الطول)
الكتلة	تقريباً 26 جرام

ملاحظة :

- مواصفات المنتج ومظهره معرضة للتغيير لمزيد من التحسين دون سابق إخطار.