

Kamera

Öge	Ayrıntılar
Güç kaynağı	AC adaptörü kullanarak: DC 5,2 V Pil takımını kullanarak: DC 3,5 V - 3,6 V
Güç tüketimi	2,2 W ("MONİTÖR PARLAKLIĞI,;" "3,"e (standart) ayarlı iken) 2,4 W ("MONİTÖR PARLAKLIĞI,;" "4,"a (daha parlak) ayarlı iken) Nominal Akım Tüketimi: 1 A
Boyutlar (mm)	50,5 mm x 55 mm x 110,5 mm (E x B x D: tutuş kayışı hariç)
Kütle/Ağırlık	Yaklaşık 185 g (sadece kamera), Yaklaşık 215 g (sağlanan pil takımı dahil)
İşletim ortamı	İzin verilen işletim sıcaklığı: 0 °C ila 40 °C İzin verilen depolama sıcaklığı: -20 °C ila 50 °C İzin verilen göreceli nem oranı: % 35 ila % 80
Görüntü alma aygıtı	1/5,8" 1.500.000 piksel (aşamalı CMOS)
Kayıt bölgesi (Video)	LS/LE: 630.000 ila 1.050.000 piksel (AIS AÇIK) 630.000 ila 1.250.000 piksel (AIS KAPALI) SSW/SEW: 340.000 ila 1.050.000 piksel (dinamik yakınlaştırma AÇIK) 630.000 ila 1.050.000 piksel (dinamik yakınlaştırma KAPALI) SS/SE: 340.000 ila 790.000 piksel (dinamik yakınlaştırma AÇIK) 470.000 ila 790.000 piksel (dinamik yakınlaştırma KAPALI)
Mercek	F1,8 ila 6,3, f= 2,9 mm ila 116,0 mm LS/LE: 35 mm dönüştürme: 45,6 mm ila 1.824 mm (AIS AÇIK) 35 mm dönüştürme: 42,0 mm ila 1.680 mm (AIS KAPALI) SSW/SEW: 35 mm dönüştürme: 45,6 mm ila 3.182 mm (dinamik yakınlaştırma AÇIK) 35 mm dönüştürme: 45,6 mm ila 1.824 mm (dinamik yakınlaştırma KAPALI) SS/SE: 35 mm dönüştürme: 55,9 mm ila 3.376 mm (dinamik yakınlaştırma AÇIK) 35 mm dönüştürme: 55,9 mm ila 2.236 mm (dinamik yakınlaştırma KAPALI)
Yakınlaştırma (video kayıt esnasında)	Optik yakınlaştırma: 40 kata kadar (16:9/4:3) Dinamik yakınlaştırma: 70 kata kadar (16:9), 60 kata kadar (4:3) Dijital yakınlaştırma: 200 kata kadar (16:9/4:3)
LCD monitörü	2,7" geniş, 230K piksel, polisilikon renkli LCD
Kayıt Ortamı	SDHC/SDXC kart (ticari olarak mevcut) Eye-Fi kart (ticari olarak mevcut)
Saat pili	Yeniden şarj edilebilir pil

Konnektörler

Öge	Ayrıntılar
HDMI	HDMI™ mini konektörü
AV çıkışı	Video çıkışı: 1,0 V (p-p), 75 Ω Ses çıkışı: 300 mV (rms), 1 K Ω
USB	Mini USB B tipi, USB 2.0 uyumlu

Video

Öge	Ayrıntılar
Kayıt/Yeniden Oynatma formatı	AVCHD standart Video: AVC/H.264 Odyo: Dolby Digital 2ch
Uzantı	.MTS
Sinyal sistemi	PAL standart
Görüntü kalitesi (Video)	LS 1280 x 720p piksel Ortalama Yaklaşık 11 Mbps LE 1280 x 720p piksel Ortalama Yaklaşık 4,7 Mbps SSW (16:9) 720 x 576i piksel Ortalama Yaklaşık 6,2 Mbps SEW (16:9) 720 x 576i piksel Ortalama Yaklaşık 3 Mbps SS (4:3) 720 x 576i piksel Ortalama Yaklaşık 6,2 Mbps SE (4:3) 720 x 576i piksel Ortalama Yaklaşık 3 Mbps
Ses kalitesi (Ses)	48 kHz, 256 kbps

AC Adaptörü (AC-V10M)

Öge	Ayrıntılar
Güç kaynağı	AC 110 V ila 240 V, 50 Hz/60 Hz
Çıkış	DC 5,2 V, 1 A
İzin verilen işletim sıcaklığı	0 °C ila 40 °C (10 °C ila 35 °C şarj etme esnasında)
Boyutlar (mm)	83 mm x 28 mm x 40 mm (E x B x D: kablo ve AC fişi hariç)
Kütle/Ağırlık	Yaklaşık 77 g

Pil Takımı (BN-VG107E)

Öge	Ayrıntılar
Güç kaynağı voltajı	3,5 V - 3,6 V
Kapasite	700 mAh
Boyutlar (mm)	31 mm x 21,5 mm x 43 mm (E x B x D)
Kütle/Ağırlık	Yaklaşık 26 g

NOT : _____

- Bu ürünün teknik özellikleri ve görünüşleri, daha ileri iyileştirme amacıyla haber verilmeksizin değiştirilebilir.