

Kamera

| Teil | Details |
|----------------------------------|---|
| Stromversorgung | Bei Verwendung eines AC-Netzteils: DC 5,2 V Bei Akkubetrieb: DC 3,5 V - 3,6 V |
| Stromverbrauch | 2,2 W (wenn für „MONITORHELLIGKEIT“ die Option „3“ (Standard) gewählt wurde) 2,4 W (wenn für „MONITORHELLIGKEIT“ die Option „4“ (heller) gewählt wurde) Nennstromverbrauch: 1 A |
| Abmessungen (mm) | 50,5 mm x 55 mm x 110,5 mm (B x H x T: Haltegriff nicht einbezogen) |
| Gewicht | Ca. 180 g (nur Kamera), ca. 215 g (inkl. mitgeliefertem Akku) |
| Betriebsumfeld | Zulässige Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C Zulässige Lagertemperatur: -20°C bis 50°C Zulässige relative Luftfeuchtigkeit: 35 % bis 80 % |
| Bildsensor | 1/5,8 Zoll 1.500.000 Pixel (CMOS Progressiv) |
| Aufnahmebereich (Video) | HRW/SRW: 340.000 bis 1.050.000 Pixel (Dynamischer Zoom EIN) 630.000 bis 1.050.000 Pixel (Dynamischer Zoom AUS) HR/SR: 340.000 bis 790.000 Pixel (Dynamischer Zoom EIN) 470.000 bis 790.000 Pixel (Dynamischer Zoom AUS) |
| Objektiv | F1,8 bis 6,3, f= 2,9 mm bis 116,0 mm 16:9 35 mm Umrechnung: 45,6 mm bis 3.182 mm (Dynamischer Zoom EIN) 35 mm Umrechnung: 45,6 mm bis 1.824 mm (Dynamischer Zoom AUS) 4:3 35 mm Umrechnung: 55,9 mm bis 3.376 mm (Dynamischer Zoom EIN) 35 mm Umrechnung: 55,9 mm bis 2.236 mm (Dynamischer Zoom AUS) |
| Zoom (während der Videoaufnahme) | Optischer Zoom: Bis zu 40x Dynamischer Zoom: Bis zu 70x (16:9), Bis zu 60x (4:3) Digitaler Zoom: Bis zu 200x |
| LCD-Monitor | 2,7" breit, 230 K Pixel, Polysilikon Farb-LCD |
| Aufnahmemedium | SDHC/SDXC-Karte (im Handel erhältlich) Eye-Fi-Karte (im Handel erhältlich) |
| Akku der Uhr | Wieder aufladbare Batterie |

Anschlüsse

| Teil | Details |
|------------|---|
| AV-Ausgang | Videoausgang: 1,0 V (p-p), 75 Ω Audioausgang: 300 mV (rms), 1 KΩ |
| USB | Mini USB Typ B, USB 2.0-kompatibel |

Video

| Teil | Details |
|----------------------------|--|
| Aufnahme-/Wiedergabeformat | MP4-Standard Video: MP4 SD Audio: AAC (2ch mono) |
| Erweiterung | .MP4 |
| Signalsystem | PAL-Standard |
| Bildqualität (Video) | HRW (16:9) 720 x 576p Durchschnitt ca. 8,5 Mbps SRW (16:9) 720 x 576p Durchschnitt ca. 4,0 Mbps HR (4:3) 720 x 576p Durchschnitt ca. 8,5 Mbps SR (4:3) 720 x 576p Durchschnitt ca. 4,0 Mbps |
| Tonqualität (Audio) | 48 kHz, 128 kbps |

AC-Netzteil (AC-V10E)*

| Teil | Details |
|------------------------------|--|
| Stromversorgung | AC 110 V bis 240 V, 50 Hz/60 Hz |
| Ausgabe | DC 5,2 V, 1 A |
| Zulässige Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C (während des Aufladens 10 °C bis 35 °C) |
| Abmessungen (mm) | 72 mm x 28 mm x 59 mm (B x H x T: Kabel und AC-Stecker nicht einbezogen) |
| Gewicht | Ca. 77 g |

Akku (BN-VG107E)

| Teil | Details |
|------------------|-------------------------------------|
| Stromspannung | 3,5 V - 3,6 V |
| Kapazität | 700 mAh |
| Abmessungen (mm) | 31 mm x 21,5 mm x 43 mm (B x H x T) |
| Gewicht | Ca. 26 g |

HINWEIS :

- Änderung der technischen Daten und des Designs im Rahmen von Produktverbesserungen vorbehalten.
-