

Kamera

Element	Detaljer
Strømforsyning	Ved anvendelse af lysnetadapter: DC 5,2 V Ved anvendelse af batteripakke: DC 3,5 V - 3,6 V
Strømforbrug	2,2 W (når „MONITOR BRIGHTNESS“ er indstillet til „3“ (standard)) 2,4 W (når „MONITOR BRIGHTNESS“ er indstillet til „4“ (lysere)) Mærkespændingsforbrug: 1 A
Mål (mm)	50,5 mm x 55 mm x 110,5 mm (B x H x D: eksklusive håndremmen)
Vægt	Ca. 180 gr. (kun kamera), ca. 215 gr. (inklusive den medfølgende batteripakke)
Driftsmiljø	Tilladt driftstemperatur: 0 °C til 40 °C Tilladt opbevaringstemperatur: -20 °C til 50 °C Tilladt relativ luftfugtighed: 35 % til 80 %
Billedhentningsapparat	15,8" 1.500.000 pixel (progressiv CMOS)
Optagelsesområde (video)	HRW/SRW: 340.000 til 1.050.000 pixel (dynamisk zoom TÆNDT) 630.000 til 1.050.000 pixels (dynamisk zoom SLUKKET) HR/SR: 340.000 til 790.000 pixel (dynamisk zoom TÆNDT) 470.000 til 790.000 pixels (dynamisk zoom SLUKKET)
Objektiv	F1,8 til 6,3, f= 2,9 mm til 116,0 mm 16:9 35 mm konvertering: 45,6 mm til 3.182 mm (dynamisk zoom TÆNDT) 35 mm konvertering: 45,6 mm til 1.824 mm (dynamisk zoom SLUKKET) 4:3 35 mm konvertering: 55,9 mm til 3.376 mm (dynamisk zoom TÆNDT) 35 mm konvertering: 55,9 mm til 2.236 mm (dynamisk zoom SLUKKET)
Zoom (under videooptagelse)	Optisk zoom: Op til 40 gange Dynamisk zoom: Op til 70x (16:9), Op til 60x (4:3) Digital zoom: Op til 200 gange
LCD-skærm	2.7" bred, 230K pixels, polysilikon farve-LCD
Optagelsesmedie	SDHC/SDXC-kort (fås i handelen) Eye-Fi-kort (fås i handelen)
Batteri til ur	Genopladelige batterier

Kabler

Element	Detaljer
AV-udgang	Videoudgang: 1,0 V (p-p), 75 Ω Audioudgang: 300 mV (rms), 1 KΩ
USB	Mini USB type B, USB 2.0 kompatibel

Video

Element	Detaljer
Indspilnings-/afspilningsformat	MP4 standard Video: MP4 SD Audio: AAC (2-kanal mono)
Udvidelse	.MP4
Signalsystem	PAL standard
Billedkvalitet (video)	HRW (16:9) 720 x 576p Gennemsnitligt cirka 8,5 Mbps SRW (16:9) 720 x 576p Gennemsnitligt cirka 4,0 Mbps HR (4:3) 720 x 576p Gennemsnitligt cirka 8,5 Mbps SR (4:3) 720 x 576p Gennemsnitligt cirka 4,0 Mbps
Lydkvalitet (audio)	48 kHz, 128 kbps

Lysnetadapter (AC-V10E)*

Element	Detaljer
Strømforsyning	110 V til 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Output	DC 5,2 V, 1 A
Tilladt driftstemperatur	0 °C til 40 °C (10 °C til 35 °C under opladning)
Mål (mm)	72 mm x 28 mm x 59 mm (B x H x D: eksklusive ledning og AC-stik)
Vægt	Ca. 77 gr.

Batteripakke (BN-VG107E)

Element	Detaljer
Spænding	3,5 V - 3,6 V
Kapacitet	700 mAh
Mål (mm)	31 mm x 21,5 mm x 43 mm (B x H x D)
Vægt	Ca. 26 gr.

BEMÆRK :

- Produktets konstruktion og specifikationer forbedres løbende og kan ændres uden varsel.