

Kamera

Alternativ	Detaljer
Strömförsörjning	Användning av nätadapter: DC 5,2 V Användning av batteripaket: DC 3,5 V - 3,6 V
Effektförbrukning	2,2 W (när "MONITOR LJUS" är inställd till "3" (standard)) 2,4 W (när "MONITOR LJUS" är inställd till "4" (ljusare)) Märkströmsförbrukning: 1 A
Mått (mm)	50,5 mm x 55 mm x 110,5 mm (B x H x D: exklusive handgreppet)
Vikt	Ca. 180 g (endast kamera), ca. 215 g (inklusive medföljande batteripaket)
Arbetsmiljö	Tillåten arbetstemperatur: 0°C till 40°C Tillåten förvaringstemperatur: -20°C till 50°C Tillåten relativ luftfuktighet: 35 % till 80 %
Bildupptagningsenhet	1/5,8" 1 500 000 pixlar (progressiv CMOS)
Inspelningsområde (video)	HRW/SRW: 340 000 till 1 050 000 pixlar (dynamisk zoom ON) 630 000 till 1 050 000 pixlar (dynamisk zoom OFF) HR/SR: 340 000 till 790 000 pixlar (dynamisk zoom ON) 470 000 till 790 000 pixlar (dynamisk zoom OFF)
Lins	F1,8 till 6,3, f= 2,9 mm till 116,0 mm 16:9 35 mm konvertering: 45,6 mm till 3 182 mm (dynamisk zoom ON) 35 mm konvertering: 45,6 mm till 1 824 mm (dynamisk zoom OFF) 4:3 35 mm konvertering: 55,9 mm till 3 376 mm (dynamisk zoom ON) 35 mm konvertering: 55,9 mm till 2 236 mm (dynamisk zoom OFF)
Zoom (under videospelning)	Optisk zoom: upp till 40x Dynamisk zoom: upp till 70x (16:9), upp till 60x (4:3) Digital zoom: upp till 200x
LCD-skärm	2.7" bredd, 230K pixlar, polysilikonfärg-LCD
Inspelningsmedia	SDHC/SDXC-kort (finns i handeln) Eye-Fi-kort (finns i handeln)
Klockbatteri	Återuppladdningsbart batteri

Anslutningsdon

Alternativ	Detaljer
AV-utgång	Videoutgång: 1,0 V (p-p), 75 Ω Ljudutgång: 300 mV (rms), 1 K Ω
USB-kontakt	Mini-USB typ B, USB 2.0-kompatibel

Video

Alternativ	Detaljer
Inspelnings-/uppspelningsformat	MP4 standard Video: MP4 SD Ljud: AAC (2ch mono)
Förlängning	.MP4
Signalsystem	PAL standard
Bildkvalitet (video)	HRW (16:9) 720 x 576p Genomsnitt cirka 8,5 Mbps SRW (16:9) 720 x 576p Genomsnitt cirka 4,0 Mbps HR (4:3) 720 x 576p Genomsnitt cirka 8,5 Mbps SR (4:3) 720 x 576p Genomsnitt cirka 4,0 Mbps
Ljudkvalitet (Audio)	48 kHz, 128 kbps

Nätadapter (AC-V10E)*

Alternativ	Detaljer
Strömförsörjning	AC 110 V till 240 V, 50 Hz/60 Hz
Uteffekt	DC 5,2 V, 1 A
Tillåten arbetstemperatur	0°C till 40°C (10 °C till 35 °C under laddning)
Mått (mm)	72 mm x 28 mm x 59 mm (B x H x D: exklusive kabel och nätkontakt)
Vikt	Ca. 77 g

Batteripaket (BN-VG107E)

Alternativ	Detaljer
Spänning	3,5 V - 3,6 V
Kapacitet	700 mAh
Mått (mm)	31 mm x 21,5 mm x 43 mm (B x H x D)
Vikt	Ca. 26 g

ANMÄRKNING :

- Specifikationerna och utförandet av denna produkt kan ändras för att förbättras ytterligare utan föregående meddelande.