

Kamera

Del	Detaljer
Strømforsyning	Bruk av vekselstrømadapter: DC 5,2 V Bruk av batteripakke: DC 3,5 V - 3,6 V
Strømforbruk	2,2 W (når "MONITOR BRIGHTNESS" er angitt som "3" (standard)) 2,4 W (når "MONITOR BRIGHTNESS" er angitt som "4" (lysere)) Beregnet strømforbruk: 1 A
Størrelse (mm)	50,5 mm x 55 mm x 110,5 mm (B x H x D: uten gripereim)
Vekt	Omtrent 180 g (kun kameraet), Omtrent 215 g (inkludert medfølgende batteripakke)
Bruksmiljø	Tillatt brukstemperatur: 0 °C til 40 °C Tillatt oppbevaringstemperatur: -20 °C til 50 °C Tillatt relativ luftfuktighet: 35 % til 80 %
Anordning for bildemottak	1/5,8" 1 500 000 piksler (progressiv CMOS)
Opptaksområde (video)	HRW/SRW: 340 000 til 1 050 000 piksler (dynamisk zoom PÅ) 630 000 til 1 050 000 piksler (dynamisk zoom AV) HR/SR: 340 000 til 790 000 piksler (dynamisk zoom PÅ) 470 000 til 790 000 piksler (dynamisk zoom AV)
Linse	F1,8 til 6,3, f= 2,9 mm til 116,0 mm 16:9 35 mm-konvertering: 45,6 mm til 3 182 mm (dynamisk zoom PÅ) 35 mm-konvertering: 45,6 mm til 1 824 mm (dynamisk zoom AV) 4:3 35 mm-konvertering: 55,9 mm til 3 376 mm (dynamisk zoom PÅ) 35 mm-konvertering: 55,9 mm til 2 236 mm (dynamisk zoom AV)
Zoom (under videoopptak)	Optisk zoom: opptil 40x Dynamisk zoom: opp til 70x (16:9), opp til 60x (4:3) Digital zoom: opptil 200x
LCD-skjerm	2,7" bred, 230K-piksels polysilikon farge-LCD
Opptaksmedium	SDHC-/SDXC-kort (i vanlig salg) Eye-Fi-kort (i vanlig salg)
Klokkebatteri	Oppladbart batteri

Kontakter

Del	Detaljer
AV-utgang	Videoutgang: 1,0 V (p-p), 75 Ω Audioutgang: 300 mV (rms), 1 K Ω
USB	Mini USB Type B, USB 2.0 kompatibel

Video

Del	Detaljer
Opptaks-/avspillingsformat	MP4 standard Video: MP4 SD Audio: AAC (2ch mono)
Ekspansjon	.MP4
Signalsystem	PAL standard
Bildekvalitet (Video)	HRW (16:9) 720 x 576p Gjennomsnitt ca. 8,5 Mbps SRW (16:9) 720 x 576p Gjennomsnitt ca. 4,0 Mbps HR (4:3) 720 x 576p Gjennomsnitt ca. 8,5 Mbps SR (4:3) 720 x 576p Gjennomsnitt ca. 4,0 Mbps
Lydkvalitet (Audio)	48 kHz, 128 kbps

Vekselstrømadapter (AC-V10E)*

Del	Detaljer
Strømforsyning	AC 110 V til 240 V, 50 Hz/60 Hz
Utgang	DC 5,2 V, 1 A
Tillatt brukstemperatur	0 °C til 40 °C (10 °C til 35 °C under lading)
Størrelse (mm)	72 mm x 28 mm x 59 mm (B x H x D: uten kabel og støpsel)
Vekt	Omtrent 77 g

Batteripakke (BN-VG107E)

Del	Detaljer
Spenning	3,5 V - 3,6 V
Kapasitet	700 mAh
Størrelse (mm)	31 mm x 21,5 mm x 43 mm (B x H x D)
Vekt	Omtrent 26 g

NB! : _____

- Spesifikasjonene og utseende for produktet kan endres for ytterligere forbedringer uten varsel.