

Kamera

Položka	Podrobnosti
Napájení	Při použití síťového adaptéru: 5,2 V stejnosměrný Při použití baterie: 3,5 V - 3,6 V stejnosměrný
Spotřeba energie	2,2 W (pokud je „JAS MONITORU“ nastaveno na „3“ (standard)) 2,4 W (pokud je „JAS MONITORU“ nastaveno na „4“ (jasnější)) Jmenovitá spotřeba proudu: 1 A
Rozměry (mm)	50,5 mm x 55 mm x 110,5 mm (Š x V x H: bez poutka na ruku)
Hmotnost	Přibližně 180 g (pouze kamera), přibližně 215 g (včetně dodané baterie)
Provozní prostředí	Připustná provozní teplota: 0 °C až 40 °C Připustná skladovací teplota: -20 °C až 50 °C Připustná relativní vlhkost: 35 % až 80 %
Obrazový snímač	1/5,8" 1.500.000 pixelů (progresivní CMOS)
Záznamová plocha (video)	HRW/SRW: 340 000 až 1 050 000 pixelů (dynamický zoom ON) 630 000 až 1 050 000 pixelů (dynamický zoom OFF) HR/SR: 340 000 až 790 000 pixelů (dynamický zoom ON) 470 000 až 790 000 pixelů (dynamický zoom OFF)
Objektiv	F1,8 až 6,3, f= 2,9 mm až 116,0 mm 16:9 35 mm konverze: 45,6 mm až 3 182 mm (dynamický zoom ON) 35 mm konverze: 45,6 mm až 1 824 mm (dynamický zoom OFF) 4:3 35 mm konverze: 55,9 mm až 3 376 mm (dynamický zoom ON) 35 mm konverze: 55,9 mm až 2 236 mm (dynamický zoom OFF)
Zoom (během videozáznamu)	Optický zoom: až 40x Dynamický zoom: až 70x (16:9), až 60x (4:3) Digitální zoom: až 200x
LCD monitor	2.7" šířka; 230 tis. pixelů, polysilikonový barevný LCD displej
Záznamové médium	karta SDHC/SDXC (k dostání v obchodech) Eye-Fi karta (k dostání v obchodech)
Baterie hodin	Nabíjecí baterie

Konektory

Položka	Podrobnosti
AV výstup	Video výstup: 1,0 V (p-p), 75 Ω Audio výstup: 300 mV (rms), 1 KΩ
USB	Mini USB typ B, kompatibilní s USB 2.0

Video

Položka	Podrobnosti
Formát záznamu/přehrávání	MP4 standardní Video: MP4 SD Audio: AAC (2ch mono)
Přípona souborů	.MP4
Systém signálu	PAL standardní
Kvalita obrazu (Video)	HRW (16:9) 720 x 576p Přibližný průměr 8,5 Mbps SRW (16:9) 720 x 576p Přibližný průměr 4,0 Mbps HR (4:3) 720 x 576p Přibližný průměr 8,5 Mbps SR (4:3) 720 x 576p Přibližný průměr 4,0 Mbps
Kvalita zvuku (Audio)	48 kHz, 128 kbps

Síťový adaptér (AC-V10E)*

Položka	Podrobnosti
Napájení	Střídavý proud, 110 V až 240 V, 50 Hz/60 Hz
Výstup	5,2 V stejnosměrný, 1 A
Přípustná provozní teplota	0 °C až 40 °C (10 °C až 35 °C během nabíjení)
Rozměry (mm)	72 mm x 28 mm x 59 mm (Š x V x H: bez elektrického kabelu a síťové zástrčky)
Hmotnost	Přibližně 77 g

Baterie (BN-VG107E)

Položka	Podrobnosti
Napájecí napětí	3,5 V - 3,6 V
Kapacita	700 mAh
Rozměry (mm)	31 mm x 21,5 mm x 43 mm (Š x V x H)
Hmotnost	Přibližně 26 g

POZNÁMKA :

- Specifikace a vzhled tohoto výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění v rámci dalších vylepšení.