

Kamera

Pozycja	Szczegóły
Zasilanie	Przy użyciu zasilacza: DC 5,2 V Przy użyciu akumulatorów: DC 3,5 V - 3,6 V
Pobór mocy	2,2 W (kiedy „JASNOŚĆ MONITORA” jest ustawiona na „3” (standardowa)) 2,4 W (gdy opcja „JASNOŚĆ MONITORA” jest ustawiona na „4” (jaśniejsz)) Znamionowy pobór mocy: 1 A
Wymiary (mm)	50,5 mm x 55 mm x 110,5 mm (szerokość x wysokość x głębokość: bez paska uchwytu)
Ciężar	Ok. 180 g (tylko kamera), ok. 215 g (wraz z dołączonym akumulatorem)
Środowisko działania	Dopuszczalna temperatura pracy: 0 °C do 40 °C Dopuszczalna temperatura przechowywania: -20 °C do 50 °C Dopuszczalna wilgotność względna: 35 % do 80 %
Urządzenie rejestrujące obraz	1/5,8" 1 500 000 pikseli (progresywne CMOS)
Obszar nagrywania (film)	HRW/SRW: 340.000 do 1.050.000 pikseli (WŁ. dynamiczny zoom) 630.000 do 1.050.000 pikseli (WYŁ. dynamiczny zoom) HR/SR: 340.000 do 790.000 pikseli (WŁ. dynamiczny zoom) 470.000 do 790.000 pikseli (WYŁ. dynamiczny zoom)
Obiektyw	F1,8 do 6,3, f= 2,9 mm do 116,0 mm 16:9 Konwersja 35 mm: 45,6 mm do 3.182 mm (WŁ. dynamiczny zoom) Konwersja 35 mm: 45,6 mm do 1.824 mm (WYŁ. dynamiczny zoom) 4:3 Konwersja 35 mm: 55,9 mm do 3.376 mm (WŁ. dynamiczny zoom) Konwersja 35 mm: 55,9 mm do 2.236 mm (WYŁ. dynamiczny zoom)
Zoom (podczas nagrywania filmu)	Zoom optyczny: do 40x Zoom dynamiczny: do 70x (16:9), do 60x (4:3) Zoom cyfrowy: do 200x
Monitor LCD	2,7" szeroki, 230K pikseli, polikrzemowy kolorowy wyświetlacz LCD
Nośnik nagrywania	Karta SDHC/SDXC (dostępna w handlu) Karta Eye-Fi (dostępna w handlu)
Akumulator zegara	Akumulator

Złącza

Pozycja	Szczegóły
Wyjście AV	Wyjście wizyjne: 1,0 V (p-p), 75 Ω Wyjście audio: 300 mV (rms), 1 KΩ
USB	USB mini USB Typu B, zgodne z USB 2.0

Film

Pozycja	Szczegóły
Format nagrywania/ odtwarzania	MP4 standardowy Film: MP4 SD Dźwięk: AAC (2 kanały mono)
Rozszerzenie	.MP4
System sygnału	PAL standardowy
Jakość obrazu (film)	HRW (16:9) 720 x 576p Średnio około 8,5 Mbps SRW (16:9) 720 x 576p Średnio około 4,0 Mbps HR (4:3) 720 x 576p Średnio około 8,5 Mbps SR (4:3) 720 x 576p Średnio około 4,0 Mbps
Jakość dźwięku (audio)	48 kHz, 128 kbps

Zasilacz sieciowy (AC-V10E)*

Pozycja	Szczegóły
Zasilanie	AC 110 V do 240 V, 50 Hz/60 Hz
Wyjście	DC 5,2 V, 1 A
Dopuszczalna temperatura pracy	0 °C do 40 °C (10 °C do 35 °C podczas ładowania)
Wymiary (mm)	72 mm x 28 mm x 59 mm (szerokość x wysokość x głębokość: bez przewodu i wtyczki na prąd AC)
Ciężar	Ok. 77 g

Akumulator (BN-VG107E)

Pozycja	Szczegóły
Napięcie zasilające	3,5 V - 3,6 V
Pojemność	700 mAh
Wymiary (mm)	31 mm x 21,5 mm x 43 mm (szerokość x wysokość x głębokość)
Ciężar	Ok. 26 g

UWAGA :

- W celu udoskonalenia tego produktu jego dane techniczne i wygląd mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
-