

Kamera

Osa	Tiedot
Virtalähde	Verkkolaitekäytössä: DC 5,2 V Akkukäytössä: DC 3,5–3,6 V
Virrankulutus	GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446: 2,3 W (kun "MONITOR BRIGHTNESS" on asetettu arvoon "3" [perus]) 2,5 W (kun "MONITOR BRIGHTNESS" on asetettu arvoon "4" [kirkkaampi]) GZ-HM650/GZ-HM655: 2,4 W (kun "MONITOR BRIGHTNESS" on asetettu arvoon "3" [perus]) 2,6 W (kun "MONITOR BRIGHTNESS" on asetettu arvoon "4" [kirkkaampi]) Nimellisvirrankulutus: 1 A
Mitat (mm)	51 mm x 55 mm x 111 mm (L x K x S: ilman käsihihnaa)
Paino	Noin 195 g (vain kamera), noin 235 g (mukana toimitetulla akulla)
Käyttöympäristö	Sallittu käyttölämpötila: 0–40 °C Sallittu säilytyslämpötila: -20 °C–50 °C Sallittu suhteellinen ilmankosteus: 35–80 %
Kuvauslaite	GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446: 1/5,8 tuumaa, 1 500 000 pikseliä (progressiivinen CMOS) GZ-HM650/GZ-HM655: 1/4,1 tuumaa, 3 320 000 pikseliä (progressiivinen CMOS)
Tallennusalue (video)	GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446: (UXP/XP/SP/EP) 630 000–1 050 000 pikseliä (AIS päällä) 630 000–1 250 000 pikseliä (AIS pois päältä) (SSW/SEW) 340 000–1 050 000 pikseliä (dynaaminen zoomaus päällä) 630 000–1 050 000 pikseliä (dynaaminen zoomaus pois päältä) GZ-HM650/GZ-HM655: (UXP/XP/SP/EP) 1 220 000 pikseliä (AIS päällä) 1 440 000 pikseliä (AIS pois) (SSW/SEW) 390 000–1 220 000 pikseliä (dynaaminen zoomaus päällä) 1 220 000 pikseliä (dynaaminen zoomaus pois päältä)
Tallennusalue (yksittäiskuva)	GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446: (4:3) 470 000 - 930 000 pikseliä (16:9) 630 000 - 1 250 000 pikseliä GZ-HM650/GZ-HM655: (4:3) 1 080 000 pikseliä (16:9) 1 440 000 pikseliä
Linssi	F1,8–6,3, f = 2,9–116,0 mm GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446: (UXP/XP/SP/EP) muunnos 35 mm:iin: 45,6–1 824 mm (AIS päällä) muunnos 35 mm:iin: 42,0–1 680 mm (AIS pois päältä) (SSW/SEW) muunnos 35 mm:iin: 45,6–3 182 mm (dynaaminen zoomaus päällä) muunnos 35 mm:iin: 45,6–1 824 mm (dynaaminen zoomaus pois päältä) GZ-HM650/GZ-HM655: (UXP/XP/SP/EP) muunnos 35 mm:iin: 45,0–1 800 mm (AIS päällä) muunnos 35 mm:iin: 41,4–1 656 mm (AIS pois päältä)

	(SSW/SEW) muunnos 35 mm:iin: 45,0–3 150 mm (dynaaminen zoomaus päällä) muunnos 35 mm:iin: 45,0–1 800 mm (dynaaminen zoomaus pois päältä)
Vähäisin valaistus	GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446: 9 luksia 1 luksi (SCENE SELECT: NIGHTALIVE) GZ-HM650/GZ-HM655: 4 luksia 1 luksi (SCENE SELECT: NIGHTALIVE)
Zoom (videon tallennuksen aikana)	Optinen zoom: enintään 40x Dynaaminen zoom: enintään 70x (SSW/SEW) Digitaalinen zoom: enintään 200x
Zoom (yksittäiskuvan tallennuksen aikana)	Optinen zoom: enintään 40x
LCD-monitori	2,7" laaja, 23 megapikseliä, polysilikoniväri-LCD
Tallennusväline	GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446: SDHC/SDXC-kortti (saatavana kaupoista) Eye-Fi-kortti (saatavana kaupoista) GZ-HM650/GZ-HM655: Sisäinen muisti (8 Gt) SDHC/SDXC-kortti (saatavana kaupoista) Eye-Fi-kortti (saatavana kaupoista)
Kellon akku	Ladattava akku

Liittimet

Osa	Tiedot
HDMI	HDMI™ miniliitin
AV-lähtö	Videolähtö: 1,0 V (p-p), 75 Ω Audiolähtö: 300 mV (rms), 1 KΩ
USB	Mini USB tyyppi B, USB 2.0 -yhteensopiva

Video

Osa	Tiedot
Tallennus/toisto-formaatti	AVCHD vakio Video: AVC/H.264 ääni: Dolby Digital 2ch
Laajennus	.MTS
Signaalijärjestelmä	PAL vakio
Kuvalaatu (Video)	UXP 1 920 x 1 080 pikseliä Keskimääräinen likimääräinen arvo 24 Mt/s XP 1 920 x 1 080 pikseliä Keskimääräinen likimääräinen arvo 17 Mt/s SP 1 920 x 1 080 pikseliä Keskimääräinen likimääräinen arvo 12 Mt/s EP 1 920 x 1 080 pikseliä Keskimääräinen likimääräinen arvo 4,8 Mt/s SSW (16:9) 720 x 576 pikseliä (lomitettu) Keskimääräinen likimääräinen arvo 6,2 Mt/s SEW (16:9) 720 x 576 pikseliä (lomitettu) Keskimääräinen likimääräinen arvo 3 Mt/s
Äänen laatu (Audio)	48 kHz, 256 kbps

Yksittäiskuva

Osa	Tiedot
Formaatti	JPEG vakio
Laajennus	.JPG
Kuvakoko	
Laatu	FINE / STANDARD

Verkkolaite (AC-V10E)

Osa	Tiedot
Virtalähde	AC 110-240 V, 50 Hz/60 Hz
Lähtö	DC 5,2 V, 1 A
Sallittu käyttölämpötila	0–40 °C (10 °C–35 °C latauksen aikana)
Mitat (mm)	72 mm x 28 mm x 59 mm (L x K x S: ilman johtoa ja verkkopistoketta)
Paino	Noin 77 g

Akkuyksikkö (BN-VG114E)

Osa	Tiedot
Sähköjännite	3,6 V
Kapasiteetti	1400 mAh
Mitat (mm)	31 mm x 21,5 mm x 43 mm (L x K x S)
Paino	Noin 40 g

HUOMAUTUS :

- Tämän tuotteen tietoihin ja ulkoasuun voidaan tehdä parantavia muutoksia ilman eri ilmoitusta.