

Kamera

Alternativ	Detaljer
Strömförsörjning	Användning av nätadapter: DC 5,2 V Användning av batteripaket: DC 3,5 V - 3,6 V
Effektförbrukning	GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446: 2,3 W (när "MONITOR LJUS" är inställd till "3" (standard)) 2,5 W (när "MONITOR LJUS" är inställd till "4" (ljusare)) GZ-HM650/GZ-HM655: 2,4 W (när "MONITOR LJUS" är inställd till "3" (standard)) 2,6 W (när "MONITOR LJUS" är inställd till "4" (ljusare)) Märkströmsförbrukning: 1 A
Mått (mm)	51 mm x 55 mm x 111 mm (B x H x D: exklusive handgreppet)
Vikt	Ca. 195 g (endast kamera), ca. 235 g (inklusive medföljande batteripaket)
Arbetsmiljö	Tillåten arbetstemperatur: 0°C till 40°C Tillåten förvaringstemperatur: -20°C till 50°C Tillåten relativ luftfuktighet: 35 % till 80 %
Bildupptagningsenhet	GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446: 1/5,8" 1 500 000 pixlar (progressiv CMOS) GZ-HM650/GZ-HM655: 1/4,1" 3 320 000 pixlar (progressiv CMOS)
Inspelningsområde (video)	GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446: (UXP/XP/SP/EP) 630 000 till 1 050 000 pixlar (AIS ON) 630 000 till 1 250 000 pixlar (AIS OFF) (SSW/SEW) 340 000 till 1 050 000 pixlar (dynamisk zoom ON) 630 000 till 1 050 000 pixlar (dynamisk zoom OFF) GZ-HM650/GZ-HM655: (UXP/XP/SP/EP) 1 220 000 pixlar (AIS ON) 1 440 000 pixlar (AIS OFF) (SSW/SEW) 390 000 till 1 220 000 pixlar (dynamisk zoom ON) 1 220 000 pixlar (dynamisk zoom OFF)
Inspelningsområde (stillbild)	GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446: (4:3) 470 000 till 930 000 pixlar (16:9) 630 000 till 1 250 000 pixlar GZ-HM650/GZ-HM655: (4:3) 1 080 000 pixlar (16:9) 1 440 000 pixlar
Lins	F1,8 till 6,3, f= 2,9 mm till 116,0 mm GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446: (UXP/XP/SP/EP) 35 mm konvertering: 45,6 mm till 1 824 mm (AIS ON) 35 mm konvertering: 42,0 mm till 1 680 mm (AIS OFF) (SSW/SEW) 35 mm konvertering: 45,6 mm till 3 182 mm (dynamisk zoom ON) 35 mm konvertering: 45,6 mm till 1 824 mm (dynamisk zoom OFF) GZ-HM650/GZ-HM655: (UXP/XP/SP/EP) 35 mm konvertering: 45,0 mm till 1 800 mm (AIS ON) 35 mm konvertering: 41,4 mm till 1 656 mm (AIS OFF) (SSW/SEW) 35 mm konvertering: 45,0 mm till 3 150 mm (dynamisk zoom ON)

	35 mm konvertering: 45,0 mm till 1 800 mm (dynamisk zoom OFF)
Lägsta belysning	GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446: 9 lux 1 lux (SCENVAL: NATT) GZ-HM650/GZ-HM655: 4 lux 1 lux (SCENVAL: NATT)
Zoom (under videoinspelning)	Optisk zoom: upp till 40x Dynamisk zoom: upp till 70x (SSW/SEW) Digital zoom: upp till 200x
Zoom (under stillbildstagnning)	Optisk zoom: upp till 40x
LCD-skärm	2,7", 23 megapixlar, färg-LCD
Inspelningsmedia	GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446: SDHC/SDXC-kort (finns i handeln) Eye-Fi-kort (finns i handeln) GZ-HM650/GZ-HM655: Internminne (8 GB) SDHC/SDXC-kort (finns i handeln) Eye-Fi-kort (finns i handeln)
Klockbatteri	Återuppladdningsbart batteri

Anslutningsdon

Alternativ	Detaljer
HDMI	HDMI™-minikontakt
AV-utgång	Videoutgång: 1,0 V (p-p), 75 Ω Ljudutgång: 300 mV (rms), 1 KΩ
USB-kontakt	Mini-USB typ B, USB 2.0-kompatibel

Video

Alternativ	Detaljer
Inspelnings-/ uppspelningsformat	AVCHD standard Video: AVC/H.264 Ljud: Dolby Digital 2ch
Förlängning	.MTS
Signalsystem	PAL standard
Bildkvalitet (video)	UXP 1920 x 1080 pixlar Genomsnitt cirka 24 Mbps XP 1920 x 1080 pixlar Genomsnitt cirka 17 Mbps SP 1920 x 1080 pixlar Genomsnitt cirka 12 Mbps EP 1920 x 1080 pixlar Genomsnitt cirka 4,8 Mbps SSW (16:9) 720 x 576 pixlar (sammanflätade) Genomsnitt cirka 6,2 Mbps SEW (16:9) 720 x 576 pixlar (sammanflätade) Genomsnitt cirka 3 Mbps
Ljudkvalitet (Audio)	48 kHz, 256 kbps

Stillbild

Alternativ	Detaljer
Inspelningsformat	JPEG standard
Förlängning	.JPG
Bildstorlek	
Kvalitet	FIN / STANDARD

Nätadapter (AC-V10E)

Alternativ	Detaljer
Strömförsörjning	AC 110 V till 240 V, 50 Hz/60 Hz
Uteffekt	DC 5,2 V, 1 A
Tillåten arbetstemperatur	0°C till 40°C (10 °C till 35 °C under laddning)
Mått (mm)	72 mm x 28 mm x 59 mm (B x H x D: exklusive kabel och nätkontakt)
Vikt	Ca. 77 g

Batteripaket (BN-VG114E)

Alternativ	Detaljer
Spänning	3,6 V
Kapacitet	1400 mAh
Mått (mm)	31 mm x 21,5 mm x 43 mm (B x H x D)
Vikt	Ca. 40 g

ANMÄRKNING :

- Specifikationerna och utförandet av denna produkt kan ändras för att förbättras ytterligare utan föregående meddelande.