

Kamera

Pozycja	Szczegóły
Zasilanie	Przy użyciu zasilacza: DC 5,2 V Przy użyciu akumulatorów: DC 3,5 V - 3,6 V
Pobór mocy	GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446: 2,3 W (kiedy „JASNOŚĆ MONITORA” jest ustawiona na „3” (standardowa)) 2,5 W (gdy opcja „JASNOŚĆ MONITORA” jest ustawiona na „4” (jaśniejsza)) GZ-HM650/GZ-HM655: 2,4 W (kiedy „JASNOŚĆ MONITORA” jest ustawiona na „3” (standardowa)) 2,6 W (gdy opcja „JASNOŚĆ MONITORA” jest ustawiona na „4” (jaśniejsza)) Znamionowy pobór mocy: 1 A
Wymiary (mm)	51 mm x 55 mm x 111 mm (szerokość x wysokość x głębokość: bez paska uchwytu)
Ciężar	Ok. 195 g (tylko kamera), ok. 235 g (wraz z dołączonym akumulatorem)
Środowisko działania	Dopuszczalna temperatura pracy: 0 °C do 40 °C Dopuszczalna temperatura przechowywania: -20 °C do 50 °C Dopuszczalna wilgotność względna: 35 % do 80 %
Urządzenie rejestrujące obraz	GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446: 1/5,8" 1 500 000 pikseli (progresywne CMOS) GZ-HM650/GZ-HM655: 1/4,1" 3 320 000 pikseli (progresywne CMOS)
Obszar nagrywania (film)	GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446: (UXP/XP/SP/EP) 630 000 do 1 050 000 pikseli (WŁ. AIS) 630 000 do 1 250 000 pikseli (WYŁ. AIS) (SSW/SEW) 340 000 do 1 050 000 pikseli (WŁ. dynamiczny zoom) 630 000 do 1 050 000 pikseli (WYŁ. dynamiczny zoom) GZ-HM650/GZ-HM655: (UXP/XP/SP/EP) 1 220 000 pikseli (WŁ. AIS) 1 440 000 pikseli (WYŁ. AIS) (SSW/SEW) 390 000 do 1 220 000 pikseli (WŁ. dynamiczny zoom) 1 220 000 pikseli (WYŁ. dynamiczny zoom)
Obszar nagrywania (zdjęcie)	GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446: (4:3) 470 000 do 930 000 pikseli (16:9) 630 000 do 1 250 000 pikseli GZ-HM650/GZ-HM655: (4:3) 1 080 000 pikseli (16:9) 1 440 000 pikseli
Obiektyw	F1,8 do 6,3, f= 2,9 mm do 116,0 mm GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446: (UXP/XP/SP/EP) Konwersja 35 mm: 45,6 mm do 1 824 mm (WŁ. AIS) Konwersja 35 mm: 42,0 mm do 1 680 mm (WYŁ. AIS) (SSW/SEW) Konwersja 35 mm: 45,6 mm do 3 182 mm (WŁ. dynamiczny zoom) Konwersja 35 mm: 45,6 mm do 1 824 mm (WYŁ. dynamiczny zoom) GZ-HM650/GZ-HM655: (UXP/XP/SP/EP) Konwersja 35 mm: 45,0 mm do 1 800 mm (WŁ. AIS)

	Konwersja 35 mm: 41,4 mm do 1 656 mm (WYŁ. AIS) (SSW/SEW) Konwersja 35 mm: 45,0 mm do 3 150 mm (WŁ. dynamiczny zoom) Konwersja 35 mm: 45,0 mm do 1 800 mm (WYŁ. dynamiczny zoom)
Najmniejsze oświetlenie	GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446: 9 lux 1 lux (WYBÓR SCENY: NOC) GZ-HM650/GZ-HM655: 4 lux 1 lux (WYBÓR SCENY: NOC)
Zoom (podczas nagrywania filmu)	Zoom optyczny: do 40x Zoom dynamiczny: do 70x (SSW/SEW) Zoom cyfrowy: do 200x
Zoom (podczas rejestrowania zdjęć)	Zoom optyczny: do 40x
Monitor LCD	2,7" szeroki, 23 mega pikseli, kolorowy monitor LCD
Nośnik nagrywania	GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446: Karta SDHC/SDXC (dostępna w handlu) Karta Eye-Fi (dostępna w handlu) GZ-HM650/GZ-HM655: Pamięć wbudowana (8 GB) Karta SDHC/SDXC (dostępna w handlu) Karta Eye-Fi (dostępna w handlu)
Akumulator zegara	Akumulator

Złącza

Pozycja	Szczegóły
HDMI	Minizłącze HDMI™
Wyjście AV	Wyjście wizyjne: 1,0 V (p-p), 75 Ω Wyjście audio: 300 mV (rms), 1 KΩ
USB	USB mini USB Typu B, zgodne z USB 2.0

Film

Pozycja	Szczegóły
Format nagrywania/ odtwarzania	AVCHD standardowy Film: AVC/H.264 Dźwięk: Dolby Digital 2ch
Rozszerzenie	.MTS
System sygnału	PAL standardowy
Jakość obrazu (film)	UXP 1920 x 1080 pikseli Średnio około 24 Mbps XP 1920 x 1080 pikseli Średnio około 17 Mbps SP 1920 x 1080 pikseli Średnio około 12 Mbps EP 1920 x 1080 pikseli Średnio około 4,8 Mbps SSW (16:9) 720 x 576 pikseli (z przeplotem) Średnio około 6,2 Mbps SEW (16:9) 720 x 576 pikseli (z przeplotem) Średnio około 3 Mbps
Jakość dźwięku (audio)	48 kHz, 256 kbps

Zdjęcie

Pozycja	Szczegóły
Format	JPEG standardowy
Rozszerzenie	.JPG
Rozmiar obrazu	
Jakość	WYSOKA / STANDARD

Zasilacz sieciowy (AC-V10E)

Pozycja	Szczegóły
Zasilanie	AC 110 V do 240 V, 50 Hz/60 Hz
Wyjście	DC 5,2 V, 1 A
Dopuszczalna temperatura pracy	0 °C do 40 °C (10 °C do 35 °C podczas ładowania)
Wymiary (mm)	72 mm x 28 mm x 59 mm (szerokość x wysokość x głębokość: bez przewodu i wtyczki na prąd AC)
Ciężar	Ok. 77 g

Bateria (BN-VG114E)

Pozycja	Szczegóły
Napięcie zasilające	3,6 V
Pojemność	1400 mAh
Wymiary (mm)	31 mm x 21,5 mm x 43 mm (szerokość x wysokość x głębokość)
Ciężar	Ok. 40 g

UWAGA : —————
● W celu udoskonalenia tego produktu jego dane techniczne i wygląd mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.