

カメラ本体

項目	内容
電源	ACアダプター使用時:DC 5.2 V バッテリー使用時:DC 3.5 V - 3.6 V
消費電力	2.3 W ("モニター明るさ"が"3"(標準)の場合) 2.5 W ("モニター明るさ"が"4"(明るい)の場合)
外形寸法(mm)	51 mm x 55 mm x 111 mm (幅 x 高さ x 奥行き:グリップベルトを含まず)
質量	約 195 g(本体のみ)、 約 235 g (付属バッテリー含む)
動作環境	許容動作温度:0°C ~ 40°C 許容保存温度:-20°C ~ 50°C 許容相対湿度:35% ~ 80%
映像素子	1/5.8 型 150 万画素(プログレッシブ CMOS)
撮像エリア(動画)	63 万画素~105 万画素(手ぶれ補正 アクティブ モード入) 63 万画素~125 万画素(手ぶれ補正 アクティブ モード切)
撮像エリア(静止画)	(4:3)47 万画素~93 万画素 (16:9)63 万画素~125 万画素
レンズ	F1.8 ~ F6.3、f= 2.9 mm ~ 116.0 mm 動画 35 mm カメラ換算:45.6 mm ~ 1824 mm(手ぶれ 補正 アクティブモード入) 35 mm カメラ換算:42.0 mm ~ 1680 mm(手ぶれ 補正 アクティブモード切) 静止画 35 mm カメラ換算:51.4 mm ~ 2056 mm(4:3) 35 mm カメラ換算:42.0 mm ~ 1680 mm(16: 9)
最低照度	9 ルクス 1 ルクス(シーンセレクト:ナイトアイ)
ズーム(動画撮影時)	光学ズーム:等倍 ~ 40 倍 デジタルズーム:~ 200 倍
ズーム(静止画撮影時)	光学ズーム:等倍 ~ 40 倍
液晶画面	2.7 型ワイド、23 万画素、カラー液晶
記録メディア	SD/SDHC/SDXC カード(市販) Eye-Fi カード(市販)
時計用電池	二次電池

端子

項目	内容
HDMI 出力端子	HDMI ミニ端子 (x.v.color 対応)
AV 出力端子	ビデオ出力:1.0 V(p-p)、75 Ω 音声出力:300 mV(rms)、1 K Ω
USB 端子	ミニ USB AB タイプ, USB 2.0 対応

動画

項目	内容
録画/再生方式	AVCHD 準拠 映像: MPEG-4 AVC/H.264 音声: Dolby Digital 2ch
拡張子	.MTS
信号方式	NTSC 日米標準信号方式
画質(動画)	UXP 1920 ピクセル x 1080 ピクセル 平均約 24 Mbps XP 1920 ピクセル x 1080 ピクセル 平均約 17 Mbps SP 1920 ピクセル x 1080 ピクセル 平均約 12 Mbps EP 1920 ピクセル x 1080 ピクセル 平均約 4.8 Mbps
音質(音声)	48 kHz、256 kbps

静止画

項目	内容
記録方式	JPEG 準拠
拡張子	.JPG
画像サイズ	

ACアダプター(AC-V11)

項目	内容
電源	AC 100 V - 240 V、50 Hz/60 Hz
出力	DC 5.2 V、1 A
許容動作温度	0°C ~ 40°C (充電時は 10°C ~ 35°C)
外形寸法(mm)	66 mm x 28 mm x 47 mm(幅×高さ×奥行き:コードと AC プラグを含まず)
質量	約 71 g

バッテリー(BN-VG114)

項目	内容
電圧	3.6 V
容量	1400 mAh
外形寸法(mm)	31 mm x 21.5 mm x 43 mm(幅×高さ×奥行き)
質量	約 40 g

メモ: _____

- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。