

カメラ本体

項目	内容
電源	ACアダプター使用時:DC 5.2 V バッテリー使用時:DC 3.6 V
消費電力	液晶モニターが 3D 表示の場合 4.6 W(モニター明るさ: 3 (標準)) 4.7 W(モニター明るさ: 4 (明るい)) 液晶モニターが 2D 表示の場合 4.1 W(モニター明るさ: 3 (標準)) 4.5 W(モニター明るさ: 4 (明るい))
外形寸法(mm)	54 x 62 x 121 (幅 x 高さ x 奥行き:グリップベルトを含まず)
質量	約 330 g(本体のみ)、 約 370 g(付属バッテリー含む)
動作環境	許容動作温度:0°C ~ 40°C 許容保存温度:-20°C ~ 50°C 許容相対湿度:35% ~ 80%
映像素子	1/2.3 型 1062 万画素(CMOS)
撮像エリア(動画)	282 万画素 207 ~ 477 万画素(ダイナミックズーム)
撮像エリア(静止画)	398 ~ 529 万画素(4:3) 299 ~ 397 万画素(16:9)
レンズ	F1.2 ~ F2.8, f= 3.76 mm ~ 37.6 mm 動画 35 mm カメラ換算:29.5 mm ~ 384 mm ※ 35 mm カメラ換算:29.5 mm ~ 448 mm(ダイナミックズーム) 静止画 35 mm カメラ換算:29.7 mm ~ 297 mm(4:3) 35 mm カメラ換算:32.4 mm ~ 324 mm(16:9)

項目	内容
最低照度	8 ルクス(感度アップ:入) 2 ルクス(感度アップ:スローシャッター) 1 ルクス(シーンセレクト:ナイトアイ)
フラッシュ	推奨撮影距離:2 m 以内
ズーム(動画撮影時)	光学ズーム:~ 10 倍 ダイナミックズーム:~15 倍(手ぶれ補正:アクティブモード切)、~13 倍(手ぶれ補正:アクティブモード入) デジタルズーム:~ 200 倍
ズーム(静止画撮影時)	光学ズーム:~ 10 倍
連写スピード(動画記録停止中)	高速:約 60 枚/秒 中速:約 10 枚/秒 低速:約 2 枚/秒(最大値)
連写スピード(静止画撮影時)	高速:約 15 枚/秒 中速:約 7.5 枚/秒 低速:約 5 枚/秒(最大値)
液晶画面	3.5 型、92 万画素、ポリシリコンカラー液晶
記録メディア	内蔵メモリー(64 GB) SD/SDHC/SDXC カード(市販) Eye-Fi カード(市販)
時計用電池	二次電池

※ ワイド(W)端を"手ぶれ補正"が"アクティブモード切"、テレ(T)端を"手ぶれ補正"が"アクティブモード"で計測しています。

端子

項目	内容
HDMI 出力端子	HDMI ミニ端子 (x.v.color 対応)
AV 出力端子	ビデオ出力: 1.0 V (p-p)、75 Ω 音声出力: 300 mV (rms)、1 K Ω
USB 端子	ミニ USB AB タイプ、USB 2.0 対応

動画

項目	内容
録画/再生方式	AVCHD 準拠 映像: MPEG-4 AVC/H.264 音声: Dolby Digital 2ch
拡張子	.MTS
信号方式	NTSC 日米標準信号方式
画質(動画)	UXP 1920 ピクセル x 1080 ピクセル 平均約 24 Mbps XP 1920 ピクセル x 1080 ピクセル 平均約 17 Mbps SP 1920 ピクセル x 1080 ピクセル 平均約 12 Mbps EP 1920 ピクセル x 1080 ピクセル 平均約 4.8 Mbps
音質(音声)	48 kHz、256 kbps

静止画

項目	内容
記録方式	JPEG 準拠
拡張子	.JPG
画像サイズ	

AC アダプター (AP-V30)

項目	内容
電源	AC 100 V - 240 V、50 Hz/60 Hz
出力	DC 5.2 V、1.8 A
許容動作温度	0°C ~ 40°C (充電時は 10°C ~ 35°C)
外形寸法 (mm)	78 x 34 x 46 (幅 x 高さ x 奥行き: コードと AC プラグを含まず)
質量	約 107 g

バッテリー (BN-VG114)

項目	内容
電圧	3.6 V
容量	1400 mAh
外形寸法 (mm)	31 x 21.5 x 43 (幅 x 高さ x 奥行き)
質量	約 40 g

ワイヤレスリモコン (RM-V760U)

項目	内容
電源	DC 3 V (ボタン電池 CR2025)
電池寿命	約 1 年 (使用頻度により変わります)
動作距離	約 5 m (正面軸上)
許容動作温度	0°C ~ 40°C
外形寸法 (mm)	32.5 x 15.6 x 68 (幅 x 高さ x 奥行き)
質量	約 16 g (電池を含む)

メモ: —

- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。