

Kamera

Element	Detaljer
Strømforsyning	Ved anvendelse af lysnetadapter: DC 5,2 V Ved anvendelse af batteripakke: DC 3,6 V
Strømforbrug	(GZ-HM960) 3D-visning på LCD-skærmen 4,6 W (MONITOR BRIGHTNESS: 3 (standard)) 4,7 W (MONITOR BRIGHTNESS: 4 (lysere)) 2D-visning på LCD-skærmen 4,1 W (MONITOR BRIGHTNESS: 3 (standard)) 4,5 W (MONITOR BRIGHTNESS: 4 (lysere)) (GZ-HM845) 3,7 W (MONITOR BRIGHTNESS: 3 (standard)) 4,2 W (MONITOR BRIGHTNESS: 4 (lysere))
Mål (mm)	54 x 62 x 121 (B x H x D: eksklusive håndremmen)
Vægt	(GZ-HM960) Ca. 330 gr. (kun kamera), Ca. 370 gr. (inklusive den medfølgende batteripakke) (GZ-HM845) Ca. 310 gr. (kun kamera), Ca. 350 gr. (inklusive den medfølgende batteripakke)
Driftsmiljø	Tilladt driftstemperatur: 0 °C til 40 °C Tilladt opbevaringstemperatur: -20 °C til 50 °C Tilladt relativ luftfugtighed: 35 % til 80 %
Billedhentningsapparat	1/2,3" 10.620.000 pixel (CMOS)
Optagelsesområde (video)	2.820.000 pixel 2.070.000 til 4.770.000 pixel (dynamisk zoom)
Optagelsesområde (stillbilleder)	3.980.000 til 5.290.000 pixel (4:3) 2.990.000 til 3.970.000 pixel (16:9)
Objektiv	F1,2 til 2,8, f= 3,76 mm til 37,6 mm Video 35 mm konvertering: 29,5 mm til 295 mm 35 mm konvertering: 29,5 mm til 448 mm (dynamisk zoom) Stillbillede 35 mm konvertering: 29,7 mm til 297 mm (4:3) 35 mm konvertering: 32,4 mm til 324 mm (16:9)

Element	Detaljer
Laveste belysning	8 lux (GAIN UP: ON) 2 lux (GAIN UP: AUTO SLOW-SHUTTER) 1 lux (SCENE SELECT: NIGHTALIVE)
Blitzlys	Anbefalet optagelsesafstand: indenfor 2 m
Zoom (under videooptagelse)	Optisk zoom: op til 10 gange Dynamisk zoom: Op til 15x (DIS: AIS SLUKKET), Op til 13x (DIS: AIS TÆNDT) Digital zoom: op til 200 gange
Zoom (under optagelse af stillbilleder)	Optisk zoom: op til 10 gange
Kontinuerlig optagelseshastighed (under videooptagelse-standby)	HØJ HASTIGHED: ca. 50 billeder/sekund MELLEMHASTIGHED: ca. 8,3 billeder/sekund LAV HASTIGHED: ca. 2 billeder/sekund (Maksimalt)
Kontinuerlig optagelseshastighed (under optagelse af stillbilleder)	HØJ HASTIGHED: ca. 12,5 billeder/sekund MELLEMHASTIGHED: ca. 6,25 billeder/sekund LAV HASTIGHED: ca. 4,1 billeder/sekund (Maksimalt)
LCD-skærm	3,5", 920.000 pixels, polysilikon LCD-farveskærm
Optagelsesmedie	Indbygget hukommelse (16 GB) (for GZ-HM960) Indbygget hukommelse (8 GB) (for GZ-HM845) SD/SDHC/SDXC-kort (fås i handelen) Eye-Fi-kort (fås i handelen)
Batteri til ur	Genopladelige batterier

Kabler

Element	Detaljer
HDMI	HDMI-ministik (x.v.Color-kompatibel)
AV-udgang	Videoudgang: 1,0 V (p-p), 75 Ω Audioudgang: 300 mV (rms), 1 K Ω
USB	Mini USB type AB, USB 2.0 kompatibel

Video

Element	Detaljer
Indspilnings-/afspilningsformat	AVCHD standard Video: MPEG-4 AVC/H.264 Audio: Dolby Digital 2ch
Udvidelse	.MTS
Signalsystem	PAL standard
Billedkvalitet (video)	UXP 1920 x 1080 pixel Gennemsnitligt cirka 24 Mbps XP 1920 x 1080 pixel Gennemsnitligt cirka 17 Mbps SP 1920 x 1080 pixel Gennemsnitligt cirka 12 Mbps EP 1920 x 1080 pixel Gennemsnitligt cirka 4,8 Mbps
Lydkvalitet (audio)	48 kHz, 256 kbps

Stilbillede

Element	Detaljer
Format	JPEG standard
Udvidelse	.JPG
Billedstørrelse	

Lysnetadapter (AC-V10E) (for GZ-HM845)

Element	Detaljer
Strømforsyning	110 V til 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Output	DC 5,2 V, 1 A
Tilladt driftstemperatur	0 °C til 40 °C (10 °C til 35 °C under opladning)
Mål (mm)	72 x 28 x 59 (B x H x D: eksklusive ledning og AC-stik)
Vægt	Ca. 77 gr.

Lysnetadapter (AP-V30E) (for GZ-HM960)

Element	Detaljer
Strømforsyning	110 V til 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Output	DC 5,2 V, 1,8 A
Tilladt driftstemperatur	0 °C til 40 °C (10 °C til 35 °C under opladning)
Mål (mm)	78 x 34 x 46 (B x H x D: eksklusive ledning og AC-stik)
Vægt	Ca. 110 gr.

Batteripakke (BN-VG114E)

Element	Detaljer
Spænding	3,6 V
Kapacitet	1400 mAh
Mål (mm)	31 x 21,5 x 43 (B x H x D)
Vægt	Ca. 40 gr.

Fjernbetjening (RM-V760U) (for GZ-HM960)

Element	Detaljer
Strømforsyning	DC 3 V (knapbatteri CR2025)
Batterilevetid	Ca. 1 år (afhængigt af hvor tit det bruges)
Betjeningsafstand	Ca. 5 meter (opadvendt)
Tilladt driftstemperatur	0 °C til 40 °C
Mål (mm)	32,5 x 15,6 x 68 (B x H x D)
Vægt	Ca. 16 gr. (inklusive batteripakke)

BEMÆRK :

- Produktets konstruktion og specifikationer forbedres løbende og kan ændres uden varsel.