

Kamera

Alternativ	Detaljer
Strömförsörjning	Användning av nätadapter: DC 5,2 V Användning av batteripaket: DC 3,6 V
Effektförbrukning	(GZ-HM960) 3D-display på LCD-skärm 4,6 W (MONITOR LJUS: 3 (standard)) 4,7 W (MONITOR LJUS: 4 (ljusare)) 2D-visning på LCD-skärm 4,1 W (MONITOR LJUS: 3 (standard)) 4,5 W (MONITOR LJUS: 4 (ljusare)) (GZ-HM845) 3,7 W (MONITOR LJUS: 3 (standard)) 4,2 W (MONITOR LJUS: 4 (ljusare))
Mått (mm)	54 x 62 x 121 (B x H x D: exklusive handgreppet)
Vikt	(GZ-HM960) Ca. 330 g (endast kamera), ca. 370 g (inklusive medföljande batteripaket) (GZ-HM845) Ca. 310 g (endast kamera), ca. 350 g (inklusive medföljande batteripaket)
Arbetsmiljö	Tillåten arbetstemperatur: 0°C till 40°C Tillåten förvaringstemperatur: -20°C till 50°C Tillåten relativ luftfuktighet: 35 % till 80 %
Bildupptagningsenhet	1/2,3" 10 620 000 pixlar (CMOS)
Inspelningsområde (video)	2 820 000 pixlar 2 070 000 till 4 770 000 pixlar (dynamisk zoom)
Inspelningsområde (stillbild)	3 980 000 till 5 290 000 pixlar (4:3) 2 990 000 till 3 970 000 pixlar (16:9)
Lins	F1,2 till 2,8, f= 3,76 mm till 37,6 mm Video 35 mm konvertering: 29,5 mm till 295 mm 35 mm konvertering: 29,5 mm till 448 mm (dynamisk zoom) Stillbild 35 mm konvertering: 29,7 mm till 297 mm (4:3) 35 mm konvertering: 32,4 mm till 324 mm (16:9)

Alternativ	Detaljer
Lägsta belysning	8 lux (GAIN UPP: PÅ) 2 lux (GAIN UPP: AUTO LÅNGSAM SLUTARE) 1 lux (SCENVAL: NATT)
Blixt	Rekommenderat inspelningsavstånd: inom 2 m
Zoom (under videoinspelning)	Optisk zoom: upp till 10x Dynamisk zoom: upp till 15x (BILDSTABILISERING: AIS OFF), upp till 13x (BILDSTABILISERING: AIS ON) Digital zoom: upp till 200x
Zoom (under stillbildstagnation)	Optisk zoom: upp till 10x
Hastighet för kontinuerlig inspelning (vid videoinspelning-standby)	HÖG HASTIGH.: ca. 50 bilder/sekund MEDEL HASTIGH.: ca. 8,3 bilder/sekund LÅG HASTIGH.: Ca. 2 bilder/sekund (max)
Hastighet för kontinuerlig inspelning (under stillbildstagnation)	HÖG HASTIGH.: ca. 12,5 bilder/sekund MEDEL HASTIGH.: ca. 6,25 bilder/sekund LÅG HASTIGH.: Ca. 4,1 bilder/sekund (max)
LCD-skärm	3,5", 920 000 pixlar, färg-LCD med polykisel
Inspelningsmedia	Inbyggt minne (16 GB) (för GZ-HM960) Inbyggt minne (8 GB) (för GZ-HM845) SD/SDHC/SDXC-kort (finns i handeln) Eye-Fi-kort (finns i handeln)
Klockbatteri	Återuppladdningsbart batteri

Anslutningsdon

Alternativ	Detaljer
HDMI	HDMI-minikontakt (x.v.Color compatible)
AV-utgång	Videoutgång: 1,0 V(p-p), 75 Ω Ljudutgång: 300 mV (rms), 1 K Ω
USB-kontakt	Mini-USB typ AB, USB 2.0-kompatibel

Video

Alternativ	Detaljer
Inspelnings-/ uppspelningsformat	AVCHD standard Video: MPEG-4 AVC/H.264 Ljud: Dolby Digital 2ch
Förlängning	.MTS
Signalsystem	PAL standard
Bildkvalitet (video)	UXP 1920 x 1080 pixlar Genomsnitt cirka 24 Mbps XP 1920 x 1080 pixlar Genomsnitt cirka 17 Mbps SP 1920 x 1080 pixlar Genomsnitt cirka 12 Mbps EP 1920 x 1080 pixlar Genomsnitt cirka 4,8 Mbps
Ljudkvalitet (Audio)	48 kHz, 256 kbps

Stillbild

Alternativ	Detaljer
Inspelningsformat	JPEG standard
Förlängning	.JPG
Bildstorlek	

Nätadapter (AC-V10E) (för GZ-HM845)

Alternativ	Detaljer
Strömförsörjning	AC 110 V till 240 V, 50 Hz/60 Hz
Uteffekt	DC 5,2 V, 1 A
Tillåten arbetstemperatur	0°C till 40°C (10 °C till 35 °C under laddning)
Mått (mm)	72 x 28 x 59 (B x H x D: exklusive kabel och nätkontakt)
Vikt	Ca. 77 g

Nätadapter (AP-V30E) (för GZ-HM960)

Alternativ	Detaljer
Strömförsörjning	AC 110 V till 240 V, 50 Hz/60 Hz
Uteffekt	DC 5,2 V, 1,8 A
Tillåten arbetstemperatur	0°C till 40°C (10 °C till 35 °C under laddning)
Mått (mm)	78 x 34 x 46 (B x H x D: exklusive kabel och nätkontakt)
Vikt	Ca. 110 g

Batteripaket (BN-VG114E)

Alternativ	Detaljer
Spänning	3,6 V
Kapacitet	1400 mAh
Mått (mm)	31 x 21,5 x 43 (B x H x D)
Vikt	Ca. 40 g

Fjärrkontroll (RM-V760U) (för GZ-HM960)

Alternativ	Detaljer
Strömförsörjning	DC 3 V (knappbatteri CR2025)
Batteriets livslängd	Ca. 1 år (beroende på användningsfrekvens)
Funktionsavstånd	Ca. 5 m (vänd uppåt)
Tillåten arbetstemperatur	0°C till 40°C
Mått (mm)	32,5 x 15,6 x 68 (B x H x D)
Vikt	Ca. 16 g (inklusive batteripaket)

ANMÄRKNING : _____

- Specifikationerna och utförandet av denna produkt kan ändras för att förbättras ytterligare utan föregående meddelande.