

Kamera

Pozycja	Szczegóły
Zasilanie	Przy użyciu zasilacza: DC 5,2 V Przy użyciu akumulatorów: DC 3,6 V
Pobór mocy	(GZ-HM960) Wyświetlacz 3D na monitorze LCD 4,6 W (JASNOŚĆ MONITORA: 3 (standardowa)) 4,7 W (JASNOŚĆ MONITORA: 4 (jaśniej)) Wyświetlacz 2D na monitorze LCD 4,1 W (JASNOŚĆ MONITORA: 3 (standardowa)) 4,5 W (JASNOŚĆ MONITORA: 4 (jaśniej)) (GZ-HM845) 3,7 W (JASNOŚĆ MONITORA: 3 (standardowa)) 4,2 W (JASNOŚĆ MONITORA: 4 (jaśniej))
Wymiary (mm)	54 x 62 x 121 (szerokość x wysokość x głębokość: bez paska uchwytu)
Ciężar	(GZ-HM960) Ok. 330 g (tylko kamera), Ok. 370 g (wraz z dołączonym akumulatorem) (GZ-HM845) Ok. 310 g (tylko kamera), Ok. 350 g (wraz z dołączonym akumulatorem)
Środowisko działania	Dopuszczalna temperatura pracy: 0 °C do 40 °C Dopuszczalna temperatura przechowywania: -20 °C do 50 °C Dopuszczalna wilgotność względna: 35 % do 80 %
Urządzenie rejestrujące obraz	1/2,3" 10 620 000 pikseli (CMOS)
Obszar nagrywania (film)	2 820 000 pikseli 2 070 000 do 4 770 000 pikseli (dynamiczny zoom)
Obszar nagrywania (zdjęcie)	3 980 000 do 5 290 000 pikseli (4:3) 2 990 000 do 3 970 000 pikseli (16:9)
Obiektyw	F1,2 do 2,8, f= 3,76 mm do 37,6 mm Film Konwersja 35 mm: 29,5 mm do 295 mm Konwersja 35 mm: 29,5 mm do 448 mm (dynamiczny zoom) Zdjęcie Konwersja 35 mm: 29,7 mm do 297 mm (4:3) Konwersja 35 mm: 32,4 mm do 324 mm (16:9)

Pozycja	Szczegóły
Najmniejsze oświetlenie	8 luks (WZMOCNIENIE: WŁ.) 2 luks (WZMOCNIENIE: AUTO. DŁ. CZAS MIG.) 1 luks (WYBÓR SCENY: NOC)
Lampa błyskowa	Zalecana odległość nagrywania: do 2 m
Zoom (podczas nagrywania filmu)	Zoom optyczny: do 10x Zoom dynamiczny: do 15x (STAB. OBR.: WYŁ. AIS), do 13x (STAB. OBR.: WŁ. AIS) Zoom cyfrowy: do 200x
Zoom (podczas rejestrowania zdjęć)	Zoom optyczny: do 10x
Prędkość w trybie zdjęć seryjnych (podczas gotowości do nagrywania filmu)	DUŻA PRĘDKOŚĆ: ok. 50 zdjęć/sekundę ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ: ok. 8,3 zdjęć/sekundę MAŁA PRĘDKOŚĆ: Ok. 2 zdjęć/sekundę (maksymalnie)
Prędkość w trybie zdjęć seryjnych (podczas rejestrowania zdjęć)	DUŻA PRĘDKOŚĆ: ok. 12,5 zdjęć/sekundę ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ: ok. 6,25 zdjęć/sekundę MAŁA PRĘDKOŚĆ: Ok. 4,1 zdjęć/sekundę (maksymalnie)
Monitor LCD	3,5", 920 000 pikseli, kolorowy polisilikonowy monitor LCD
Nośnik nagrywania	Pamięć wbudowana (16 GB) (dla GZ-HM960) Pamięć wbudowana (8 GB) (dla GZ-HM845) Karta SD/SDHC/SDXC (dostępna w handlu) Karta Eye-Fi (dostępna w handlu)
Akumulator zegara	Akumulator

Złącza

Pozycja	Szczegóły
HDMI	Minizłącze mini HDMI (z obsługą x.v.Color)
Wyjście AV	Wyjście wizyjne: 1,0 V (p-p), 75 Ω Wyjście audio: 300 mV (rms), 1 K Ω
USB	USB mini USB Typu AB, zgodne z USB 2.0

Film

Pozycja	Szczegóły
Format nagrywania/ odtworzenia	AVCHD standardowy Film: MPEG-4 AVC/H.264 Dźwięk: Dolby Digital 2ch
Rozszerzenie	.MTS
System sygnału	PAL standardowy
Jakość obrazu (film)	UXP 1920 x 1080 pikseli Średnio około 24 Mbps XP 1920 x 1080 pikseli Średnio około 17 Mbps SP 1920 x 1080 pikseli Średnio około 12 Mbps EP 1920 x 1080 pikseli Średnio około 4,8 Mbps
Jakość dźwięku (audio)	48 kHz, 256 kbps

Zdjęcie

Pozycja	Szczegóły
Format	JPEG standardowy
Rozszerzenie	.JPG
Rozmiar obrazu	

Zasilacz sieciowy AC (AC-V10E) (dla GZ-HM845)

Pozycja	Szczegóły
Zasilanie	AC 110 V do 240 V, 50 Hz/60 Hz
Wyjście	DC 5,2 V, 1 A
Dopuszczalna temperatura pracy	0 °C do 40 °C (10 °C do 35 °C podczas ładowania)
Wymiary (mm)	72 x 28 x 59 (szerokość x wysokość x głębokość: bez przewodu i wtyczki na prąd AC)
Ciężar	Ok. 77 g

Zasilacz sieciowy AC (AP-V30E) (dla GZ-HM960)

Pozycja	Szczegóły
Zasilanie	AC 110 V do 240 V, 50 Hz/60 Hz
Wyjście	DC 5,2 V, 1,8 A
Dopuszczalna temperatura pracy	0 °C do 40 °C (10 °C do 35 °C podczas ładowania)
Wymiary (mm)	78 x 34 x 46 (szerokość x wysokość x głębokość: bez przewodu i wtyczki na prąd AC)
Ciężar	Ok. 110 g

Bateria (BN-VG114E)

Pozycja	Szczegóły
Napięcie zasilające	3,6 V
Pojemność	1400 mAh
Wymiary (mm)	31 x 21,5 x 43 (szerokość x wysokość x głębokość)
Ciężar	Ok. 40 g

Pilot (RM-V760U) (dla GZ-HM960)

Pozycja	Szczegóły
Zasilanie	DC 3 V (bateria guzikowa CR2025)
Żywotność baterii	Ok. 1 roku (zależnie od częstotliwości użytkowania)
Odległość robocza	Ok. 5 m (skierowany w górę)
Dopuszczalna temperatura pracy	0 °C do 40 °C
Wymiary (mm)	32,5 x 15,6 x 68 (szerokość x wysokość x głębokość)
Ciężar	Ok. 16 g (wraz z akumulatorem)

UWAGA : _____

- W celu udoskonalenia tego produktu jego dane techniczne i wygląd mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.