

## 相机

项目	详细说明
电源	使用交流电适配器: 直流电 5.2 V 使用电池: 直流电 3.6 V
电源消耗	(GZ-HM970/GZ-HM965) 在液晶监视器上显示 3D 图像 4.6 W(监视器亮度: 3(标准)) 4.7 W(监视器亮度: 4(更亮)) 在液晶监视器上显示 2D 图像 4.1 W(监视器亮度: 3(标准)) 4.5 W(监视器亮度: 4(更亮)) (GZ-HM870/GZ-HM860/GZ-HM855) 3.7 W(监视器亮度: 3(标准)) 4.2 W(监视器亮度: 4(更亮))
尺寸(mm)	54 x 62 x 121 (宽 x 高 x 深 不包括握带)
重量	(GZ-HM970/GZ-HM965) 约 330 g(仅限相机)、 约 370 g(包括附带电池) (GZ-HM870/GZ-HM860/GZ-HM855) 约 310 g(仅限相机)、 约 350 g(包括附带电池)
工作环境	允许的工作温度: 0°C 至 40°C 允许的贮存温度: -20°C 至 50°C 允许的相对湿度: 35 %至 80 %
图像摄取元件	1/2.3" 10,620,000 像素(CMOS)
录制范围(视频)	2,820,000 像素 2,070,000 至 4,770,000 像素(动态变焦)
录制范围(静像)	3,980,000 至 5,290,000 像素(4:3) 2,990,000 至 3,970,000 像素(16:9)
镜头	F1.2 - 2.8, f= 3.76 mm 至 37.6 mm 视频 35 mm 转换: 29.5 mm 至 295 mm) 35 mm 转换: 29.5 mm 至 448 mm(动态变焦) 静像 35 mm 转换: 29.7 mm 至 297 mm(4:3) 35 mm 转换: 32.4 mm 至 324 mm(16:9)

项目	详细说明
最低照度	8 勒克斯(增亮: 开) 2 勒克斯(增亮: 自动慢快门) 1 勒克斯(场景选择: 夜视)
闪光灯	推荐拍摄距离: 2 米以内
变焦(视频录制过程中)	光学变焦: 最高 10 倍 动态变焦: 最高 15 倍(手动补偿: AIS 关闭), 最高 13 倍(手动补偿: AIS 开) 数码变焦: 最高 200 倍
变焦(静像录制过程中)	光学变焦: 最高 10 倍
连拍速度(视频录制待机时)	高速: 约 50 张图像/秒 中速: 约 8.3 张图像/秒 低速: 约 2 张图像/秒(最大值)
连拍速度(静像录制过程中)	高速: 约 12.5 张图像/秒 中速: 约 6.25 张图像/秒 低速: 约 4.1 张图像/秒(最大值)
液晶监视器	3.5"、920,000 像素, 多晶硅彩色液晶监视器
录制媒体	(GZ-HM970/GZ-HM965/GZ-HM870) 内置内存(32 GB) (GZ-HM860/GZ-HM855) 内置内存(16 GB) SD/SDHC/SDXC 卡(市售) Eye-Fi 卡(市售)
时钟电池	充电电池

## 规格

### 接口

项目	详细说明
HDMI	HDMI 迷你接口(x.v.Color 兼容)
分量输出	Y、Pb、Pr 分量输出 Y: 1.0 V(p-p)、75Ω Pb/Pr: 0.7 V(p-p)、75Ω
AV 输出	视频输出: 1.0 V(p-p)、75Ω 音频输出: 300 mV(rms)、1 KΩ
USB	迷你 USB 型 AB, 兼容 USB 2.0

### 视频

项目	详细说明
录制/播放格式	AVCHD 标准 视频: MPEG-4 AVC/H.264 音频: Dolby Digital 2ch
扩展名	.MTS
信号系统	PAL 标准
画质(视频)	UXP 1920 x 1080 像素 平均约 24 Mbps XP 1920 x 1080 像素 平均约 17 Mbps SP 1920 x 1080 像素 平均约 12 Mbps EP 1920 x 1080 像素 平均约 4.8 Mbps
音质(音频)	48 kHz、256 kbps

### 静像

项目	详细说明
格式	JPEG 标准
扩展名	.JPG
图像大小	

### 交流电适配器(AC-V10M)(用于 GZ-HM870/GZ-HM860/GZ-HM855)

项目	详细说明
电源	AC 110 V 至 240 V, 50 Hz/60 Hz
输出	直流电 5.2 V, 1 A
允许的工作温度	0°C 至 40°C (充电期间 10°C 至 35°C)
尺寸(mm)	83 x 28 x 40(宽×高×深 不包括电线和交流电插头)
重量	约 77 g

### 交流电适配器(AP-V30M)(用于 GZ-HM970/GZ-HM965)

项目	详细说明
电源	AC 110 V 至 240 V, 50 Hz/60 Hz
输出	直流电 5.2 V, 1.8 A
允许的工作温度	0°C 至 40°C (充电期间 10°C 至 35°C)
尺寸(mm)	50 x 29 x 100(宽×高×深 不包括电线和交流电插头)
重量	约 112 g

### 电池(BN-VG114E)

项目	详细说明
电压	3.6 V
容量	1400 mAh
尺寸(mm)	31 x 21.5 x 43(宽×高×深)
重量	约 40 g

### 遥控器(RM-V760U)

项目	详细说明
电源	直流电 3 V(纽扣电池 CR2025)
电池寿命	约 1 年(视使用频率而定)
操作距离	约 5 m(朝上)
允许的工作温度	0°C 至 40°C
尺寸(mm)	32.5 x 15.6 x 68(宽×高×深)
重量	约 16 g(包括电池)

注:

- 本产品的规格和外观可能作进一步改进,恕不另行通知。