

Kamera

Alternativ	Detaljer
Strömförsörjning	Användning av nätadapter: DC 5,2 V Användning av batteripaket: DC 3,6 V
Effektförbrukning	3,1 W (när "MONITOR MOTLJUS" är inställt på "STANDARD") 3,3 W (när "MONITOR MOTLJUS" är inställt på "LJUSARE")
Mått (mm)	53 x 63 x 110 (B x H x D: exklusive handgreppet)
Vikt	Ca 265 g (endast kamera) Ca 305 g (inklusive medföljande batteripaket)
Arbetsmiljö	Tillåten arbetstemperatur: 0 °C till 40 °C Tillåten förvaringstemperatur: -20 °C till 50 °C Tillåten arbetsluftfuktighet: 35 % till 80 %
Bildupptagningsenhet	1/5,8" 1 500 000 pixlar (progressiv CMOS)
Inspelningsområde (video)	(16:9) 630 000 till 1 050 000 pixlar (A.I.S ON) (16:9) 630 000 till 1 250 000 pixlar (A.I.S OFF)
Inspelningsområde (stillbild)	(4:3) 470 000 till 930 000 pixlar (16:9) 630 000 till 1 250 000 pixlar
Lins	F1,8 till 6,3, f= 2,9 mm till 116,0 mm Stillbild: (35 mm konvertering: 42,0 mm till 1680 mm) Video: (35 mm konvertering: 45,6 mm till 1824 mm)
Zoom (under videospelning)	Optisk zoom: Upp till 40 x Digital zoom: Upp till 80x Digital zoom: Upp till 200x
Zoom (under stillbildstagnning)	Optisk zoom: Upp till 40 x
LCD-skärm	2,7" bredd, 12,3 megapixlar, polysilikonfärg-LCD
Inspelningsmedia	Intern HDD (120 GB) microSD/microSDHC-kort (finns i handeln)
Klockbatteri	Återuppladdningsbart batteri

Anslutningsdon

Alternativ	Detaljer
HDMI	HDMI™-minikonnektor (x.v.Color™)
Komponentutgång	Y-, Pb-, Pr-komponentutgång Y: 1,0 V (p-p), 75 Ω Pb/Pr: 0,7 V (p-p), 75 Ω
AV-utgång	Videoutgång: 1,0 V (p-p), 75 Ω Ljudutgång: 300 mV (rms), 1 kΩ
USB	Mini-USB typ B, USB 2.0-kompatibel

Video

Alternativ	Detaljer
Inspelnings-/uppspelningsformat	AVCHD-standard, Video: AVC/H.264, ljud: Dolby Digital (2 k.)
Förlängning	.MTS
Signalsystem	PAL standard
Bildkvalitet (video)	UXP 1920 x 1080 pixlar Genomsnitt cirka 24 Mbps XP 1920 x 1080 pixlar Genomsnitt cirka 17 Mbps SP 1920 x 1080 pixlar Genomsnitt cirka 12 Mbps EP 1920 x 1080 pixlar Genomsnitt cirka 5 Mbps
Ljudkvalitet (Audio)	48 kHz, 256 kbps

Stillbild

Alternativ	Detaljer
Format	JPEG standard
Förlängning	.JPG
Bildstorlek	1920 x 1080 1440 x 1080 640 x 480
Kvalitet	FIN / STANDARD

Nätadapter (AP-V30E)

Alternativ	Detaljer
Strömförsörjning	AC 110 V till 240 V, 50 Hz/60 Hz
Uteffekt	DC 5,2 V, 1,8 A
Tillåten arbetstemperatur	0 °C till 40 °C (10 °C till 35 °C under laddning)
Mått (mm)	78 x 34 x 46 (B x H x D: exklusive kabel och nätkontakt)
Vikt	Ca 110 g

Batteripaket (BN-VG114E)

Alternativ	Detaljer
Spänning	3,6 V
Kapacitet	1400 mAh
Mått (mm)	31 x 21,5 x 43 (B x H x D)
Vikt	Ca 40 g

ANMÄRKNING :

- Vissa funktioner, som förklaras i denna handbok, gäller endast den specifikt identifierade modellen.
- Specifikationerna och utförandet av denna produkt kan ändras för att förbättras ytterligare utan föregående meddelande.