

**Kamera**

Pozycja	Szczegóły
Zasilanie	Przy użyciu zasilacza: DC 5,2 V Przy użyciu baterii: DC 3,6 V
Pobór mocy	3,1 W (kiedy „PODŚWIETL. MONITORA” jest ustawione na „STANDARD”) 3,3 W (kiedy „PODŚWIETL. MONITORA” jest ustawione na „JAŚNIEJSZY”)
Wymiary (mm)	53 x 63 x 110 (szerokość x wysokość x głębokość: bez pasek uchwytu)
Ciężar	Ok. 265 g (tylko kamera) Ok. 305 g (razem z dostarczoną baterią)
Środowisko działania	Dopuszczalna temperatura pracy: 0 °C do 40 °C Dopuszczalna temperatura przechowywania: -20 °C do 50 °C Dopuszczalna wilgotność pracy: 35 % do 80 %
Urządzenie rejestrujące obraz	1/5,8" 1 500 000 pikseli (progresywne CMOS)
Obszar nagrywania (film)	(16:9) 630 000 do 1 050 000 pikseli (WŁ. A.I.S) (16:9) 630 000 do 1 250 000 pikseli (WYŁ. A.I.S)
Obszar nagrywania (zdjęcie)	(4:3) 470 000 do 930 000 pikseli (16:9) 630 000 do 1 250 000 pikseli
Obiektyw	F1,8 do 6,3, f= 2,9 mm do 116,0 mm Zdjęcie: (konwersja 35 mm: 42,0 mm do 1680 mm) Film: (konwersja 35 mm: 45,6 mm do 1824 mm)
Zoom (podczas nagrywania filmu)	Zoom optyczny: Do 40x Zoom cyfrowy: Do 80x Zoom cyfrowy: Do 200x
Zoom (podczas rejestrowania zdjęć)	Zoom optyczny: Do 40x
Monitor LCD	2,7" szeroki, 12,3 mega pikseli, polikrzemowy kolorowy wyświetlacz LCD
Nośnik nagrywania	Wewnętrzny dysk twardy (120 GB) Karta microSD/microSDHC (dostępna w handlu)
Akumulator zegara	Akumulator

**Złącza**

Pozycja	Szczegóły
HDMI	Minizłącze HDMI™ (x.v.Color™)
Wyjście komponentowe	Wyjście komponentowe Y, Pb, Pr Y: 1,0 V (p-p), 75 Ω Pb/Pr: 0,7 V (p-p), 75 Ω
Wyjście AV	Wyjście wizyjne: 1,0 V (p-p), 75 Ω Wyjście audio: 300 mV (rms), 1 K Ω
USB	USB mini USB Typu B, zgodne z USB 2.0

**Film**

Pozycja	Szczegóły
Format nagrywania/ odtwarzania	AVCHD standardowy, obraz: AVC/H.264, audio: Dolby Digital (2-kanalowy)
Rozszerzenie	.MTS
System sygnału	PAL standardowy
Jakość obrazu (film)	UXP 1920 x 1080 pikseli Średnio około 24 Mbps XP 1920 x 1080 pikseli Średnio około 17 Mbps SP 1920 x 1080 pikseli Średnio około 12 Mbps EP 1920 x 1080 pikseli Średnio około 5 Mbps
Jakość dźwięku (audio)	48 kHz, 256 kbps

**Zdjęcie**

Pozycja	Szczegóły
Format	JPEG standardowy
Rozszerzenie	.JPG
Rozmiar obrazu	1920 x 1080 1440 x 1080 640 x 480
Jakość	WYSOKA / STANDARD

**Zasilacz sieciowy (AP-V30E)**

Pozycja	Szczegóły
Zasilanie	AC 110 V do 240 V, 50 Hz/60 Hz
Wyjście	DC 5,2 V, 1,8 A
Dopuszczalna temperatura pracy	0 °C do 40 °C (10 °C do 35 °C podczas ładowania)
Wymiary (mm)	78 x 34 x 46 (szerokość x wysokość x głębokość: bez przewodu i wtyczki na prąd AC)
Ciężar	Ok. 110 g

### Bateria (BN-VG114E)

Pozycja	Szczegóły
Napięcie zasilające	3,6 V
Pojemność	1400 mAh
Wymiary (mm)	31 x 21,5 x 43 (szerokość x wysokość x głębokość)
Ciężar	Ok. 40 g

**UWAGA :**

- Niektóre funkcje wyjaśnione w tej instrukcji dotyczą wyłącznie szczególnych, wskazanych modeli.
  - W celu udoskonalenia tego produktu jego dane techniczne i wygląd mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
-