

Filmadora

Item	Detalhes
Fonte de alimentação	Utilizando um adaptador CA: DC 5,2 V Utilizando a bateria: DC 3,6 V
Consumo de energia	Consumo de energia de 1,8 W (quando "LIGHT" (Luz) está ajustada para "OFF" e "LCD BACK-LIGHT" (Luz de fundo do LCD) para o padrão "STANDARD")
Dimensões (mm)	53 x 63 x 110 (2-1/8" x 2-1/2" x 4-3/8") (L x A x P: excluindo a Alça)
Peso	Aprox. 250 g (0.56 lbs) (apenas a filmadora), Aprox. 280 g (0.62 lbs) (incluindo a bateria fornecida)
Ambiente de operação	Temperatura operacional permitida: 0 °C até 40 °C Temperatura tolerável de armazenagem: -20 °C até 50 °C Umidade operacional permitida: 35 % a 80 %
Dispositivo de captura de imagem	1/6" 800.000 pixels
Área de gravação (Vídeo)	410.000 pixels (zoom óptico) 410.000 a 550.000 pixels (zoom dinâmico)
Área de gravação (Foto)	550.000 pixels
Lente	F1,8 a F4,3, f= 2,2 mm a 85,8 mm (conversão de 35 mm: 41,5 mm a 1.619 mm)
Iluminação mais baixo	3 lux (Velocidade do obturador: AUTO + AGC) 1 lux (modo NIGHT EYE – Visão noturna)
Zoom (durante a gravação de vídeo)	Zoom óptico: Até 39x Dynamic zoom (Zoom dinâmico): Até 45x Digital zoom (Zoom digital): Até 800x
Zoom (durante a gravação de fotos)	Zoom óptico: Até 39x
Monitor LCD	2,7" pol., 12,3 megapixels, LCD colorido polissiliconado
Mídia de gravação	HDD interno (80 GB), cartão microSD / microSDHC (disponível comercialmente)
Bateria do relógio	Bateria recarregável

Vídeo

Item	Detalhes
Formato de Gravação / Reprodução	SD-VIDEO padrão, Vídeo: MPEG-2, Áudio: Dolby Digital (2 canais)
Extensão	.MOD
Sistema de sinal	NTSC padrão
Qualidade da Imagem / Qualidade do Som	ULTRA FINE : 720 pixels x 480 pixels, 8,5 Mbps VBR (Vídeo), 48 kHz, 384 kbps (Áudio) FINE : 720 pixels x 480 pixels, 5,5 Mbps VBR (Vídeo), 48 kHz, 384 kbps (Áudio) NORMAL : 720 pixels x 480 pixels, 4,2 Mbps VBR (Vídeo), 48 kHz, 256 kbps (Áudio) ECONOMY : 352 pixels x 240 pixels, 1,5 Mbps VBR (Vídeo), 48 kHz, 128 kbps (Áudio)

Foto

Item	Detalhes
Formato	JPEG padrão
Extensão	.JPG
Tamanho da imagem	832 x 624 / 640 x 480
Qualidade	FINE / STANDARD

Adaptador CA (AP-V30M)

Item	Detalhes
Fonte de alimentação	CA 110 V a 240 V, 50 Hz / 60 Hz
OUTPUT (Saída)	DC 5,2 V, 1,8 A
Temperatura operacional permitida	0 °C até 40 °C (10 °C até 35 °C enquanto carrega)
Dimensões (mm)	50 x 29 x 100 (L x A x P: com exceção do cabo e do plugue de CA)
Peso	Aprox. 112 g

Bateria (BN-VG107E)

Item	Detalhes
Tensão elétrica	3,6 V
Capacidade	700 mAh
Dimensões (mm)	31 x 21,5 x 43 (L x A x P)
Peso	Aprox. 26 g