

Kamera

Tétel	Részletek
Tápforrás	Váltakozó áramú adapterrel: egyenáramú 5,2 V Akkumulátorral: egyenáramú 3,6 V
Fogyasztás	GZ-HD620: 3,3 W (ha a(z) „FÉNY” opció „KI” beállítása és a(z) „MONITOR HÁTTÉRVILÁG.” opció „SZABVÁNYOS” beállítása mellett érvényesek) GZ-HD510/GZ-HD500: 3,2 W (ha a(z) „MONITOR HÁTTÉRVILÁG.” a(z) „SZABVÁNYOS” opcióra van beállítva)
Méretek (mm)	53 x 63 x 110 (SZÉ x MA x MÉ: a fogást segítő szíj nélkül)
Súly	GZ-HD620: kb. 270 gramm (csak a kamera) GZ-HD620: kb. 310 g (a mellékelt akkumulátorral együtt) GZ-HD510/GZ-HD500: kb. 265 gramm (csak a kamera) GZ-HD510/GZ-HD500: kb. 305 g (a mellékelt akkumulátorral együtt)
Környezeti jellemzők	Megengedhető üzemi hőmérséklet: 0 °C ... 40 °C Megengedhető tárolási hőmérséklet: -20 °C ... 50 °C Megengedhető üzemi páratartalom: 35 % ... 80 %
Képrögzítő eszköz	GZ-HD620: 1/4" 3 320 000 képpont (progresszív CMOS) GZ-HD510/GZ-HD500: 1/5,8" 1 370 000 képpont (progresszív CMOS)
Rögzített méret (videó)	GZ-HD620: (16:9) 1 160 000 ... 1 380 000 képpont (optikai nagyítás) GZ-HD510/GZ-HD500: (16:9) 750 000 ... 1 090 000 képpont (optikai nagyítás)
Rögzített méret (pillanatfelvétel)	GZ-HD620: (4:3) 870 000 ... 1 040 000 képpont GZ-HD620: (16:9) 1 160 000 ... 1 380 000 képpont GZ-HD510/GZ-HD500: (4:3) 560 000 ... 820 000 képpont GZ-HD510/GZ-HD500: (16:9) 750 000 ... 1 090 000 képpont
Lencsék	GZ-HD620: F1,8-4,7, f= 3,0 mm ... 90,0 mm (35 mm-es átalakítás: 43,7 mm ... 1 311 mm) GZ-HD510/GZ-HD500: F1,8-3,5, f= 3,0 mm ... 60,0 mm (35 mm-es átalakítás: 46,4 mm ... 928 mm)
Nagyítás (videórögzítés közben)	GZ-HD620: Optikai nagyítás: Akár 30x Digitális nagyítás: Akár 200x GZ-HD510/GZ-HD500: Optikai nagyítás: Akár 20x Digitális nagyítás: Akár 200x
Nagyítás (pillanatfelvétel-rögzítés közben)	GZ-HD620: Optikai nagyítás: Akár 30x GZ-HD510/GZ-HD500: Optikai nagyítás: Akár 20x
LCD monitor	2,7" széles, 12,3 megapixel, poliszilikon színes LCD
Rögzítéshez használt média	GZ-HD620: Belső merevlemez (120 GB) GZ-HD510/GZ-HD500: Belső merevlemez (80 GB) microSD/microSDHC kártya (kereskedelmi forgalomban kapható)
Óra eleme	Újratölthető elem

Csatlakozók

Tétel	Részletek
HDMI	HDMI™ mini csatlakozó (V1.3 x.v.Color™-ral)
Komponens kimenet	Y, Pb, Pr komponens kimenet Y: 1,0 V (p-p), 75 Ω Pb/Pr: 0,7 V (p-p), 75 Ω
AV kimenet	Videó kimenet: 1,0 V (p-p), 75 Ω Audió kimenet: 300 mV (rms), 1 K Ω
USB	GZ-HD620: Mini USB AB típus, USB 2.0 kompatibilis GZ-HD510/GZ-HD500: Mini USB B típus, USB 2.0 kompatibilis

Videó

Tétel	Részletek
Rögzítés/lejátszás formátuma	AVCHD szabványos, videó: AVC/H.264, Audió: Dolby Digital (2 csat.)
Kiterjesztés	.MTS
Jelrendszer	PAL szabványos
Képmínőség (videó)	UXP 1920 x 1080 képpont Átlag kb. 24 Mbps XP 1920 x 1080 képpont Átlag kb. 17 Mbps SP 1920 x 1080 képpont Átlag kb. 12 Mbps EP 1920 x 1080 képpont Átlag kb. 5 Mbps
Hangminőség (audió)	48 kHz, 256 kbps

Állókép

Tétel	Részletek
Formátum	JPEG szabványos
Kiterjesztés	.JPG
Kép mérete	1920 x 1080 1440 x 1080 640 x 480
Minőség	JÓ / SZABVÁNYOS

Váltakozó áramú adapter (AP-V30E)

Tétel	Részletek
Tápforrás	Váltakozó áram, 110 V ... 240 V, 50 Hz/60 Hz
Kimenet	egyenáram, 5,2 V, 1,8 A
Megengedhető üzemi hőmérséklet	0 °C ... 40 °C (10 °C ... 35 °C töltés közben)
Méretek (mm)	78 x 34 x 46 (SZÉ x MA x MÉ: a kábel és a csatlakozódugó nélkül)
Súly	kb. 110 gramm

Akkumulátor (BN-VG114E)

Tétel	Részletek
Tápfeszültség	3,6 V
Teljesítmény	1400 mAh
Méreték (mm)	31 x 21,5 x 43 (SZÉ x MA x MÉ)
Súly	kb. 40 gramm

Távírányító (RM-V760)

Tétel	Részletek
Tápforrás	egyenáramú 3,0 V
Elem élettartama	Kb. 1 év (a használat gyakoriságának függvénye)
Működési távolság	5 méteren belül
Üzemi hőmérséklet	0 °C ... 40 °C
Méreték (mm)	32,5 x 15,6 x 68 (SZÉ x MA x MÉ)
Súly	16 g (elemmel együtt)

MEGJEGYZÉS:

- A kézikönyvben ismertetett egyes jellemzők csak meghatározott modellekre érvényesek.
- A megadott műszaki adatok és a termékmegjelenés változtatásához való jogot külön értesítés nélkül is fenntartjuk.