

Filmadora

| Item | Detalhes |
|------------------------------------|---|
| Fonte de alimentação | Utilizando um adaptador CA: DC 5,2 V Utilizando a bateria: DC 3,6 V |
| Consumo de energia | 3,2 W (quando "LCD BACKLIGHT" (Luz de fundo do monitor) está ajustado para "STANDARD" (Padrão)) 3,4 W (quando "LCD BACKLIGHT" (Luz de fundo do monitor) está ajustado para "BRIGHTER" (Intenso)) |
| Dimensões (mm) | 53 x 63 x 110 (2-1/8" x 2-1/2" x 4-3/8") (L x A x P: excluindo a Alça) |
| Peso | Aprox. 265 g (0.58 lbs) (apenas a filmadora) Aprox. 305 g (0.67 lbs) (incluindo a bateria fornecida) |
| Ambiente de operação | Temperatura operacional permitida: 0 °C até 40 °C Temperatura tolerável de armazenagem: -20 °C até 50 °C Umidade operacional permitida: 35 % a 80 % |
| Dispositivo de captura de imagem | 1/5.8" 1.370.000 pixels (CMOS progressivo) |
| Área de gravação (Vídeo) | (16:9) 750.000 para 1.090.000 pixels (zoom óptico) |
| Área de gravação (Foto) | (4:3) 560.000 para 820.000 pixels (16:9) 750.000 para 1.090.000 pixels |
| Lente | F1,8-3,5, f= 3,0 mm para 60,0 mm (conversão de 35 mm: 46,4 mm para 928 mm) |
| Zoom (durante a gravação de vídeo) | Zoom óptico: Mais de 20x Digital zoom (Zoom digital): Mais de 80x Digital zoom (Zoom digital): Mais de 200x |
| Zoom (durante a gravação de fotos) | Zoom óptico: Mais de 20x |
| Monitor LCD | 2,7" pol., 12,3 megapixels, LCD colorido polisiliconado |
| Mídia de gravação | HDD interno (80 GB) cartão microSD / microSDHC (disponível comercialmente) |
| Bateria do relógio | Bateria recarregável |

Conectores

| Item | Detalhes |
|------------------------|--|
| HDMI | Mini conector HDMI™ (V 1,3 com x.v.Color™) |
| Saída vídeo componente | Saída vídeo componente Y, Pb, Pr Y: 1,0 V (p-p), 75 Ω Pb/Pr: 0,7 V (p-p), 75 Ω |
| Saída AV | Saída de vídeo: 1,0 V (p-p), 75 Ω Saída de áudio: 300 mV (rms), 1 K Ω |
| USB | Mini USB tipo B, USB 2.0 |

Vídeo

| Item | Detalhes |
|----------------------------------|--|
| Formato de Gravação / Reprodução | AVCHD padrão, Vídeo: AVC/H.264, Áudio: Dolby Digital (2 canais) |
| Extensão | .MTS |
| Sistema de sinal | NTSC padrão |
| Qualidade de imagem (Vídeo) | UXP 1920 x 1080 pixels Média Aproximada 24 Mbps XP 1920 x 1080 pixels Média Aproximada 17 Mbps SP 1920 x 1080 pixels Média Aproximada 12 Mbps EP 1920 x 1080 pixels Média Aproximada 5 Mbps |
| Qualidade sonora (Áudio) | 48 kHz, 256 kbps |

Foto

| Item | Detalhes |
|-------------------|---|
| Formato | JPEG padrão |
| Extensão | .JPG |
| Tamanho da imagem | 1920 x 1080 1440 x 1080 640 x 480 |
| Qualidade | FINE / STANDARD |

Adaptador CA (AP-V30M)

| Item | Detalhes |
|-----------------------------------|--|
| Fonte de alimentação | CA 110 V a 240 V, 50 Hz / 60 Hz |
| Saída | DC 5,2 V, 1,8 A |
| Temperatura operacional permitida | 0 °C até 40 °C (10 °C até 35 °C enquanto carrega) |
| Dimensões (mm) | 50 x 29 x 100 (L x A x P: com exceção do cabo e do plugue de CA) |
| Peso | Aprox. 112 g |

Bateria (BN-VG114E)

| Item | Detalhes |
|-----------------|----------------------------|
| Tensão elétrica | 3,6 V |
| Capacidade | 1400 mAh |
| Dimensões (mm) | 31 x 21,5 x 43 (L x A x P) |
| Peso | Aprox. 40 g |

NOTA:

- Alguns recursos descritos neste manual são aplicados somente no modelo identificado.
- As especificações e descrições deste produto estão sujeitas a mudanças e futuras atualizações sem prévia informação.