

相机

项目	详细说明
电源	使用交流电适配器：直流电 5.2 V 使用电池：直流电 3.6 V
电源消耗	1.5 W（当“监视器背光”设为“标准”时）
尺寸（mm）	52 x 62 x 110（宽×高×深：不包括握带）
重量	约 195 g（仅为相机重量）， 约 220 g（包括随附电池）
工作环境	允许的工作温度：0 °C 至 40 °C 允许的贮存温度：-20 °C 至 50 °C 允许的工作湿度：35 %至 80 %
图像摄取元件	1/6" 800,000 像素
录制范围	410,000 像素（光学变焦） 410,000 到 550,000 像素（动态变焦）
镜头	F1.8 至 F4.3, f= 2.2 mm 至 85.8 mm （35 mm 转换：41.5 mm 至 1,619 mm）
最低照度	3 勒克斯（快门速度：AUTO + AGC） 1 勒克斯（夜眼模式）
变焦	光学变焦：最高 39 倍 动态变焦：最高 45 倍 数码变焦：最高 800 倍
液晶监视器	2.7"宽，12.3 兆像素，多晶硅彩色液晶监视器
录制媒体	SDHC 卡（x1）另售。
时钟电池	一次性电池

视频

项目	详细说明
录制/播放格式	SD-VIDEO 标准，视频：MPEG-2 音频：Dolby Digital（2 信道）
扩展名	.MOD
信号系统	NTSC 标准
图像质量/声音质量	超精细： 720 像素 x 480 像素，8.5 Mbps VBR（视频）， 48 kHz、384 kbps（音频）精细： 720 像素 x 480 像素，5.5 Mbps VBR（视频）， 48 kHz、384 kbps（音频）普通： 720 像素 x 480 像素，4.2 Mbps VBR（视频）， 48 kHz、256 kbps（音频）经济： 352 像素 x 240 像素，1.5 Mbps VBR（视频）， 48 kHz、128 kbps（音频）

交流电适配器（AP-V30M）

项目	详细说明
电源	AC 110 V 至 240 V，50 Hz/60 Hz
输出	直流电 5.2 V，1.8 A
允许的工作温度	0 °C 至 40 °C（充电期间 10 °C 至 35 °C）
尺寸（mm）	50 x 29 x 100（宽×高×深：不包括电线和交流电插头）
重量	约 112 g

电池（BN-VG107E）

项目	详细说明
电压	3.6 V
容量	700 mAh
尺寸（mm）	31 x 21.5 x 43（宽 x 高 x 深）
重量	约 26 g